

前端项目

1. 运行前提

node.js 版本 v14.21.3 或者更高版本

这个项目里的配置文件是对应这套开源代码的管理端服务地址，需要先在本地环境中，将管理端的代码运行起来，才能运行起来看到页面效果。

2. 本地运行

打开 `cmd`，或者使用开发工具 `vscode`

进入 `vue\y9vue-tokenizer` 文件夹执行

`npm i` 全局依赖。

依赖安装完成后，执行 `npm run serve` 运行程序。

前端工程默认使用 `7070` 端口。

如果需要部署到其他环境，可以执行 `npm run build` 或者 `npm run build-test` 打包部署至正式或者测试环境，需要修改 `.env.production` 或者 `.env.test` 中的配置

3. 访问服务

运行成功后，访问前端页面 `http://localhost:7070/y9vue-tokenizer/`

默认账号：

用户名： `admin` 密码： `admin`

后端项目

1. 运行前提

安装 jdk11, 开发工具: idea 或者 eclipse
elasticsearch版本 7.6.2 或接近的版本, 高版本现不适配

2. 本地运行

将项目导入到开发工具里

修改管理端工程的配置文件 `application.yml`, 将 `elasticsearch`等服务端口和密码, 改为自己的服务地址和密码。修改执行端配置文件 `application` 里的管理端运行服务地址

Maven 打包完成后, 运行管理端和执行端工程: 管理端默认采用外部 `Tomcat` 启动方式, 可自行调整启动方式。