

Dameng 数据库 workflow 项目适配

流程管理工程配置修改

修改流程管理工程 processAdmin 配置文件

项目工程目录: `risenet-y9boot-webapp-processadmin/src/resources/application.yml`

修改数据源连接池配置

```
spring:
  datasource:
    druid:
      y9-public:
        #修改为Dameng驱动类名称
        driver-class-name: dm.jdbc.driver.DmDriver
        #修改为Dameng连接池url
        url: jdbc:dm://localhost:5236?compatibleMode=oracle
        #修改为在Dameng默认的超级用户
        username: Y9_PUBLIC
        #修改为在Dameng创建的用户密码
        password: '111111'
      flowable:
        driver-class-name: dm.jdbc.driver.DmDriver
        url: jdbc:dm://localhost:5236?compatibleMode=oracle
        username: y9_flowable
        password: 111111
    jpa:
      #修改为Dameng版本对应的方言
      database-platform: org.hibernate.dialect.DmDialect
      properties:
        hibernate:
          hbm2ddl:
            #因为liquibase不兼容Dameng数据库。开启Spring jpa配置让表自动生成
            auto: update
          #修改为Dameng版本对应的方言
          dialect: org.hibernate.dialect.DmDialect
```

关闭liquibase开关

因为liquibase不兼容Dameng数据库。开启Spring jpa配置让表自动生成。

```
spring:
  liquibase:
    change-log: classpath:db/liquibase-changelog.xml
    enabled: false
```

事项管理工程配置修改

修改事项管理工程itemAdmin配置文件

项目工程目录: `risenet-y9boot-webapp-itemadmin/src/resources/application.yml`

修改数据源连接池配置

```
spring:
  datasource:
    druid:
      y9-public:
        #修改为Dameng驱动类名称
        driver-class-name: dm.jdbc.driver.DmDriver
        #修改为Dameng连接池url
        url: jdbc:dm://localhost:5236?compatibleMode=oracle
        #修改为在Dameng默认的超级用户
        username: Y9_PUBLIC
        #修改为在Dameng创建的用户密码
        password: '111111'
      flowable:
        driver-class-name: dm.jdbc.driver.DmDriver
        url: jdbc:dm://localhost:5236?compatibleMode=oracle
        username: y9_flowable
        password: 111111
    jpa:
      #修改为Dameng版本对应的方言
      database-platform: org.hibernate.dialect.DmDialect
      properties:
        hibernate:
          hbm2ddl:
            #因为liquibase不兼容Dameng数据库。开启Spring jpa配置让表自动生成
            auto: update
          #修改为Dameng版本对应的方言
          dialect: org.hibernate.dialect.DmDialect
```

关闭liquibase开关

因为liquibase不兼容Dameng数据库。开启Spring jpa配置让表自动生成。

```
spring:
  liquibase:
    change-log: classpath:db/liquibase-changelog.xml
    enabled: false
  y9:
    feature:
      liquibase:
        tenant-enabled: false
```

工作办件工程配置修改

修改工作办件工程flowableUI配置文件

项目工程目录: `risenet-y9boot-webapp-flowableui-position/src/resources/application.yml`

修改数据源连接池配置

```
spring:
  datasource:
    druid:
      y9-public:
        #修改为Dameng驱动类名称
        driver-class-name: dm.jdbc.driver.DmDriver
        #修改为Dameng连接池url
        url: jdbc:dm://localhost:5236?compatibleMode=oracle
        #修改为在Dameng默认的超级用户
        username: Y9_PUBLIC
        #修改为在Dameng创建的用户密码
        password: '111111'

  jpa:
    #修改为Dameng版本对应的方言
    database-platform: org.hibernate.dialect.DmDialect
    properties:
      hibernate:
        hbm2ddl:
          #因为liquibase不兼容Dameng数据库。开启Spring jpa配置让表自动生成
          auto: update
        #修改为Dameng版本对应的方言
        dialect: org.hibernate.dialect.DmDialect
```