

Kingbase数据库 workflow 项目适配

流程管理工程配置修改

修改流程管理工程 processAdmin 配置文件

项目工程目录: `risenet-y9boot-webapp-processadmin/src/resources/application.yml`

修改数据源连接池配置

```
spring:
  datasource:
    druid:
      filter:
        wall:
          #关闭Druid防御SQL注入攻击的wallFilter, 不然无法操作数据库
          enabled: false
      y9-public:
        #修改为kingbase驱动类名称
        driver-class-name: com.kingbase8.Driver
        #修改为kingbase连接池url
        url: jdbc:kingbase8://localhost:54321/y9_public?
      currentSchema=public
        #修改为在kingbase默认的超级用户
        username: system
        #修改为在kingbase创建的用户密码
        password: '111111'
      flowable:
        driver-class-name: com.kingbase8.Driver
        url: jdbc:kingbase8://localhost:54321/y9_flowable?
      currentSchema=public
        username: system
        password: '111111'
    jpa:
      #修改为kingbase版本对应的方言
      database-platform: org.hibernate.dialect.Kingbase8Dialect
      properties:
        hibernate:
          #修改为kingbase版本对应的方言
          dialect: org.hibernate.dialect.Kingbase8Dialect
```

事项管理工程配置修改

修改事项管理工程 itemAdmin 配置文件

项目工程目录: `risenet-y9boot-webapp-itemadmin/src/resources/application.yml`

修改数据源连接池配置

```

spring:
  datasource:
    druid:
      filter:
        wall:
          #关闭Druid防御SQL注入攻击的wallFilter, 不然无法操作数据库
          enabled: false
      y9-public:
        #修改为kingbase驱动类名称
        driver-class-name: com.kingbase8.Driver
        #修改为kingbase连接池url
        url: jdbc:kingbase8://localhost:54321/y9_public?
currentSchema=public
        #修改为在kingbase默认的超级用户
        username: system
        #修改为在kingbase创建的用户密码
        password: '111111'
      flowable:
        driver-class-name: com.kingbase8.Driver
        url: jdbc:kingbase8://localhost:54321/y9_flowable?
currentSchema=public
        username: system
        password: '111111'
  jpa:
    #修改为kingbase版本对应的方言
    database-platform: org.hibernate.dialect.Kingbase8Dialect
    properties:
      hibernate:
        #修改为kingbase版本对应的方言
        dialect: org.hibernate.dialect.Kingbase8Dialect

```

工作办件工程配置修改

修改工作办件工程flowableUI配置文件

项目工程目录: `risenet-y9boot-webapp-flowableui-position/src/resources/application.yml`

修改数据源连接池配置

```

spring:
  datasource:
    druid:
      filter:
        wall:
          #关闭Druid防御SQL注入攻击的wallFilter, 不然无法操作数据库
          enabled: false
      y9-public:
        #修改为kingbase驱动类名称
        driver-class-name: com.kingbase8.Driver
        #修改为kingbase连接池url
        url: jdbc:kingbase8://localhost:54321/y9_public?
currentSchema=public
        #修改为在kingbase默认的超级用户
        username: system

```

```
#修改为在kingbase创建的用户密码  
password: '111111'
```

```
jpa:
```

```
#修改为kingbase版本对应的方言
```

```
database-platform: org.hibernate.dialect.Kingbase8Dialect
```

```
properties:
```

```
hibernate:
```

```
#修改为kingbase版本对应的方言
```

```
dialect: org.hibernate.dialect.Kingbase8Dialect
```