

前端项目

1.运行前提

node.js版本v14.20.0或者更高版本

这个项目里的配置文件是对应这套开源代码的管理端服务地址，需要先在本地环境中，将管理端的代码运行起来，才能运行起来看到页面效果。

2.本地运行

打开cmd，或者使用开发工具vscode

进入vue\y9vue-code-generator文件夹

执行npm i全局依赖。

依赖安装完成后，执行npm run serve 运行程序。

前端工程默认使用8081端口。

如果需要部署到其他环境，可以执行npm run build 或者npm run build-test 打包部署至 正式或者测试环境，需要修改.env.production或者.env.test中的配置

3.访问服务

运行成功后，访问前端页面 <http://localhost:8081/y9vue-code/>

账号：用户名：systemManager密码：Risesoft@2024

后端项目

1.运行前提

安装jdk11，开发工具：idea或者eclipse

2.本地运行

将项目导入到开发工具里

修改管理端工程的配置文件application.yml，将mysql等服务端口和密码，改为自己的服务 地址和密码。修改执行端配置文件application里的管理端运行服务地址

管理端默认使用7055端口 Maven

打包完成后，运行管理端和执行端工程：管理端默认采用外部Tomcat启动方式，执行端 采用springboot内嵌Tomcat启动方式，可自行调整启动方式。