

# war 快速运行

## 1. 下载部署包

地址: [数字底座](#)

## 2. 解压

目录

digitalbase

├─ apache-tomcat-9.0.39

后端使用 tomcat 部署

├─ nginx-1.20.2

前端使用 nginx 部署且使用 nginx 对后端服务进行负载

## 3. 运行

请确保数字底座所有中间件都已按照要求进行安装，且创建了名字为 y9\_public 的数据库(码格式为 utf8mb4)。

进入

digitalbase\apache-tomcat-9.0.39\bin

双击startup.bat

进入

digitalbase\nginx-1.20.2

双击

nginx.exe

注意: tomcat 使用端口为 7055, nginx 使用端口为 8080, 请保持这两个端口不被占用。

## 启动成功后, 自动生成三员账号

系统管理员 登录名: systemManager 密码: Risesoft@2022

安全保密员 登录名: securityManager 密码: Risesoft@2022

安全审计员 登录名: auditManager 密码: Risesoft@2022

## 4.访问

打开浏览器访问: <http://localhost:8080/kernel-standard/>

跳转到登录页面, 输入用户名后, 会出现选择框, 选择@default后, 输入密码进行登录。登录成功后, 选择组织架构, 出现一下页面即为成功。

姓名	性别	职务	所属部门	操作
业务用户1	男		业务组织	

更新时间: 2024年10月8日星期二 11:25:27

上一页  
Windows

下一页  
源码运行