

数字底座接口(Api)文档

产品版本：V2.0

文档版本：202401

北京有生博大软件股份有限公司

目录

1. 权限	3
2. 应用	36
3. 用户组	46
4. 组织	70
5. 系统	279
6. 租户	286

1. 权限

1.1. 权限管理组件

1.1.1. 保存授权信息

- ◇ 接口地址: `https://ip:port/platform/services/rest/authorization/save`
- ◇ 请求方法: `POST`
- ◇ 开发者: `dingzhaojun,qinman,mengjuhua`
- ◇ MIME 类型: `application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8`
- ◇ 接口描述: 保存授权信息

请求参数:

参数名称	类型	描述	必须
tenantId	string	租户 id	false
personId	string	人员 id	false
resourceId	string	资源 id	false
roleId	string	角色 id	false
authority	int32	操作类型 { <code>@link AuthorityEnum</code> }	false

请求示例:

```
curl -X POST -k -i https://ip:port/platform/services/rest/authorization/save
```

返回字段:

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	object	返回的数据

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "code": 536,
  "msg": "f2tc5p",
```

```
"data": "geqj60"
}
```

1.2. 字典表管理组件

1.2.1. 根据类型查找

- ◇ 接口地址: <https://ip:port/platform/services/rest/optionValue/findByType>
- ◇ 请求方法: GET
- ◇ 开发者: dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型: application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ 接口描述: 根据类型查找

请求参数:

参数名称	类型	描述	必须
tenantId	string	租户 id	false
type	string	类型	false

请求示例:

```
curl -X GET -k -i
https://ip:port/platform/services/rest/optionValue/findByType?type=5kkgyw&tenantId=99
```

返回字段:

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	array	返回的数据
└id	string	唯一标识
└code	string	数据代码
└name	string	名称
└tabIndex	int32	排序号
└type	string	字典类型

返回示例:

```

{
  "success": true,
  "code": 484,
  "msg": "z7jn1v",
  "data": [
    {
      "id": "99",
      "code": "84212",
      "name": "muoi.gerhold",
      "tabIndex": 1,
      "type": "jo6e27"
    }
  ]
}

```

1.3. 人员资源权限查看组件

1.3.1. 获得某一资源下,主体对象有相应操作权限的子菜单

- ◇ 接口地址：
https://ip:port/platform/services/rest/personResource/getSubMenus
- ◇ 请求方法： GET
- ◇ 开发者： dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型： application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ 接口描述： 获得某一资源下,主体对象有相应操作权限的子菜单

请求参数：

参数名称	类型	描述	必须
tenantId	string	租户 id	false
personId	string	操作者唯一标识	false
authority	int32	操作类型 { @link AuthorityEnum}	false
resourceId	string	资源唯一标识	false

请求示例：

```

curl -X GET -k -i
https://ip:port/platform/services/rest/personResource/getSubMenus?resourceId=99&authority=734&tenantId=99&personId=99

```

返回字段：

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	array	返回的数据
└id	string	唯一标识
└name	string	名称
└description	string	描述
└enabled	boolean	启用状态
└hidden	boolean	是否隐藏
└iconUrl	string	图标
└url	string	链接地址
└url2	string	链接地址 2
└parentId	string	父节点 ID
└resourceType	int32	资源类型 {@link ResourceTypeEnum}
└inherit	boolean	是否为继承上级节点的权限
└tabIndex	int32	排序
└customId	string	customID

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "code": 170,
  "msg": "ggxmv5",
  "data": [
    {
      "id": "99",
      "name": "muoi.gerhold",
      "description": "nf9gtt",
      "enabled": true,
      "hidden": true,
      "iconUrl": "www.carlo-bartell.io",
      "url": "www.carlo-bartell.io",
      "url2": "4a1xm7",
      "parentId": "99",
      "resourceType": 211,
      "inherit": true,
      "tabIndex": 1,
      "customId": "99"
    }
  ]
}
```

```
]
}
```

1.3.2. 获得某一资源下,主体对象有相应操作权限的子节点

- ◇ **接口地址:**
https://ip:port/platform/services/rest/personResource/getSubResources
- ◇ **请求方法:** GET
- ◇ **开发者:** dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ **MIME 类型:** application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ **接口描述:** 获得某一资源下,主体对象有相应操作权限的子节点

请求参数:

参数名称	类型	描述	必须
tenantId	string	租户 id	false
personId	string	操作者唯一标识	false
authority	int32	操作类型 { @link AuthorityEnum }	false
resourceId	string	资源唯一标识	false

请求示例:

```
curl -X GET -k -i
```

```
https://ip:port/platform/services/rest/personResource/getSubResources?personId=99&resourceId=99&authority=905&tenantId=99
```

返回字段:

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	array	返回的数据
└id	string	唯一标识
└name	string	名称
└description	string	描述
└enabled	boolean	启用状态
└hidden	boolean	是否隐藏

↳iconUrl	string	图标
↳url	string	链接地址
↳url2	string	链接地址 2
↳parentId	string	父节点 ID
↳resourceType	int32	资源类型 {@link ResourceTypeEnum}
↳inherit	boolean	是否为继承上级节点的权限
↳tabIndex	int32	排序
↳customId	string	customID

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "code": 743,
  "msg": "xunpom",
  "data": [
    {
      "id": "99",
      "name": "muoi.gerhold",
      "description": "6xhrl1",
      "enabled": true,
      "hidden": true,
      "iconUrl": "www.carlo-bartell.io",
      "url": "www.carlo-bartell.io",
      "url2": "qm4vgs",
      "parentId": "99",
      "resourceType": 380,
      "inherit": true,
      "tabIndex": 1,
      "customId": "99"
    }
  ]
}
```

1.3.3.判断 person 对 resource 是否有指定的操作权限

- ◇ 接口地址: <https://ip:port/platform/services/rest/personResource/hasPermission>
- ◇ 请求方法: GET
- ◇ 开发者: dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型: application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8

◇ **接口描述：** 判断 person 对 resource 是否有指定的操作权限

请求参数：

参数名称	类型	描述	必须
tenantId	string	租户 id	false
personId	string	操作者唯一标识	false
resourceId	string	资源唯一标识	false
authority	int32	操作类型 {@link AuthorityEnum}	false

请求示例：

```
curl -X GET -k -i
```

```
https://ip:port/platform/services/rest/personResource/hasPermission?resourceId=99&personId=99&tenantId=99&authority=675
```

返回字段：

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	boolean	返回的数据

返回示例：

```
{
  "success": true,
  "code": 255,
  "msg": "2e6yd1",
  "data": true
}
```

1.4. 岗位资源权限组件

1.4.1. 获得某一资源下,主体对象有相应操作权限的子菜单

◇ **接口地址：**

```
https://ip:port/platform/services/rest/positionResource/getSubMenus
```

◇ **请求方法：** GET

◇ **开发者：** dingzhaojun,qinman,mengjuhua

◇ **MIME 类型:** application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8

◇ **接口描述:** 获得某一资源下,主体对象有相应操作权限的子菜单

请求参数:

参数名称	类型	描述	必须
tenantId	string	租户 id	false
positionId	string	操作者唯一标识	false
authority	int32	操作类型 { @link AuthorityEnum }	false
resourceId	string	资源唯一标识	false

请求示例:

```
curl -X GET -k -i
```

```
https://ip:port/platform/services/rest/positionResource/getSubMenus?authority=183&tenantId=99&resourceId=99&positionId=99
```

返回字段:

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	array	返回的数据
└id	string	唯一标识
└name	string	名称
└description	string	描述
└enabled	boolean	启用状态
└hidden	boolean	是否隐藏
└iconUrl	string	图标
└url	string	链接地址
└url2	string	链接地址 2
└parentId	string	父节点 ID
└resourceType	int32	资源类型

{@link ResourceTypeEnum}
└inherit	boolean	是否为继承上级节点的权限
└tabIndex	int32	排序
└customId	string	customID

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "code": 307,
  "msg": "c3stme",
  "data": [
    {
      "id": "99",
      "name": "muoi.gerhold",
      "description": "a0gh5y",
      "enabled": true,
      "hidden": true,
      "iconUrl": "www.carlo-bartell.io",
      "url": "www.carlo-bartell.io",
      "url2": "gh9gei",
      "parentId": "99",
      "resourceType": 669,
      "inherit": true,
      "tabIndex": 1,
      "customId": "99"
    }
  ]
}
```

1.4.2. 获得某一资源下,主体对象有相应操作权限的子节点

- ◇ 接口地址: <https://ip:port/platform/services/rest/positionResource/getSubResources>
- ◇ 请求方法: GET
- ◇ 开发者: dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型: application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ 接口描述: 获得某一资源下,主体对象有相应操作权限的子节点

请求参数:

参数名称	类型	描述	必须
tenantId	string	租户 id	false
positionId	string	操作者唯一标识	false
authority	int32	操作类型 { @link AuthorityEnum}	false
resourceId	string	资源唯一标识	false

请求示例:

```
curl -X GET -k -i
https://ip:port/platform/services/rest/positionResource/getSubResources?authority=219&resourceId=99&positionId=99&tenantId=99
```

返回字段:

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	array	返回的数据
└id	string	唯一标识
└name	string	名称
└description	string	描述
└enabled	boolean	启用状态
└hidden	boolean	是否隐藏
└iconUrl	string	图标
└url	string	链接地址
└url2	string	链接地址 2
└parentId	string	父节点 ID
└resourceType	int32	资源类型 {@link ResourceTypeEnum}
└inherit	boolean	是否为继承上级节点的权限
└tabIndex	int32	排序
└customId	string	customID

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "code": 936,
  "msg": "xxfcc",
  "data": [
    {
      "id": "99",
      "name": "muoi.gerhold",
      "description": "250jte",
      "enabled": true,
      "hidden": true,
      "iconUrl": "www.carlo-bartell.io",
      "url": "www.carlo-bartell.io",
      "url2": "gvna7k",
```

```

    "parentId": "99",
    "resourceType": 205,
    "inherit": true,
    "tabIndex": 1,
    "customId": "99"
  }
]
}

```

1.4.3.判断 person 对 resource 是否有指定的操作权限

- ◇ 接口地址：
https://ip:port/platform/services/rest/positionResource/hasPermission
- ◇ 请求方法： GET
- ◇ 开发者： dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型： application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ 接口描述： 判断 person 对 resource 是否有指定的操作权限

请求参数：

参数名称	类型	描述	必须
tenantId	string	租户 id	false
positionId	string	操作者唯一标识	false
resourceId	string	资源唯一标识	false
authority	int32	操作类型 { @link AuthorityEnum}	false

请求示例：

```
curl -X GET -k -i
```

```
https://ip:port/platform/services/rest/positionResource/hasPermission?tenantId=99&resourceId=99&positionId=99&authority=50
```

返回字段：

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	boolean	返回的数据

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "code": 227,
  "msg": "ch210e",
  "data": true
}
```

1.5. 资源管理组件

1.5.1. 创建资源

- ◇ 接口地址: <https://ip:port/platform/services/rest/resource/createResource>
- ◇ 请求方法: POST
- ◇ 开发者: dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型: application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ 接口描述: 创建资源

请求参数:

参数名称	类型	描述	必须
resourceId	string	资源 id	false
resourceName	string	资源名称	false
parentResourceId	string	父资源 id	false
isMenu	int32	是否是菜单节点	false
systemName	string	系统标识	false

请求示例:

```
curl -X POST -k -i https://ip:port/platform/services/rest/resource/createResource
```

返回字段:

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	object	返回的数据
└id	string	唯一标识

└name	string	名称
└description	string	描述
└enabled	boolean	启用状态
└hidden	boolean	是否隐藏
└iconUrl	string	图标
└url	string	链接地址
└url2	string	链接地址 2
└parentId	string	父节点 ID
└resourceType	int32	资源类型 {@link ResourceTypeEnum}
└inherit	boolean	是否为继承上级节点的权限
└tabIndex	int32	排序
└customId	string	customID

返回示例：

```
{
  "success": true,
  "code": 154,
  "msg": "7edqtv",
  "data": {
    "id": "99",
    "name": "muoi.gerhold",
    "description": "wwjwq2",
    "enabled": true,
    "hidden": true,
    "iconUrl": "www.carlo-bartell.io",
    "url": "www.carlo-bartell.io",
    "url2": "ssl63m",
    "parentId": "99",
    "resourceType": 142,
    "inherit": true,
    "tabIndex": 1,
    "customId": "99"
  }
}
```

1.5.2.创建资源（包含 url 和自定义标识）

◇ 接口地址：

<https://ip:port/platform/services/rest/resource/createResourceDetail>

◇ 请求方法： POST

- ◇ 开发者: dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型: application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ 接口描述: 创建资源 (包含 url 和自定义标识)

请求参数:

参数名称	类型	描述	必须
resourceId	string	资源 id	false
resourceName	string	资源名称	false
parentResourceId	string	父资源 id	false
isMenu	int32	是否是菜单节点	false
systemName	string	系统标识	false
url	string	url	false
customId	string	customId	false

请求示例:

```
curl -X POST -k -i
https://ip:port/platform/services/rest/resource/createResourceDetail
```

返回字段:

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	object	返回的数据
└id	string	唯一标识
└name	string	名称
└description	string	描述
└enabled	boolean	启用状态
└hidden	boolean	是否隐藏
└iconUrl	string	图标
└url	string	链接地址
└url2	string	链接地址 2
└parentId	string	父节点 ID
└resourceType	int32	资源类型 {@link ResourceTypeEnum}
└inherit	boolean	是否为继承上级节点的权限

└tabIndex	int32	排序
└customId	string	customID

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "code": 423,
  "msg": "j188mf",
  "data": {
    "id": "99",
    "name": "muoi.gerhold",
    "description": "09ejqq",
    "enabled": true,
    "hidden": true,
    "iconUrl": "www.carlo-bartell.io",
    "url": "www.carlo-bartell.io",
    "url2": "mh85n0",
    "parentId": "99",
    "resourceType": 466,
    "inherit": true,
    "tabIndex": 1,
    "customId": "99"
  }
}
```

1.5.3.创建资源（包含自定义标识）

- ◇ 接口地址：
https://ip:port/platform/services/rest/resource/createResourceNodeAddCustomId
- ◇ 请求方法： POST
- ◇ 开发者： dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型： application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ 接口描述： 创建资源（包含自定义标识）

请求参数:

参数名称	类型	描述	必须
resourceId	string	资源 id	false
resourceName	string	资源名称	false
parentResourceId	string	资源父节点 id	false

customId	string	customId 对应工作流的 processDefineKey	false
isMenu	int32	是否为菜单	false
systemName	string	系统名称	false

请求示例:

```
curl -X POST -k -i
```

```
https://ip:port/platform/services/rest/resource/createResourceNodeAddCustomId
```

返回字段:

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	object	返回的数据
└id	string	唯一标识
└name	string	名称
└description	string	描述
└enabled	boolean	启用状态
└hidden	boolean	是否隐藏
└iconUrl	string	图标
└url	string	链接地址
└url2	string	链接地址 2
└parentId	string	父节点 ID
└resourceType	int32	资源类型 {@link ResourceTypeEnum}
└inherit	boolean	是否为继承上级节点的权限
└tabIndex	int32	排序
└customId	string	customID

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "code": 233,
  "msg": "r2nlzr",
  "data": {
    "id": "99",
    "name": "muoi.gerhold",
    "description": "ayfx44",
    "enabled": true,

```

```

    "hidden": true,
    "iconUrl": "www.carlo-bartell.io",
    "url": "www.carlo-bartell.io",
    "url2": "7e83hd",
    "parentId": "99",
    "resourceType": 285,
    "inherit": true,
    "tabIndex": 1,
    "customId": "99"
  }
}

```

1.5.4. 根据 customId 获取资源

- ◇ 接口地址: <https://ip:port/platform/services/rest/resource/findByCustomId>
- ◇ 请求方法: GET
- ◇ 开发者: dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型: application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ 接口描述: 根据 customId 获取资源

请求参数:

参数名称	类型	描述	必须
customId	string	自定义标识	false

请求示例:

```
curl -X GET -k -i
https://ip:port/platform/services/rest/resource/findByCustomId?customId=99
```

返回字段:

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	object	返回的数据
└id	string	唯一标识
└name	string	名称
└description	string	描述
└enabled	boolean	启用状态

↳hidden	boolean	是否隐藏
↳iconUrl	string	图标
↳url	string	链接地址
↳url2	string	链接地址 2
↳parentId	string	父节点 ID
↳resourceType	int32	资源类型 {@link ResourceTypeEnum}
↳inherit	boolean	是否为继承上级节点的权限
↳tabIndex	int32	排序
↳customId	string	customID

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "code": 500,
  "msg": "rrci4k",
  "data": {
    "id": "99",
    "name": "muoi.gerhold",
    "description": "f39jgy",
    "enabled": true,
    "hidden": true,
    "iconUrl": "www.carlo-bartell.io",
    "url": "www.carlo-bartell.io",
    "url2": "ep26ro",
    "parentId": "99",
    "resourceType": 147,
    "inherit": true,
    "tabIndex": 1,
    "customId": "99"
  }
}
```

1.5.5.根据 customId 和 parentId 获取资源

- ◇ 接口地址: <https://ip:port/platform/services/rest/resource/findByCustomIdAndParentId>
- ◇ 请求方法: GET
- ◇ 开发者: dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型: application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8

◇ **接口描述：** 根据 customId 和 parentId 获取资源

请求参数：

参数名称	类型	描述	必须
customId	string	自定义标识	false
parentId	string	资源 id	false

请求示例：

```
curl -X GET -k -i
https://ip:port/platform/services/rest/resource/findByCustomIdAndParentId?customId=99&parentId=99
```

返回字段：

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	object	返回的数据
└id	string	唯一标识
└name	string	名称
└description	string	描述
└enabled	boolean	启用状态
└hidden	boolean	是否隐藏
└iconUrl	string	图标
└url	string	链接地址
└url2	string	链接地址 2
└parentId	string	父节点 ID
└resourceType	int32	资源类型 {@link ResourceTypeEnum}
└inherit	boolean	是否为继承上级节点的权限
└tabIndex	int32	排序
└customId	string	customID

返回示例：

```
{
  "success": true,
  "code": 621,
  "msg": "ucdioh",
  "data": {
```

```

    "id": "99",
    "name": "muoi.gerhold",
    "description": "i85d27",
    "enabled": true,
    "hidden": true,
    "iconUrl": "www.carlo-bartell.io",
    "url": "www.carlo-bartell.io",
    "url2": "bblefl",
    "parentId": "99",
    "resourceType": 148,
    "inherit": true,
    "tabIndex": 1,
    "customId": "99"
  }
}

```

1.5.6. 获得指定资源的父资源

- ◇ 接口地址：
https://ip:port/platform/services/rest/resource/getParentResource
- ◇ 请求方法： GET
- ◇ 开发者： dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型： application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ 接口描述： 获得指定资源的父资源

请求参数：

参数名称	类型	描述	必须
resourceId	string	No comments found.	false

请求示例：

```
curl -X GET -k -i
https://ip:port/platform/services/rest/resource/getParentResource?resourceId=99
```

返回字段：

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	object	返回的数据

└id	string	唯一标识
└name	string	名称
└description	string	描述
└enabled	boolean	启用状态
└hidden	boolean	是否隐藏
└iconUrl	string	图标
└url	string	链接地址
└url2	string	链接地址 2
└parentId	string	父节点 ID
└resourceType	int32	资源类型 {@link ResourceTypeEnum}
└inherit	boolean	是否为继承上级节点的权限
└tabIndex	int32	排序
└customId	string	customID

返回示例：

```
{
  "success": true,
  "code": 329,
  "msg": "ix3htt",
  "data": {
    "id": "99",
    "name": "muoi.gerhold",
    "description": "m5bj1",
    "enabled": true,
    "hidden": true,
    "iconUrl": "www.carlo-bartell.io",
    "url": "www.carlo-bartell.io",
    "url2": "vwflbr",
    "parentId": "99",
    "resourceType": 951,
    "inherit": true,
    "tabIndex": 1,
    "customId": "99"
  }
}
```

1.5.7. 获得指定资源对象

◇ 接口地址：<https://ip:port/platform/services/rest/resource/getResource>

◇ 请求方法：GET

- ◇ 开发者: dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型: application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ 接口描述: 获得指定资源对象

请求参数:

参数名称	类型	描述	必须
resourceId	string	资源唯一标示	false

请求示例:

```
curl -X GET -k -i
https://ip:port/platform/services/rest/resource/getResource?resourceId=99
```

返回字段:

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	object	返回的数据
└id	string	唯一标识
└name	string	名称
└description	string	描述
└enabled	boolean	启用状态
└hidden	boolean	是否隐藏
└iconUrl	string	图标
└url	string	链接地址
└url2	string	链接地址 2
└parentId	string	父节点 ID
└resourceType	int32	资源类型 {@link ResourceTypeEnum}
└inherit	boolean	是否为继承上级节点的权限
└tabIndex	int32	排序
└customId	string	customID

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "code": 625,
  "msg": "q7lji7",
```



```

"data": {
  "id": "99",
  "name": "muoi.gerhold",
  "description": "udat23",
  "enabled": true,
  "hidden": true,
  "iconUrl": "www.carlo-bartell.io",
  "url": "www.carlo-bartell.io",
  "url2": "atdzh5",
  "parentId": "99",
  "resourceType": 443,
  "inherit": true,
  "tabIndex": 1,
  "customId": "99"
}
}

```

1.5.8.根据人员 id 获取人员的资源列表

- ◇ 接口地址：
https://ip:port/platform/services/rest/resource/getResourcesByPersonId
- ◇ 请求方法： GET
- ◇ 开发者： dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型： application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ 接口描述： 根据人员 id 获取人员的资源列表

请求参数：

参数名称	类型	描述	必须
tenantId	string	租户 id	false
personId	string	人员 id	false

请求示例：

```

curl -X GET -k -i
https://ip:port/platform/services/rest/resource/getResourcesByPersonId?personId=99
&tenantId=99

```

返回字段：

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码

msg	string	错误信息
data	array	返回的数据
└id	string	唯一标识
└name	string	名称
└description	string	描述
└enabled	boolean	启用状态
└hidden	boolean	是否隐藏
└iconUrl	string	图标
└url	string	链接地址
└url2	string	链接地址 2
└parentId	string	父节点 ID
└resourceType	int32	资源类型 {@link ResourceTypeEnum}
└inherit	boolean	是否为继承上级节点的权限
└tabIndex	int32	排序
└customId	string	customID

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "code": 366,
  "msg": "ydsweh",
  "data": [
    {
      "id": "99",
      "name": "muoi.gerhold",
      "description": "ljqehk",
      "enabled": true,
      "hidden": true,
      "iconUrl": "www.carlo-bartell.io",
      "url": "www.carlo-bartell.io",
      "url2": "92pmfx",
      "parentId": "99",
      "resourceType": 112,
      "inherit": true,
      "tabIndex": 1,
      "customId": "99"
    }
  ]
}
```

1.5.9.根据系统标识获取该系统的资源树的顶级节点

◇ 接口地址:

`https://ip:port/platform/services/rest/resource/getRootResourceBySystemName`

◇ 请求方法: GET

◇ 开发者: dingzhaojun,qinman,mengjuhua

◇ MIME 类型: `application/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8`

◇ 接口描述: 根据系统标识获取该系统的资源树的顶级节点

请求参数:

参数名称	类型	描述	必须
systemName	string	系统标识	false

请求示例:

```
curl -X GET -k -i
```

```
https://ip:port/platform/services/rest/resource/getRootResourceBySystemName?systemName=muoi.gerhold
```

返回字段:

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	object	返回的数据
└id	string	唯一标识
└name	string	名称
└description	string	描述
└enabled	boolean	启用状态
└hidden	boolean	是否隐藏
└iconUrl	string	图标
└url	string	链接地址
└url2	string	链接地址 2
└parentId	string	父节点 ID
└resourceType	int32	资源类型 {@link ResourceTypeEnum}

└inherit	boolean	是否为继承上级节点的权限
└tabIndex	int32	排序
└customId	string	customID

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "code": 148,
  "msg": "8dxxv1",
  "data": {
    "id": "99",
    "name": "muoi.gerhold",
    "description": "rhgiba",
    "enabled": true,
    "hidden": true,
    "iconUrl": "www.carlo-bartell.io",
    "url": "www.carlo-bartell.io",
    "url2": "e9z6zc",
    "parentId": "99",
    "resourceType": 714,
    "inherit": true,
    "tabIndex": 1,
    "customId": "99"
  }
}
```

1.5.10. 获取指定资源的子菜单资源

- ◇ 接口地址: <https://ip:port/platform/services/rest/resource/getSubMenus>
- ◇ 请求方法: GET
- ◇ 开发者: dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型: application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ 接口描述: 获取指定资源的子菜单资源

请求参数:

参数名称	类型	描述	必须
resourceId	string	资源 id	false

请求示例:

```
curl -X GET -k -i
https://ip:port/platform/services/rest/resource/getSubMenus?resourceId=99
```

返回字段:

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	array	返回的数据
└id	string	唯一标识
└name	string	名称
└description	string	描述
└enabled	boolean	启用状态
└hidden	boolean	是否隐藏
└iconUrl	string	图标
└url	string	链接地址
└url2	string	链接地址 2
└parentId	string	父节点 ID
└resourceType	int32	资源类型 {@link ResourceTypeEnum}
└inherit	boolean	是否为继承上级节点的权限
└tabIndex	int32	排序
└customId	string	customID

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "code": 418,
  "msg": "3h80w0",
  "data": [
    {
      "id": "99",
      "name": "muoi.gerhold",
      "description": "zrqxik",
      "enabled": true,
      "hidden": true,
      "iconUrl": "www.carlo-bartell.io",
      "url": "www.carlo-bartell.io",
      "url2": "gd6ia2",
      "parentId": "99",
      "resourceType": 582,
      "inherit": true,
      "tabIndex": 1,
    }
  ]
}
```

```

    "customId": "99"
  }
]
}

```

1.5.11. 获得指定资源的子资源

- ◇ **接口地址:**
https://ip:port/platform/services/rest/resource/getSubResources
- ◇ **请求方法:** GET
- ◇ **开发者:** dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ **MIME 类型:** application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ **接口描述:** 获得指定资源的子资源

请求参数:

参数名称	类型	描述	必须
resourceId	string	资源唯一标识	false

请求示例:

```

curl -X GET -k -i
https://ip:port/platform/services/rest/resource/getSubResources?resourceId=99

```

返回字段:

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	array	返回的数据
└id	string	唯一标识
└name	string	名称
└description	string	描述
└enabled	boolean	启用状态
└hidden	boolean	是否隐藏
└iconUrl	string	图标
└url	string	链接地址
└url2	string	链接地址 2

└parentId	string	父节点 ID
└resourceType	int32	资源类型 {@link ResourceTypeEnum}
└inherit	boolean	是否为继承上级节点的权限
└tabIndex	int32	排序
└customId	string	customID

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "code": 528,
  "msg": "83gwt5",
  "data": [
    {
      "id": "99",
      "name": "muoi.gerhold",
      "description": "cwpfjl",
      "enabled": true,
      "hidden": true,
      "iconUrl": "www.carlo-bartell.io",
      "url": "www.carlo-bartell.io",
      "url2": "1rxsq8",
      "parentId": "99",
      "resourceType": 444,
      "inherit": true,
      "tabIndex": 1,
      "customId": "99"
    }
  ]
}
```

1.5.12. 根据参数获取资源集合

- ◇ 接口地址: `https://ip:port/platform/services/rest/resource/getSubResources2`
- ◇ 请求方法: GET
- ◇ 开发者: dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型: `application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8`
- ◇ 接口描述: 根据参数获取资源集合

请求参数:

参数名称	类型	描述	必须
tenantId	string	租户 id	false
personId	string	人员 id	false
resourceId	string	资源 id	false
propertiesKey	string	资源的扩展属性 key 值	false
propertiesValue	string	资源的扩展属性 Value 值	false

请求示例:

```
curl -X GET -k -i
```

```
https://ip:port/platform/services/rest/resource/getSubResources2?resourceId=99&tenantId=99&personId=99&propertiesValue=wxrzd&propertiesKey=rmwlxl
```

返回字段:

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	array	返回的数据
└id	string	唯一标识
└name	string	名称
└description	string	描述
└enabled	boolean	启用状态
└hidden	boolean	是否隐藏
└iconUrl	string	图标
└url	string	链接地址
└url2	string	链接地址 2
└parentId	string	父节点 ID
└resourceType	int32	资源类型 {@link ResourceTypeEnum}
└inherit	boolean	是否为继承上级节点的权限
└tabIndex	int32	排序
└customId	string	customID

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "code": 764,
  "msg": "8kdh01",
```



```

"data": [
  {
    "id": "99",
    "name": "muoi.gerhold",
    "description": "tepqmc",
    "enabled": true,
    "hidden": true,
    "iconUrl": "www.carlo-bartell.io",
    "url": "www.carlo-bartell.io",
    "url2": "j0pzjx",
    "parentId": "99",
    "resourceType": 959,
    "inherit": true,
    "tabIndex": 1,
    "customId": "99"
  }
]
}

```

1.5.13. 根据参数获取资源集合

- ◇ 接口地址：
https://ip:port/platform/services/rest/resource/getSubResources3
- ◇ 请求方法： GET
- ◇ 开发者： dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型： application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ 接口描述： 根据参数获取资源集合

请求参数：

参数名称	类型	描述	必须
tenantId	string	租户 id	false
personId	string	人员 id	false
opretionKey	string	操作码，如： BROWSER,ADMIN...	false
resourceId	string	资源 id	false
propertiesKey	string	资源的扩展属性 key 值	false
propertiesValue	string	资源的扩展属性 Value 值	false

请求示例：

```
curl -X GET -k -i
https://ip:port/platform/services/rest/resource/getSubResources3?personId=99&opretionKey=g6hqw5&tenantId=99&propertiesKey=h3dawg&resourceId=99&propertiesValue=43jwvm
```

返回字段:

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	array	返回的数据
└id	string	唯一标识
└name	string	名称
└description	string	描述
└enabled	boolean	启用状态
└hidden	boolean	是否隐藏
└iconUrl	string	图标
└url	string	链接地址
└url2	string	链接地址 2
└parentId	string	父节点 ID
└resourceType	int32	资源类型 {@link ResourceTypeEnum}
└inherit	boolean	是否为继承上级节点的权限
└tabIndex	int32	排序
└customId	string	customID

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "code": 258,
  "msg": "lwf9nk",
  "data": [
    {
      "id": "99",
      "name": "muoi.gerhold",
      "description": "wwcp5t",
      "enabled": true,
      "hidden": true,
      "iconUrl": "www.carlo-bartell.io",
      "url": "www.carlo-bartell.io",
      "url2": "d3voce",
```

```
"parentId": "99",  
"resourceType": 62,  
"inherit": true,  
"tabIndex": 1,  
"customId": "99"  
}  
]  
}
```

2. 应用

2.1. 应用管理组件

2.1.1. 根据系统唯一标示和自定义标识查找应用

- ◇ **接口地址:**
https://ip:port/platform/services/rest/app/findBySystemEntityIdAndCustomId
- ◇ **请求方法:** GET
- ◇ **开发者:** dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ **MIME 类型:** application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ **接口描述:** 根据系统唯一标示和自定义标识查找应用

请求参数:

参数名称	类型	描述	必须
systemId	string	系统唯一标识	false
customId	string	customId	false

请求示例:

```
curl -X GET -k -i
https://ip:port/platform/services/rest/app/findBySystemEntityIdAndCustomId?customId=99&systemId=99
```

返回字段:

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	object	返回的数据
└id	string	唯一标识
└name	string	名称
└description	string	应用描述
└enabled	boolean	启用状态

└hidden	boolean	是否隐藏
└iconUrl	string	图标
└url	string	链接地址
└url2	string	链接地址 2
└parentId	string	父节点 ID
└resourceType	int32	资源类型 {@link ResourceTypeEnum}
└inherit	boolean	是否为继承上级节点的权限
└tabIndex	int32	排序
└customId	string	自定义 id
└systemId	string	系统 id
└aliasName	string	资源别名
└type	int32	分类, 1、业务协同, 2: 事项办理, 3: 数据服务 {@link net.risesoft.enums.AppTypeEnum}
└checked	boolean	是否审核通过
└verifyUserName	string	审核人
└showNumber	boolean	是否显示右上角数字, 0 为不显示, 1 为显示
└numberUrl	string	获取数字链接
└roleAdminUrl	string	角色管理的 URL
└resourceAdminUrl	string	资源管理的 URL

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "code": 890,
  "msg": "9hfzop",
  "data": {
    "id": "99",
    "name": "muoi.gerhold",
    "description": "pytnzg",
    "enabled": true,
    "hidden": true,
    "iconUrl": "www.carlo-bartell.io",
    "url": "www.carlo-bartell.io",
    "url2": "u7r0iq",
    "parentId": "99",
    "resourceType": 258,
    "inherit": true,
    "tabIndex": 1,
    "customId": "99",
```

```

"systemId": "99",
"aliasName": "muoi.gerhold",
"type": 70,
"checked": true,
"verifyUserName": "muoi.gerhold",
"showNumber": true,
"numberUrl": "www.carlo-bartell.io",
"roleAdminUrl": "www.carlo-bartell.io",
"resourceAdminUrl": "www.carlo-bartell.io"
}
}

```

2.1.2.根据人员 id 和操作类型，获取有权限的应用列表

- ◇ 接口地址: <https://ip:port/platform/services/rest/app/getAccessAppList>
- ◇ 请求方法: GET
- ◇ 开发者: dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型: application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ 接口描述: 根据人员 id 和操作类型，获取有权限的应用列表

请求参数:

参数名称	类型	描述	必须
tenantId	string	租户 id	false
personId	string	人员 id	false
authority	int32	操作类型 { @link AuthorityEnum}	false

请求示例:

```

curl -X GET -k -i
https://ip:port/platform/services/rest/app/getAccessAppList?tenantId=99&personId=9
9&authority=769

```

返回字段:

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	array	返回的数据
└id	string	唯一标识

└name	string	名称
└description	string	应用描述
└enabled	boolean	启用状态
└hidden	boolean	是否隐藏
└iconUrl	string	图标
└url	string	链接地址
└url2	string	链接地址 2
└parentId	string	父节点 ID
└resourceType	int32	资源类型 {@link ResourceTypeEnum}
└inherit	boolean	是否为继承上级节点的权限
└tabIndex	int32	排序
└customId	string	自定义 id
└systemId	string	系统 id
└aliasName	string	资源别名
└type	int32	分类, 1、业务协同, 2: 事项办理, 3: 数据服务 {@link net.risesoft.enums.AppTypeEnum}
└checked	boolean	是否审核通过
└verifyUserName	string	审核人
└showNumber	boolean	是否显示右上角数字, 0 为不显示, 1 为显示
└numberUrl	string	获取数字链接
└roleAdminUrl	string	角色管理的 URL
└resourceAdminUrl	string	资源管理的 URL

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "code": 198,
  "msg": "iypvh0",
  "data": [
    {
      "id": "99",
      "name": "muoi.gerhold",
      "description": "1n3kvv",
      "enabled": true,
      "hidden": true,
      "iconUrl": "www.carlo-bartell.io",
      "url": "www.carlo-bartell.io",

```

```

    "url2": "fuy9n7",
    "parentId": "99",
    "resourceType": 515,
    "inherit": true,
    "tabIndex": 1,
    "customId": "99",
    "systemId": "99",
    "aliasName": "muoi.gerhold",
    "type": 125,
    "checked": true,
    "verifyUserName": "muoi.gerhold",
    "showNumber": true,
    "numberUrl": "www.carlo-bartell.io",
    "roleAdminUrl": "www.carlo-bartell.io",
    "resourceAdminUrl": "www.carlo-bartell.io"
  }
]
}

```

2.1.3.根据 customId ， 获取应用列表

- ◇ 接口地址: <https://ip:port/platform/services/rest/app/getListByCustomId>
- ◇ 请求方法: GET
- ◇ 开发者: dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型: application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ 接口描述: 根据 customId ， 获取应用列表

请求参数:

参数名称	类型	描述	必须
customId	string	customId	false

请求示例:

```

curl -X GET -k -i
https://ip:port/platform/services/rest/app/getListByCustomId?customId=99

```

返回字段:

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息

data	array	返回的数据
└id	string	唯一标识
└name	string	名称
└description	string	应用描述
└enabled	boolean	启用状态
└hidden	boolean	是否隐藏
└iconUrl	string	图标
└url	string	链接地址
└url2	string	链接地址 2
└parentId	string	父节点 ID
└resourceType	int32	资源类型 {@link ResourceTypeEnum}
└inherit	boolean	是否为继承上级节点的权限
└tabIndex	int32	排序
└customId	string	自定义 id
└systemId	string	系统 id
└aliasName	string	资源别名
└type	int32	分类，1、业务协同，2：事项办理，3：数据服务 {@link net.risesoft.enums.AppTypeEnum}
└checked	boolean	是否审核通过
└verifyUserName	string	审核人
└showNumber	boolean	是否显示右上角数字，0 为不显示，1 为显示
└numberUrl	string	获取数字链接
└roleAdminUrl	string	角色管理的 URL
└resourceAdminUrl	string	资源管理的 URL

返回示例：

```
{
  "success": true,
  "code": 791,
  "msg": "5meioc",
  "data": [
    {
      "id": "99",
      "name": "muoi.gerhold",
      "description": "ximufe",
      "enabled": true,
      "hidden": true,
```

```

    "iconUrl": "www.carlo-bartell.io",
    "url": "www.carlo-bartell.io",
    "url2": "mn9adu",
    "parentId": "99",
    "resourceType": 879,
    "inherit": true,
    "tabIndex": 1,
    "customId": "99",
    "systemId": "99",
    "aliasName": "muoi.gerhold",
    "type": 683,
    "checked": true,
    "verifyUserName": "muoi.gerhold",
    "showNumber": true,
    "numberUrl": "www.carlo-bartell.io",
    "roleAdminUrl": "www.carlo-bartell.io",
    "resourceAdminUrl": "www.carlo-bartell.io"
  }
]
}

```

2.1.4.保存应用

- ◇ 接口地址: <https://ip:port/platform/services/rest/app/savelsvApp>
- ◇ 请求方法: POST
- ◇ 开发者: dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型: application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ 接口描述: 保存应用

请求参数:

参数名称	类型	描述	必须
id	string	唯一标识	false
name	string	名称	false
description	string	应用描述	false
enabled	boolean	启用状态	false
hidden	boolean	是否隐藏	false
iconUrl	string	图标	false
url	string	链接地址	false
url2	string	链接地址 2	false

parentId	string	父节点 ID	false
resourceType	int32	资源类型 {@link ResourceTypeEnum}	false
inherit	boolean	是否为继承上级节点的权限	false
tabIndex	int32	排序	false
customId	string	自定义 id	false
systemId	string	系统 id	false
aliasName	string	资源别名	false
type	int32	分类, 1、业务协同, 2: 事项办理, 3: 数据服务 {@link net.risesoft.enums.AppTypeEnum}	false
checked	boolean	是否审核通过	false
verifyUserName	string	审核人	false
showNumber	boolean	是否显示右上角数字, 0 为不显示, 1 为显示	false
numberUrl	string	获取数字链接	false
roleAdminUrl	string	角色管理的 URL	false
resourceAdminUrl	string	资源管理的 URL	false
systemId	string	No comments found.	false
fileDir	string	图标路径	false
fileType	string	图标文件类型	false

请求示例:

```
curl -X POST -k -i https://ip:port/platform/services/rest/app/saveIsvApp
```

返回字段:

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	object	返回的数据
└id	string	唯一标识
└name	string	名称
└description	string	应用描述
└enabled	boolean	启用状态

└hidden	boolean	是否隐藏
└iconUrl	string	图标
└url	string	链接地址
└url2	string	链接地址 2
└parentId	string	父节点 ID
└resourceType	int32	资源类型 {@link ResourceTypeEnum}
└inherit	boolean	是否为继承上级节点的权限
└tabIndex	int32	排序
└customId	string	自定义 id
└systemId	string	系统 id
└aliasName	string	资源别名
└type	int32	分类, 1、业务协同, 2: 事项办理, 3: 数据服务 {@link net.risesoft.enums.AppTypeEnum}
└checked	boolean	是否审核通过
└verifyUserName	string	审核人
└showNumber	boolean	是否显示右上角数字, 0 为不显示, 1 为显示
└numberUrl	string	获取数字链接
└roleAdminUrl	string	角色管理的 URL
└resourceAdminUrl	string	资源管理的 URL

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "code": 486,
  "msg": "ptiend",
  "data": {
    "id": "99",
    "name": "muoi.gerhold",
    "description": "yft7n1",
    "enabled": true,
    "hidden": true,
    "iconUrl": "www.carlo-bartell.io",
    "url": "www.carlo-bartell.io",
    "url2": "u9cie8",
    "parentId": "99",
    "resourceType": 571,
    "inherit": true,
    "tabIndex": 1,
    "customId": "99",
```

```
"systemId": "99",  
"aliasName": "muoi.gerhold",  
"type": 647,  
"checked": true,  
"verifyUserName": "muoi.gerhold",  
"showNumber": true,  
"numberUrl": "www.carlo-bartell.io",  
"roleAdminUrl": "www.carlo-bartell.io",  
"resourceAdminUrl": "www.carlo-bartell.io"  
}  
}
```

3. 用户组

3.1. 自定义用户组

3.1.1. 添加组成员

- ◇ **接口地址:**
https://ip:port/platform/services/rest/customGroup/addMember
- ◇ **请求方法:** GET
- ◇ **开发者:** dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ **MIME 类型:** application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ **接口描述:** 添加组成员

请求参数:

参数名称	类型	描述	必须
tenantId	string	租户 id	false
customGroupId	string	用户组 id	false
orgUnitList	array	组织 id 列表 ,[array of string]	false

请求示例:

```
curl -X GET -k -i
https://ip:port/platform/services/rest/customGroup/addMember?orgUnitList=6pcrji&orgUnitList=6pcrji&tenantId=99&customGroupId=99
```

返回字段:

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	object	返回的数据

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "code": 745,
```

```
"msg": "ilzgr1",
"data": "ldphm6"
}
```

3.1.2. 删除用户组

- ◇ 接口地址：
https://ip:port/platform/services/rest/customGroup/deleteAllGroup
- ◇ 请求方法： POST
- ◇ 开发者： dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型： application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ 接口描述： 删除用户组

请求参数：

参数名称	类型	描述	必须
tenantId	string	租户 id	false
groupIds	string	用户组 Ids, 多个“,”隔开	false

请求示例：

```
curl -X POST -k -i https://ip:port/platform/services/rest/customGroup/deleteAllGroup
```

返回字段：

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	boolean	返回的数据

返回示例：

```
{
  "success": true,
  "code": 173,
  "msg": "9jus0f",
  "data": true
}
```

3.1.3.根据自定义 id 查找自定义用户组

- ◇ **接口地址:**
https://ip:port/platform/services/rest/customGroup/findCustomGroupByCustomId
- ◇ **请求方法:** GET
- ◇ **开发者:** dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ **MIME 类型:** application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ **接口描述:** 根据自定义 id 查找自定义用户组

请求参数:

参数名称	类型	描述	必须
tenantId	string	租户 id	false
customId	string	自定义 id	false

请求示例:

```
curl -X GET -k -i
https://ip:port/platform/services/rest/customGroup/findCustomGroupByCustomId?tenantId=99&customId=99
```

返回字段:

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	object	返回的数据
└id	string	主键
└customId	string	自定义 id
└groupName	string	群组名称
└userId	string	用户 id
└userName	string	用户名称
└tenantId	string	租户 id
└shareId	string	分享人 Id
└shareName	string	分享人
└createTime	object	创建时间

└modifyTime	object	修改时间
└tabIndex	int32	排序字段

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "code": 732,
  "msg": "z9zm28",
  "data": {
    "id": "99",
    "customId": "99",
    "groupName": "muoi.gerhold",
    "userId": "99",
    "userName": "muoi.gerhold",
    "tenantId": "99",
    "shareId": "99",
    "shareName": "muoi.gerhold",
    "createTime": "2022-06-02 09:19:45",
    "modifyTime": "2022-06-02 09:19:45",
    "tabIndex": 1
  }
}
```

3.1.4.根据 id 获取用户组

- ◇ 接口地址: <https://ip:port/platform/services/rest/customGroup/findCustomGroupById>
- ◇ 请求方法: GET
- ◇ 开发者: dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型: application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ 接口描述: 根据 id 获取用户组

请求参数:

参数名称	类型	描述	必须
tenantId	string	租户 id	false
personId	string	人员 Id	false
groupId	string	用户组 id	false

请求示例:

```
curl -X GET -k -i
https://ip:port/platform/services/rest/customGroup/findCustomGroupId?tenantId=99&groupId=99&personId=99
```

返回字段:

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	object	返回的数据
└id	string	主键
└customId	string	自定义 id
└groupName	string	群组名称
└userId	string	用户 id
└userName	string	用户名称
└tenantId	string	租户 id
└shareId	string	分享人 Id
└shareName	string	分享人
└createTime	object	创建时间
└modifyTime	object	修改时间
└tabIndex	int32	排序字段

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "code": 88,
  "msg": "eaxlm6",
  "data": {
    "id": "99",
    "customId": "99",
    "groupName": "muoi.gerhold",
    "userId": "99",
    "userName": "muoi.gerhold",
    "tenantId": "99",
    "shareId": "99",
    "shareName": "muoi.gerhold",
    "createTime": "2022-06-02 09:19:45",
    "modifyTime": "2022-06-02 09:19:45",
    "tabIndex": 1
  }
}
```

3.1.5.根据人员 id 获取用户组列表

- ◇ **接口地址:**
https://ip:port/platform/services/rest/customGroup/findCustomGroupByUse
rId
- ◇ **请求方法:** GET
- ◇ **开发者:** dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ **MIME 类型:** application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ **接口描述:** 根据人员 id 获取用户组列表

请求参数:

参数名称	类型	描述	必须
tenantId	string	租户 id	false
personId	string	人员 Id	false

请求示例:

```
curl -X GET -k -i
https://ip:port/platform/services/rest/customGroup/findCustomGroupByUserId?tenant
Id=99&personId=99
```

返回字段:

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	array	返回的数据
└id	string	主键
└customId	string	自定义 id
└groupName	string	群组名称
└userId	string	用户 id
└userName	string	用户名称
└tenantId	string	租户 id
└shareId	string	分享人 Id
└shareName	string	分享人
└createTime	object	创建时间

└modifyTime	object	修改时间
└tabIndex	int32	排序字段

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "code": 845,
  "msg": "zobbrq",
  "data": [
    {
      "id": "99",
      "customId": "99",
      "groupName": "muoi.gerhold",
      "userId": "99",
      "userName": "muoi.gerhold",
      "tenantId": "99",
      "shareId": "99",
      "shareName": "muoi.gerhold",
      "createTime": "2022-06-02 09:19:45",
      "modifyTime": "2022-06-02 09:19:45",
      "tabIndex": 1
    }
  ]
}
```

3.1.6.根据用户组 id 获取用户组成员

- ◇ 接口地址: <https://ip:port/platform/services/rest/customGroup/findCustomGroupMemberByGroupId>
- ◇ 请求方法: GET
- ◇ 开发者: dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型: application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ 接口描述: 根据用户组 id 获取用户组成员

请求参数:

参数名称	类型	描述	必须
tenantId	string	租户 id	false
personId	string	人员 Id	false
groupId	string	用户组 id	false

请求示例：

```
curl -X GET -k -i
https://ip:port/platform/services/rest/customGroup/findCustomGroupMemberByGroup
Id?personId=99&groupId=99&tenantId=99
```

返回字段：

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	array	返回的数据
└id	string	主键
└memberName	string	成员名称
└memberId	string	成员 id
└groupId	string	所在群组 id
└parentId	string	所在组织架构父节点 id
└memberType	string	成员类型
└sex	int32	成员类型为 person 时，人员的性别
└createTime	object	创建时间
└modifyTime	object	修改时间
└tabIndex	int32	排序

返回示例：

```
{
  "success": true,
  "code": 606,
  "msg": "op0fwv",
  "data": [
    {
      "id": "99",
      "memberName": "muoi.gerhold",
      "memberId": "99",
      "groupId": "99",
      "parentId": "99",
      "memberType": "rougsl",
      "sex": 0,
      "createTime": "2022-06-02 09:19:45",
      "modifyTime": "2022-06-02 09:19:45",
      "tabIndex": 1
    }
  ]
}
```

3.1.7.根据用户组 id 和成员类型，获取用户组员列表

- ◇ 接口地址：
https://ip:port/platform/services/rest/customGroup/findCustomGroupMemberByGroupIdAndMemberType
- ◇ 请求方法： GET
- ◇ 开发者： dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型： application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ 接口描述： 根据用户组 id 和成员类型，获取用户组员列表

请求参数：

参数名称	类型	描述	必须
tenantId	string	租户 id	false
personId	string	人员 id	false
groupId	string	用户组 id	false
memberType	string	成员类型，如： Person、Position	false

请求示例：

```
curl -X GET -k -i
https://ip:port/platform/services/rest/customGroup/findCustomGroupMemberByGroup
IdAndMemberType?tenantId=99&personId=99&groupId=99&memberType=b15twq
```

返回字段：

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	array	返回的数据
└id	string	主键
└memberName	string	成员名称
└memberId	string	成员 id
└groupId	string	所在群组 id
└parentId	string	所在组织架构父节点 id
└memberType	string	成员类型

└sex	int32	成员类型为 person 时，人员的性别
└createTime	object	创建时间
└modifyTime	object	修改时间
└tabIndex	int32	排序

返回示例：

```
{
  "success": true,
  "code": 949,
  "msg": "l9bz3t",
  "data": [
    {
      "id": "99",
      "memberName": "muoi.gerhold",
      "memberId": "99",
      "groupId": "99",
      "parentId": "99",
      "memberType": "yrnagv",
      "sex": 0,
      "createTime": "2022-06-02 09:19:45",
      "modifyTime": "2022-06-02 09:19:45",
      "tabIndex": 1
    }
  ]
}
```

3.1.8.根据用户组 id 解析该用户组下所有人员

- ◇ 接口地址：
https://ip:port/platform/services/rest/customGroup/getAllPersonByGroupId
- ◇ 请求方法：GET
- ◇ 开发者：dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型：application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ 接口描述：根据用户组 id 解析该用户组下所有人员

请求参数：

参数名称	类型	描述	必须
tenantId	string	租户 id	false
groupId	string	用户组 id	false

请求示例:

```
curl -X GET -k -i
```

```
https://ip:port/platform/services/rest/customGroup/getAllPersonByGroupId?tenantId=99&groupId=99
```

返回字段:

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	array	返回的数据
└id	string	唯一标识
└parentId	string	父节点 ID
└tenantId	string	租户 id
└createTime	object	创建时间
└updateTime	object	更新时间
└deleted	boolean	是否删除
└disabled	boolean	是否禁用
└description	string	描述
└customId	string	自定义 ID
└dn	string	域名称
└name	string	名称
└orgType	string	节点类型
└properties	string	扩展属性 (json 格式)
└tabIndex	int32	序号
└guidPath	string	由 ID 组成的父子关系列表, 之间用逗号分隔
└loginName	string	登录名称
└password	string	密码
└avatar	string	人员头像
└official	int32	编制名称
└officialType	string	编制类型
└duty	string	职务
└dutyLevel	int32	职级
└dutyLevelName	string	职级名称

└caid	string	CA 认证码
└email	string	邮箱
└sex	int32	性别
└province	string	人员籍贯
└officeAddress	string	办公室地址
└officePhone	string	办公室电话
└officeFax	string	电话传真
└mobile	string	手机号
└roles	string	拥有的角色列表
└positions	string	拥有的岗位列表
└positionId	string	当前的岗位 Id
└personType	string	人员类型, 管理员用户: adminPerson, 单位用户: deptPerson, 个人用户: userPerson, 专家用户: expertPerson
└weixinId	string	微信 id
└orderedPath	string	排序序列号
└original	boolean	是否原始人员, 0: 添加的人员, 1: 新增的人员
└originalId	string	原始人员 id
└tenantManager	boolean	是否租户管理员
└managerLevel	int32	三员类别

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "code": 38,
  "msg": "5ih4jm",
  "data": [
    {
      "id": "99",
      "parentId": "99",
      "tenantId": "99",
      "createTime": "2022-06-02 09:19:45",
      "updateTime": "2022-06-02 09:19:45",
      "deleted": true,
      "disabled": true,
      "description": "p3xoxe",
      "customId": "99",
      "dn": "vm9ely",
      "name": "muoi.gerhold",
    }
  ]
}
```

```
"orgType": "vr2wra",
"properties": "ip7df4",
"tabIndex": 1,
"guidPath": "ect4of",
"loginName": "muoi.gerhold",
"password": "5t534b",
"avator": "fnpys1",
"official": 622,
"officialType": "wldgek",
"duty": "6828nq",
"dutyLevel": 191,
"dutyLevelName": "muoi.gerhold",
"caid": "99",
"email": "lidia.fritsch@yahoo.com",
"sex": 0,
"province": "u28ayd",
"officeAddress": "Suite 017 427 Becker Highway, Lakeishaburgh, LA 33705",
"officePhone": "(224) 515-6440",
"officeFax": "3715ik",
"mobile": "(512) 201-2619",
"roles": "p0p6ve",
"positions": "dxs9vy",
"positionId": "99",
"personType": "7iowss",
"weixinId": "99",
"orderedPath": "r5tkny",
"original": true,
"originalId": "99",
"tenantManager": true,
"managerLevel": 364
}
]
}
```

3.1.9.分页获取自定义用户组

- ◇ **接口地址:**
https://ip:port/platform/services/rest/customGroup/getCustomGroupList
- ◇ **请求方法:** GET
- ◇ **开发者:** dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ **MIME 类型:** application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ **接口描述:** 分页获取自定义用户组

请求参数:


```

    "mapKey": {
      "waring": "You may use java.util.Object for Map value; smart-doc can't be
handle."
    }
  },
  ],
  "code": 396,
  "msg": "5dttzo",
  "success": true
}
}
}

```

3.1.10. 获取人员分页列表

- ◇ 接口地址：
https://ip:port/platform/services/rest/customGroup/getCustomGroupMemberByGroupId
- ◇ 请求方法： GET
- ◇ 开发者： dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型： application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ 接口描述： 获取人员分页列表

请求参数：

参数名称	类型	描述	必须
tenantId	string	租户 id	false
groupId	string	用户组 Id	false
page	int32	第几页	false
rows	int32	返回多少条数据	false

请求示例：

```

curl -X GET -k -i
https://ip:port/platform/services/rest/customGroup/getCustomGroupMemberByGroupId?rows=522&tenantId=99&groupId=99&page=1

```

返回字段：

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息


```
}
}
```

3.1.12. 删除组成员

- ◇ 接口地址：
https://ip:port/platform/services/rest/customGroup/removeMembers
- ◇ 请求方法： POST
- ◇ 开发者： dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型： application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ 接口描述： 删除组成员

请求参数：

参数名称	类型	描述	必须
tenantId	string	租户 id	false
memberIds	string	ids,多个“,”隔开	false

请求示例：

```
curl -X POST -k -i
https://ip:port/platform/services/rest/customGroup/removeMembers
```

返回字段：

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	boolean	返回的数据

返回示例：

```
{
  "success": true,
  "code": 54,
  "msg": "7tchrk",
  "data": true
}
```

3.1.13. 保存用户组

- ◇ 接口地址：
https://ip:port/platform/services/rest/customGroup/saveCustomGroup
- ◇ 请求方法： POST
- ◇ 开发者： dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型： application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ 接口描述： 保存用户组

请求参数：

参数名称	类型	描述	必须
tenantId	string	租户 id	false
id	string	主键	false
customId	string	自定义 id	false
groupName	string	群组名称	false
userId	string	用户 id	false
userName	string	用户名称	false
tenantId	string	租户 id	false
shareId	string	分享人 Id	false
shareName	string	分享人	false
createTime	object	创建时间	false
modifyTime	object	修改时间	false
tabIndex	int32	排序字段	false

请求示例：

```
curl -X POST -k -i
https://ip:port/platform/services/rest/customGroup/saveCustomGroup
```

返回字段：

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	object	返回的数据
└ id	string	主键

└customId	string	自定义 id
└groupName	string	群组名称
└userId	string	用户 id
└userName	string	用户名称
└tenantId	string	租户 id
└shareId	string	分享人 Id
└shareName	string	分享人
└createTime	object	创建时间
└modifyTime	object	修改时间
└tabIndex	int32	排序字段

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "code": 250,
  "msg": "z0efh7",
  "data": {
    "id": "99",
    "customId": "99",
    "groupName": "muoi.gerhold",
    "userId": "99",
    "userName": "muoi.gerhold",
    "tenantId": "99",
    "shareId": "99",
    "shareName": "muoi.gerhold",
    "createTime": "2022-06-02 09:19:45",
    "modifyTime": "2022-06-02 09:19:45",
    "tabIndex": 1
  }
}
```

3.1.14. 保存用户组排序

- ◇ 接口地址: <https://ip:port/platform/services/rest/customGroup/saveCustomGroupOrder>
- ◇ 请求方法: POST
- ◇ 开发者: dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型: application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ 接口描述: 保存用户组排序

请求参数:

参数名称	类型	描述	必须
tenantId	string	租户 id	false
sortIds	string	排序后的用户组 Ids, 多个 “,” 隔开	false

请求示例:

```
curl -X POST -k -i
https://ip:port/platform/services/rest/customGroup/saveCustomGroupOrder
```

返回字段:

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	boolean	返回的数据

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "code": 141,
  "msg": "8j2td3",
  "data": true
}
```

3.1.15. 保存成员排序

- ◇ 接口地址: <https://ip:port/platform/services/rest/customGroup/saveMemberOrder>
- ◇ 请求方法: POST
- ◇ 开发者: dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型: application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ 接口描述: 保存成员排序

请求参数:

参数名称	类型	描述	必须
tenantId	string	租户 id	false

memberIds	string	排序后的 Ids, 多个“,”隔开	false
-----------	--------	-------------------	-------

请求示例:

```
curl -X POST -k -i
https://ip:port/platform/services/rest/customGroup/saveMemberOrder
```

返回字段:

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	boolean	返回的数据

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "code": 490,
  "msg": "msfhqn",
  "data": true
}
```

3.1.16. 保存或者更新用户组

- ◇ 接口地址: `https://ip:port/platform/services/rest/customGroup/saveOrUpdateCustomGroup`
- ◇ 请求方法: POST
- ◇ 开发者: dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型: `application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8`
- ◇ 接口描述: 保存或者更新用户组

请求参数:

参数名称	类型	描述	必须
tenantId	string	租户 id	false
personId	string	人员 Id	false
personIds	string	人员 Ids, 多个“,”隔开	false
groupId	string	用户组 Id	false

groupName	string	用户组名称	false
-----------	--------	-------	-------

请求示例:

```
curl -X POST -k -i
https://ip:port/platform/services/rest/customGroup/saveOrUpdateCustomGroup
```

返回字段:

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	object	返回的数据
└id	string	主键
└customId	string	自定义 id
└groupName	string	群组名称
└userId	string	用户 id
└userName	string	用户名称
└tenantId	string	租户 id
└shareId	string	分享人 Id
└shareName	string	分享人
└createTime	object	创建时间
└modifyTime	object	修改时间
└tabIndex	int32	排序字段

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "code": 667,
  "msg": "rzk5k1",
  "data": {
    "id": "99",
    "customId": "99",
    "groupName": "muoi.gerhold",
    "userId": "99",
    "userName": "muoi.gerhold",
    "tenantId": "99",
    "shareId": "99",
    "shareName": "muoi.gerhold",
    "createTime": "2022-06-02 09:19:45",
    "modifyTime": "2022-06-02 09:19:45",
    "tabIndex": 1
  }
}
```

```
}
}
```

3.1.17. 共享用户组

- ◇ 接口地址：
https://ip:port/platform/services/rest/customGroup/shareCustomGroup
- ◇ 请求方法： POST
- ◇ 开发者： dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型： application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ 接口描述： 共享用户组

请求参数：

参数名称	类型	描述	必须
tenantId	string	租户 id	false
personId	string	人员 Id	false
personIds	string	人员 Ids,多个“,”隔开	false
groupIds	string	用户组 Ids,多个“,”隔开	false

请求示例：

```
curl -X POST -k -i
https://ip:port/platform/services/rest/customGroup/shareCustomGroup
```

返回字段：

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	boolean	返回的数据

返回示例：

```
{
  "success": true,
  "code": 702,
  "msg": "mxyau6",
  "data": true
}
```

4. 组织

4.1. 用户身份验证服务组件

4.1.1. 根据用户名和密码认证

- ◇ 接口地址: `https://ip:port/platform/services/rest/auth/authenticate3`
- ◇ 请求方法: GET
- ◇ 开发者: dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型: `application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8`
- ◇ 接口描述: 根据用户名和密码认证

请求参数:

参数名称	类型	描述	必须
tenantShortName	string	租户英文名称	false
loginName	string	登录名称	false
password	string	登录密码	false

请求示例:

```
curl -X GET -k -i
https://ip:port/platform/services/rest/auth/authenticate3?tenantShortName=muoi.gerhold&loginName=muoi.gerhold&password=ls2ys1
```

返回字段:

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	object	返回的数据
└status	string	No comments found.
└msg	string	No comments found.

返回示例:

```
{
  "success": true,
```

```
"code": 515,
"msg": "vjzu10",
"data": {
  "status": "kk9iz5",
  "msg": "tkn5pf"
}
}
```

4.1.2.根据手机号和密码认证

- ◇ 接口地址: <https://ip:port/platform/services/rest/auth/authenticate5>
- ◇ 请求方法: GET
- ◇ 开发者: dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型: application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ 接口描述: 根据手机号和密码认证

请求参数:

参数名称	类型	描述	必须
tenantShortName	string	租户英文名称	false
mobile	string	手机号	false
password	string	密码	false

请求示例:

```
curl -X GET -k -i
https://ip:port/platform/services/rest/auth/authenticate5?tenantShortName=muoi.gerhold&mobile=(512) 201-2619&password=hmbjn1
```

返回字段:

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	object	返回的数据
└status	string	No comments found.
└msg	string	No comments found.

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "code": 445,
  "msg": "dvzor8",
  "data": {
    "status": "unegtn",
    "msg": "3bablk"
  }
}
```

4.2. 部门服务组件

4.2.1. 新建部门

- ◇ 接口地址：
https://ip:port/platform/services/rest/department/createDepartment
- ◇ 请求方法： POST
- ◇ 开发者： dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型： application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ 接口描述： 新建部门

请求参数：

参数名称	类型	描述	必须
tenantId	string	租户 id	false
departmentJson	string	部门 JSON 字符串	false

请求示例：

```
curl -X POST -k -i https://ip:port/platform/services/rest/department/createDepartment
```

返回字段：

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	object	返回的数据
└id	string	唯一标识
└parentId	string	父节点 ID

└tenantId	string	租户 id
└createTime	object	创建时间
└updateTime	object	更新时间
└deleted	boolean	是否删除
└disabled	boolean	是否禁用
└description	string	描述
└customId	string	自定义 ID
└dn	string	域名称
└name	string	名称
└orgType	string	节点类型
└properties	string	扩展属性 (json 格式)
└tabIndex	int32	序号
└guidPath	string	由 ID 组成的父子关系列表, 之间用逗号分隔
└aliasName	string	部门简称
└deptGivenName	string	特定名称
└enName	string	英文名称
└gradeCode	string	等级编码
└divisionCode	string	区域代码
└deptAddress	string	部门地址
└deptOffice	string	办公室
└deptFax	string	传真号码
└deptPhone	string	电话号码
└zipCode	string	邮政编码
└establishDate	object	成立时间
└bureau	boolean	是否委办局

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "code": 707,
  "msg": "cydqlj",
  "data": {
    "id": "99",
    "parentId": "99",
    "tenantId": "99",
    "createTime": "2022-06-02 09:19:45",
    "updateTime": "2022-06-02 09:19:45",
  }
}
```

```

    "deleted": true,
    "disabled": true,
    "description": "s9k4u7",
    "customId": "99",
    "dn": "pgjucu",
    "name": "muoi.gerhold",
    "orgType": "s2ogvz",
    "properties": "o4hsu6",
    "tabIndex": 1,
    "guidPath": "brcbgl",
    "aliasName": "muoi.gerhold",
    "deptGivenName": "muoi.gerhold",
    "enName": "muoi.gerhold",
    "gradeCode": "84212",
    "divisionCode": "84212",
    "deptAddress": "Suite 017 427 Becker Highway, Lakeishaburgh, LA 33705",
    "deptOffice": "i38tiz",
    "deptFax": "975qgm",
    "deptPhone": "(224) 515-6440",
    "zipCode": "84212",
    "establishDate": "2022-06-02",
    "bureau": true
  }
}

```

4.2.2.删除部门

- ◇ 接口地址：
https://ip:port/platform/services/rest/department/deleteDepartment
- ◇ 请求方法： GET
- ◇ 开发者： dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型： application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ 接口描述： 删除部门

请求参数：

参数名称	类型	描述	必须
tenantId	string	租户 id	false
departmentId	string	No comments found.	false

请求示例：

```
curl -X GET -k -i
https://ip:port/platform/services/rest/department/deleteDepartment?departmentId=99
&tenantId=99
```

返回字段:

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	boolean	返回的数据

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "code": 505,
  "msg": "mpczpl",
  "data": true
}
```

4.2.3.禁用部门

- ◇ 接口地址: `https://ip:port/platform/services/rest/department/disableDepartment`
- ◇ 请求方法: GET
- ◇ 开发者: dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型: `application/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8`
- ◇ 接口描述: 禁用部门

请求参数:

参数名称	类型	描述	必须
tenantId	string	租户 id	false
departmentId	string	部门 id	false

请求示例:

```
curl -X GET -k -i
https://ip:port/platform/services/rest/department/disableDepartment?tenantId=99&dep
artmentId=99
```

返回字段:

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	boolean	返回的数据

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "code": 669,
  "msg": "f471pm",
  "data": true
}
```

4.2.4.根据组织节点 id 查找管理的部门部门属性配置

- ◇ 接口地址:
https://ip:port/platform/services/rest/department/findByOrgBaseIdAndCategory
- ◇ 请求方法: GET
- ◇ 开发者: dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型: application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ 接口描述: 根据组织节点 id 查找管理的部门部门属性配置

请求参数:

参数名称	类型	描述	必须
tenantId	string	租户 id	false
orgBaseId	string	组织节点 id	false
category	int32	配置类型 {@link Y9DepartmentPropCategoryEnum}	false

请求示例:

```
curl -X GET -k -i
https://ip:port/platform/services/rest/department/findByOrgBaseIdAndCategory?tenantId=99&category=287&orgBaseId=99
```

返回字段:

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	array	返回的数据
└id	string	唯一标示
└deptId	string	部门唯一标示
└orgBaseId	string	组织唯一标示
└category	int32	类 别 {@link Y9DepartmentPropCategoryEnum}
└tabIndex	int32	序号

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "code": 305,
  "msg": "wecfsy",
  "data": [
    {
      "id": "99",
      "deptId": "99",
      "orgBaseId": "99",
      "category": 300,
      "tabIndex": 1
    }
  ]
}
```

4.2.5.获取部门下的所有人员(递归, 包含部门下对应的人员)

- ◇ 接口地址: <https://ip:port/platform/services/rest/department/getAllPersons>
- ◇ 请求方法: GET
- ◇ 开发者: dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型: application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ 接口描述: 获取部门下的所有人员(递归, 包含部门下对应的人员)

请求参数:

参数名称	类型	描述	必须
tenantId	string	租户 id	false
departmentId	string	部门 id	false

请求示例:

```
curl -X GET -k -i
```

```
https://ip:port/platform/services/rest/department/getAllPersons?tenantId=99&departmentId=99
```

返回字段:

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	array	返回的数据
└id	string	唯一标识
└parentId	string	父节点 ID
└tenantId	string	租户 id
└createTime	object	创建时间
└updateTime	object	更新时间
└deleted	boolean	是否删除
└disabled	boolean	是否禁用
└description	string	描述
└customId	string	自定义 ID
└dn	string	域名称
└name	string	名称
└orgType	string	节点类型
└properties	string	扩展属性 (json 格式)
└tabIndex	int32	序号
└guidPath	string	由 ID 组成的父子关系列表, 之间用逗号分隔
└loginName	string	登录名称
└password	string	密码
└avator	string	人员头像
└official	int32	编制名称
└officialType	string	编制类型

└duty	string	职务
└dutyLevel	int32	职级
└dutyLevelName	string	职级名称
└caid	string	CA 认证码
└email	string	邮箱
└sex	int32	性别
└province	string	人员籍贯
└officeAddress	string	办公室地址
└officePhone	string	办公室电话
└officeFax	string	电话传真
└mobile	string	手机号
└roles	string	拥有的角色列表
└positions	string	拥有的岗位列表
└positionId	string	当前的岗位 Id
└personType	string	人员类型, 管理员用户: adminPerson, 单位用户: deptPerson, 个人用户: userPerson, 专家用户: expertPerson
└weixinId	string	微信 id
└orderedPath	string	排序序列号
└original	boolean	是否原始人员, 0: 添加的人员, 1: 新增的人员
└originalId	string	原始人员 id
└tenantManager	boolean	是否租户管理员
└managerLevel	int32	三员类别

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "code": 866,
  "msg": "hews2h",
  "data": [
    {
      "id": "99",
      "parentId": "99",
      "tenantId": "99",
      "createTime": "2022-06-02 09:19:45",
      "updateTime": "2022-06-02 09:19:45",
      "deleted": true,
      "disabled": true,
    }
  ]
}
```

```

    "description": "zwmzpu",
    "customId": "99",
    "dn": "a0nt4x",
    "name": "muoi.gerhold",
    "orgType": "lcwu1f",
    "properties": "4scc9w",
    "tabIndex": 1,
    "guidPath": "b14c01",
    "loginName": "muoi.gerhold",
    "password": "oedkvn",
    "avator": "hjfxa5",
    "official": 576,
    "officialType": "22xhd2",
    "duty": "5ar28u",
    "dutyLevel": 592,
    "dutyLevelName": "muoi.gerhold",
    "caid": "99",
    "email": "lidia.fritsch@yahoo.com",
    "sex": 0,
    "province": "u8ipvn",
    "officeAddress": "Suite 017 427 Becker Highway, Lakeishaburgh, LA 33705",
    "officePhone": "(224) 515-6440",
    "officeFax": "fp6p1w",
    "mobile": "(512) 201-2619",
    "roles": "27hyum",
    "positions": "2s0hil",
    "positionId": "99",
    "personType": "9tivmp",
    "weixinId": "99",
    "orderedPath": "32gb96",
    "original": true,
    "originalId": "99",
    "tenantManager": true,
    "managerLevel": 624
  }
]
}

```

4.2.6. 获取部门下的所有未禁用/禁用的人员(递归)

- ◇ 接口地址：
https://ip:port/platform/services/rest/department/getAllPersonsByDisabled
- ◇ 请求方法： GET
- ◇ 开发者： dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型： application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8

◇ **接口描述：** 获取部门下的所有未禁用/禁用的人员(递归)

请求参数：

参数名称	类型	描述	必须
tenantId	string	租户 id	false
departmentId	string	部门 id	false
disabled	boolean	是否禁用	false

请求示例：

```
curl -X GET -k -i
```

```
https://ip:port/platform/services/rest/department/getAllPersonsByDisabled?tenantId=99&disabled=true&departmentId=99
```

返回字段：

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	array	返回的数据
└id	string	唯一标识
└parentId	string	父节点 ID
└tenantId	string	租户 id
└createTime	object	创建时间
└updateTime	object	更新时间
└deleted	boolean	是否删除
└disabled	boolean	是否禁用
└description	string	描述
└customId	string	自定义 ID
└dn	string	域名称
└name	string	名称
└orgType	string	节点类型
└properties	string	扩展属性 (json 格式)
└tabIndex	int32	序号
└guidPath	string	由 ID 组成的父子关系列表，之间用逗号分隔
└loginName	string	登录名称
└password	string	密码

└─avatar	string	人员头像
└─official	int32	编制名称
└─officialType	string	编制类型
└─duty	string	职务
└─dutyLevel	int32	职级
└─dutyLevelName	string	职级名称
└─caid	string	CA 认证码
└─email	string	邮箱
└─sex	int32	性别
└─province	string	人员籍贯
└─officeAddress	string	办公室地址
└─officePhone	string	办公室电话
└─officeFax	string	电话传真
└─mobile	string	手机号
└─roles	string	拥有的角色列表
└─positions	string	拥有的岗位列表
└─positionId	string	当前的岗位 Id
└─personType	string	人员类型, 管理员用户 : adminPerson, 单位用户 : deptPerson, 个人用户 : userPerson, 专家用户 : expertPerson
└─weixinId	string	微信 id
└─orderedPath	string	排序序列号
└─original	boolean	是否原始人员, 0: 添加的人员, 1: 新增的人员
└─originalId	string	原始人员 id
└─tenantManager	boolean	是否租户管理员
└─managerLevel	int32	三员类别

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "code": 722,
  "msg": "c9dw15",
  "data": [
    {
      "id": "99",
      "parentId": "99",
      "tenantId": "99",

```

```

    "createTime": "2022-06-02 09:19:46",
    "updateTime": "2022-06-02 09:19:46",
    "deleted": true,
    "disabled": true,
    "description": "406swo",
    "customId": "99",
    "dn": "cadvcb",
    "name": "muoi.gerhold",
    "orgType": "wukp22",
    "properties": "na6rrp",
    "tabIndex": 1,
    "guidPath": "w6vond",
    "loginName": "muoi.gerhold",
    "password": "f40mod",
    "avator": "tbxhs6",
    "official": 50,
    "officialType": "cn2zlu",
    "duty": "4iclr9",
    "dutyLevel": 965,
    "dutyLevelName": "muoi.gerhold",
    "caid": "99",
    "email": "lidia.fritsch@yahoo.com",
    "sex": 0,
    "province": "0f3wup",
    "officeAddress": "Suite 017 427 Becker Highway, Lakeishaburgh, LA 33705",
    "officePhone": "(224) 515-6440",
    "officeFax": "7y8m8s",
    "mobile": "(512) 201-2619",
    "roles": "r58jlb",
    "positions": "yj2e4a",
    "positionId": "99",
    "personType": "ke01k1",
    "weixinId": "99",
    "orderedPath": "vkktx8",
    "original": true,
    "originalId": "99",
    "tenantManager": true,
    "managerLevel": 982
  }
]
}

```

4.2.7.根据是否禁用，人员姓名获取部门下所有人员

◇ 接口地址：

<https://ip:port/platform/services/rest/department/getAllPersonsByDisabledAndName>

- ◇ 请求方法： GET
- ◇ 开发者： dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型： application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ 接口描述： 根据是否禁用，人员姓名获取部门下所有人员

请求参数：

参数名称	类型	描述	必须
tenantId	string	租户 id	false
departmentId	string	部门 id	false
disabled	boolean	是否禁用	false
name	string	人员姓名	false

请求示例：

```
curl -X GET -k -i
```

```
https://ip:port/platform/services/rest/department/getAllPersonsByDisabledAndName?tenantId=99&departmentId=99&disabled=true&name=muoi.gerhold
```

返回字段：

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	array	返回的数据
└id	string	唯一标识
└parentId	string	父节点 ID
└tenantId	string	租户 id
└createTime	object	创建时间
└updateTime	object	更新时间
└deleted	boolean	是否删除
└disabled	boolean	是否禁用
└description	string	描述
└customId	string	自定义 ID
└dn	string	域名称
└name	string	名称
└orgType	string	节点类型
└properties	string	扩展属性 (json 格式)

└tabIndex	int32	序号
└guidPath	string	由 ID 组成的父子关系列表，之间用逗号分隔
└loginName	string	登录名称
└password	string	密码
└avator	string	人员头像
└official	int32	编制名称
└officialType	string	编制类型
└duty	string	职务
└dutyLevel	int32	职级
└dutyLevelName	string	职级名称
└caid	string	CA 认证码
└email	string	邮箱
└sex	int32	性别
└province	string	人员籍贯
└officeAddress	string	办公室地址
└officePhone	string	办公室电话
└officeFax	string	电话传真
└mobile	string	手机号
└roles	string	拥有的角色列表
└positions	string	拥有的岗位列表
└positionId	string	当前的岗位 Id
└personType	string	人员类型，管理员用户：adminPerson，单位用户：deptPerson，个人用户：userPerson，专家用户：expertPerson
└weixinId	string	微信 id
└orderedPath	string	排序序列号
└original	boolean	是否原始人员，0:添加的人员，1: 新增的人员
└originalId	string	原始人员 id
└tenantManager	boolean	是否租户管理员
└managerLevel	int32	三员类别

返回示例：

```
{
  "success": true,
```

```
"code": 582,
"msg": "5lpgg6",
"data": [
  {
    "id": "99",
    "parentId": "99",
    "tenantId": "99",
    "createTime": "2022-06-02 09:19:46",
    "updateTime": "2022-06-02 09:19:46",
    "deleted": true,
    "disabled": true,
    "description": "8tewm3",
    "customId": "99",
    "dn": "vv11nj",
    "name": "muoi.gerhold",
    "orgType": "mka08d",
    "properties": "gfrnb8",
    "tabIndex": 1,
    "guidPath": "e6wbeo",
    "loginName": "muoi.gerhold",
    "password": "wc6hf3",
    "avator": "nue4a2",
    "official": 744,
    "officialType": "xx2uyn",
    "duty": "bz1zv8",
    "dutyLevel": 477,
    "dutyLevelName": "muoi.gerhold",
    "caid": "99",
    "email": "lidia.fritsch@yahoo.com",
    "sex": 0,
    "province": "7sgqch",
    "officeAddress": "Suite 017 427 Becker Highway, Lakeishaburgh, LA 33705",
    "officePhone": "(224) 515-6440",
    "officeFax": "y7i7c1",
    "mobile": "(512) 201-2619",
    "roles": "f7djh",
    "positions": "tqnug9",
    "positionId": "99",
    "personType": "l2eswp",
    "weixinId": "99",
    "orderedPath": "uypoub",
    "original": true,
    "originalId": "99",
    "tenantManager": true,
    "managerLevel": 737
  }
]
```

4.2.8. 获取委办局

- ◇ 接口地址: `https://ip:port/platform/services/rest/department/getBureau`
- ◇ 请求方法: GET
- ◇ 开发者: dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型: `application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8`
- ◇ 接口描述: 获取委办局

请求参数:

参数名称	类型	描述	必须
tenantId	string	租户 id	false
departmentId	string	部门 id	false

请求示例:

```
curl -X GET -k -i
```

```
https://ip:port/platform/services/rest/department/getBureau?tenantId=99&departmentId=99
```

返回字段:

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	object	返回的数据
└id	string	唯一标识
└parentId	string	父节点 ID
└tenantId	string	租户 Id
└createTime	object	创建时间
└updateTime	object	更新时间
└deleted	boolean	是否删除
└disabled	boolean	是否禁用
└description	string	描述
└customId	string	自定义 ID
└dn	string	域名称
└name	string	名称

└orgType	string	节点类型
└properties	string	扩展属性 (json 格式)
└tabIndex	int32	序号
└guidPath	string	由 ID 组成的父子关系列表，之间用逗号分隔

返回示例：

```
{
  "success": true,
  "code": 307,
  "msg": "cgizkt",
  "data": {
    "id": "99",
    "parentId": "99",
    "tenantId": "99",
    "createTime": "2022-06-02 09:19:46",
    "updateTime": "2022-06-02 09:19:46",
    "deleted": true,
    "disabled": true,
    "description": "gdpiha",
    "customId": "99",
    "dn": "3v02zt",
    "name": "muoi.gerhold",
    "orgType": "ddys5f",
    "properties": "oftqu1",
    "tabIndex": 1,
    "guidPath": "tt811n"
  }
}
```

4.2.9.根据租户 id 和路径获取所有部门对象

- ◇ 接口地址：<https://ip:port/platform/services/rest/department/getByDn>
- ◇ 请求方法：GET
- ◇ 开发者：dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型：application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ 接口描述：根据租户 id 和路径获取所有部门对象

请求参数：

参数名称	类型	描述	必须
tenantId	string	租户 id	false

dn	string	路径	false
----	--------	----	-------

请求示例:

```
curl -X GET -k -i
```

```
https://ip:port/platform/services/rest/department/getByDn?tenantId=99&dn=td3dyb
```

返回字段:

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	array	返回的数据
└id	string	唯一标识
└parentId	string	父节点 ID
└tenantId	string	租户 id
└createTime	object	创建时间
└updateTime	object	更新时间
└deleted	boolean	是否删除
└disabled	boolean	是否禁用
└description	string	描述
└customId	string	自定义 ID
└dn	string	域名称
└name	string	名称
└orgType	string	节点类型
└properties	string	扩展属性 (json 格式)
└tabIndex	int32	序号
└guidPath	string	由 ID 组成的父子关系列表, 之间用逗号分隔
└aliasName	string	部门简称
└deptGivenName	string	特定名称
└enName	string	英文名称
└gradeCode	string	等级编码
└divisionCode	string	区域代码
└deptAddress	string	部门地址
└deptOffice	string	办公室
└deptFax	string	传真号码

└deptPhone	string	电话号码
└zipCode	string	邮政编码
└establishDate	object	成立时间
└bureau	boolean	是否委办局

返回示例：

```
{
  "success": true,
  "code": 515,
  "msg": "tvb4mu",
  "data": [
    {
      "id": "99",
      "parentId": "99",
      "tenantId": "99",
      "createTime": "2022-06-02 09:19:46",
      "updateTime": "2022-06-02 09:19:46",
      "deleted": true,
      "disabled": true,
      "description": "ss0l4k",
      "customId": "99",
      "dn": "3s85v0",
      "name": "muoi.gerhold",
      "orgType": "qbqrtp",
      "properties": "f9ccgb",
      "tabIndex": 1,
      "guidPath": "knhfge",
      "aliasName": "muoi.gerhold",
      "deptGivenName": "muoi.gerhold",
      "enName": "muoi.gerhold",
      "gradeCode": "84212",
      "divisionCode": "84212",
      "deptAddress": "Suite 017 427 Becker Highway, Lakeishaburgh, LA 33705",
      "deptOffice": "6cvyip",
      "deptFax": "ppxqbz",
      "deptPhone": "(224) 515-6440",
      "zipCode": "84212",
      "establishDate": "2022-06-02",
      "bureau": true
    }
  ]
}
```

4.2.10. 根据部门名称，模糊查询部门列表

- ◇ **接口地址:**
https://ip:port/platform/services/rest/department/getByTenantIdAndDeptName
- ◇ **请求方法:** GET
- ◇ **开发者:** dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ **MIME 类型:** application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ **接口描述:** 根据部门名称，模糊查询部门列表

请求参数:

参数名称	类型	描述	必须
tenantId	string	租户 id	false
deptName	string	部门名称	false

请求示例:

```
curl -X GET -k -i
https://ip:port/platform/services/rest/department/getByTenantIdAndDeptName?deptName=muoi.gerhold&tenantId=99
```

返回字段:

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	array	返回的数据
└id	string	唯一标识
└parentId	string	父节点 ID
└tenantId	string	租户 id
└createTime	object	创建时间
└updateTime	object	更新时间
└deleted	boolean	是否删除
└disabled	boolean	是否禁用
└description	string	描述
└customId	string	自定义 ID

└dn	string	域名称
└name	string	名称
└orgType	string	节点类型
└properties	string	扩展属性 (json 格式)
└tabIndex	int32	序号
└guidPath	string	由 ID 组成的父子关系列表，之间用逗号分隔
└aliasName	string	部门简称
└deptGivenName	string	特定名称
└enName	string	英文名称
└gradeCode	string	等级编码
└divisionCode	string	区域代码
└deptAddress	string	部门地址
└deptOffice	string	办公室
└deptFax	string	传真号码
└deptPhone	string	电话号码
└zipCode	string	邮政编码
└establishDate	object	成立时间
└bureau	boolean	是否委办局

返回示例：

```
{
  "success": true,
  "code": 644,
  "msg": "n0emw4",
  "data": [
    {
      "id": "99",
      "parentId": "99",
      "tenantId": "99",
      "createTime": "2022-06-02 09:19:46",
      "updateTime": "2022-06-02 09:19:46",
      "deleted": true,
      "disabled": true,
      "description": "cqra8v",
      "customId": "99",
      "dn": "opgv0z",
      "name": "muoi.gerhold",
      "orgType": "lyn4sx",
      "properties": "yypewt",
      "tabIndex": 1,
      "guidPath": "nteuie",

```

```

    "aliasName": "muoi.gerhold",
    "deptGivenName": "muoi.gerhold",
    "enName": "muoi.gerhold",
    "gradeCode": "84212",
    "divisionCode": "84212",
    "deptAddress": "Suite 017 427 Becker Highway, Lakeishaburgh, LA 33705",
    "deptOffice": "fivrle",
    "deptFax": "x721hn",
    "deptPhone": "(224) 515-6440",
    "zipCode": "84212",
    "establishDate": "2022-06-02",
    "bureau": true
  }
]
}

```

4.2.11. 根据 id 获得部门对象

- ◇ 接口地址：
https://ip:port/platform/services/rest/department/getDepartment
- ◇ 请求方法：GET
- ◇ 开发者：dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型：application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ 接口描述：根据 id 获得部门对象

请求参数：

参数名称	类型	描述	必须
tenantId	string	租户 id	false
departmentId	string	部门唯一标识	false

请求示例：

```

curl -X GET -k -i
https://ip:port/platform/services/rest/department/getDepartment?tenantId=99&departmentId=99

```

返回字段：

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息

data	object	返回的数据
└id	string	唯一标识
└parentId	string	父节点 ID
└tenantId	string	租户 id
└createTime	object	创建时间
└updateTime	object	更新时间
└deleted	boolean	是否删除
└disabled	boolean	是否禁用
└description	string	描述
└customId	string	自定义 ID
└dn	string	域名称
└name	string	名称
└orgType	string	节点类型
└properties	string	扩展属性 (json 格式)
└tabIndex	int32	序号
└guidPath	string	由 ID 组成的父子关系列表，之间用逗号分隔
└aliasName	string	部门简称
└deptGivenName	string	特定名称
└enName	string	英文名称
└gradeCode	string	等级编码
└divisionCode	string	区域代码
└deptAddress	string	部门地址
└deptOffice	string	办公室
└deptFax	string	传真号码
└deptPhone	string	电话号码
└zipCode	string	邮政编码
└establishDate	object	成立时间
└bureau	boolean	是否委办局

返回示例：

```
{
  "success": true,
  "code": 702,
  "msg": "vfnwgt",
  "data": {
    "id": "99",
```

```

"parentId": "99",
"tenantId": "99",
"createTime": "2022-06-02 09:19:46",
"updateTime": "2022-06-02 09:19:46",
"deleted": true,
"disabled": true,
"description": "2qe88k",
"customId": "99",
"dn": "lvxui5",
"name": "muoi.gerhold",
"orgType": "vcs6ek",
"properties": "90h5pm",
"tabIndex": 1,
"guidPath": "y3a2x5",
"aliasName": "muoi.gerhold",
"deptGivenName": "muoi.gerhold",
"enName": "muoi.gerhold",
"gradeCode": "84212",
"divisionCode": "84212",
"deptAddress": "Suite 017 427 Becker Highway, Lakeishaburgh, LA 33705",
"deptOffice": "gaxpqu",
"deptFax": "0o3ct7",
"deptPhone": "(224) 515-6440",
"zipCode": "84212",
"establishDate": "2022-06-02",
"bureau": true
}
}

```

4.2.12. 获得一组部门对象

- ◇ **接口地址:**
https://ip:port/platform/services/rest/department/getDepartments
- ◇ **请求方法:** GET
- ◇ **开发者:** dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ **MIME 类型:** application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ **接口描述:** 获得一组部门对象

请求参数:

参数名称	类型	描述	必须
tenantId	string	租户 id	false
ids	array	部门唯一标识结合,[array	false

of string]

请求示例:

curl -X GET -k -i

https://ip:port/platform/services/rest/department/getDepartments?tenantId=99&ids=n17s0f&ids=n17s0f

返回字段:

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	array	返回的数据
└id	string	唯一标识
└parentId	string	父节点 ID
└tenantId	string	租户 id
└createTime	object	创建时间
└updateTime	object	更新时间
└deleted	boolean	是否删除
└disabled	boolean	是否禁用
└description	string	描述
└customId	string	自定义 ID
└dn	string	域名称
└name	string	名称
└orgType	string	节点类型
└properties	string	扩展属性 (json 格式)
└tabIndex	int32	序号
└guidPath	string	由 ID 组成的父子关系列表, 之间用逗号分隔
└aliasName	string	部门简称
└deptGivenName	string	特定名称
└enName	string	英文名称
└gradeCode	string	等级编码
└divisionCode	string	区域代码
└deptAddress	string	部门地址
└deptOffice	string	办公室

└deptFax	string	传真号码
└deptPhone	string	电话号码
└zipCode	string	邮政编码
└establishDate	object	成立时间
└bureau	boolean	是否委办局

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "code": 133,
  "msg": "7w0jv5",
  "data": [
    {
      "id": "99",
      "parentId": "99",
      "tenantId": "99",
      "createTime": "2022-06-02 09:19:46",
      "updateTime": "2022-06-02 09:19:46",
      "deleted": true,
      "disabled": true,
      "description": "1975vj",
      "customId": "99",
      "dn": "di6i1s",
      "name": "muoi.gerhold",
      "orgType": "ezzzyb",
      "properties": "wun7zq",
      "tabIndex": 1,
      "guidPath": "lhf3mf",
      "aliasName": "muoi.gerhold",
      "deptGivenName": "muoi.gerhold",
      "enName": "muoi.gerhold",
      "gradeCode": "84212",
      "divisionCode": "84212",
      "deptAddress": "Suite 017 427 Becker Highway, Lakeishaburgh, LA 33705",
      "deptOffice": "h5ja03",
      "deptFax": "p65a1x",
      "deptPhone": "(224) 515-6440",
      "zipCode": "84212",
      "establishDate": "2022-06-02",
      "bureau": true
    }
  ]
}
```

4.2.13. 获取用户组(下一级)

- ◇ 接口地址: `https://ip:port/platform/services/rest/department/getGroups`
- ◇ 请求方法: GET
- ◇ 开发者: dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型: `application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8`
- ◇ 接口描述: 获取用户组(下一级)

请求参数:

参数名称	类型	描述	必须
tenantId	string	租户 id	false
departmentId	string	部门唯一标识	false

请求示例:

```
curl -X GET -k -i
```

```
https://ip:port/platform/services/rest/department/getGroups?departmentId=99&tenantId=99
```

返回字段:

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	array	返回的数据
└id	string	唯一标识
└parentId	string	父节点 ID
└tenantId	string	租户 Id
└createTime	object	创建时间
└updateTime	object	更新时间
└deleted	boolean	是否删除
└disabled	boolean	是否禁用
└description	string	描述
└customId	string	自定义 ID
└dn	string	域名称
└name	string	名称

└orgType	string	节点类型
└properties	string	扩展属性 (json 格式)
└tabIndex	int32	序号
└guidPath	string	由 ID 组成的父子关系列表，之间用逗号分隔
└type	string	岗位组或者用户组

返回示例：

```
{
  "success": true,
  "code": 274,
  "msg": "3o4zcl",
  "data": [
    {
      "id": "99",
      "parentId": "99",
      "tenantId": "99",
      "createTime": "2022-06-02 09:19:46",
      "updateTime": "2022-06-02 09:19:46",
      "deleted": true,
      "disabled": true,
      "description": "5es9uy",
      "customId": "99",
      "dn": "ajaqhl",
      "name": "muoi.gerhold",
      "orgType": "rpz0i8",
      "properties": "h29px3",
      "tabIndex": 1,
      "guidPath": "paj4k1",
      "type": "i39d3s"
    }
  ]
}
```

4.2.14. 获取部门领导

- ◇ 接口地址：<https://ip:port/platform/services/rest/department/getLeaders>
- ◇ 请求方法：GET
- ◇ 开发者：dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型：application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ 接口描述：获取部门领导

请求参数:

参数名称	类型	描述	必须
tenantId	string	租户 id	false
departmentId	string	部门唯一标识	false

请求示例:

```
curl -X GET -k -i
https://ip:port/platform/services/rest/department/getLeaders?departmentId=99&tenantId=99
```

返回字段:

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	array	返回的数据
└id	string	唯一标识
└parentId	string	父节点 ID
└tenantId	string	租户 Id
└createTime	object	创建时间
└updateTime	object	更新时间
└deleted	boolean	是否删除
└disabled	boolean	是否禁用
└description	string	描述
└customId	string	自定义 ID
└dn	string	域名称
└name	string	名称
└orgType	string	节点类型
└properties	string	扩展属性 (json 格式)
└tabIndex	int32	序号
└guidPath	string	由 ID 组成的父子关系列表, 之间用逗号分隔

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "code": 251,
  "msg": "drjb2l",
```

```

"data": [
  {
    "id": "99",
    "parentId": "99",
    "tenantId": "99",
    "createTime": "2022-06-02 09:19:46",
    "updateTime": "2022-06-02 09:19:46",
    "deleted": true,
    "disabled": true,
    "description": "6s0nkz",
    "customId": "99",
    "dn": "dmtz0r",
    "name": "muoi.gerhold",
    "orgType": "ort9hv",
    "properties": "tgk765",
    "tabIndex": 1,
    "guidPath": "tcskk6"
  }
]
}

```

4.2.15. 获取部门主管领导

- ◇ 接口地址：
https://ip:port/platform/services/rest/department/getManagers
- ◇ 请求方法： GET
- ◇ 开发者： dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型： application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ 接口描述： 获取部门主管领导

请求参数：

参数名称	类型	描述	必须
tenantId	string	租户 id	false
departmentId	string	部门唯一标识	false

请求示例：

```

curl -X GET -k -i
https://ip:port/platform/services/rest/department/getManagers?tenantId=99&departme
ntId=99

```

返回字段：

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	array	返回的数据
└id	string	唯一标识
└parentId	string	父节点 ID
└tenantId	string	租户 Id
└createTime	object	创建时间
└updateTime	object	更新时间
└deleted	boolean	是否删除
└disabled	boolean	是否禁用
└description	string	描述
└customId	string	自定义 ID
└dn	string	域名称
└name	string	名称
└orgType	string	节点类型
└properties	string	扩展属性 (json 格式)
└tabIndex	int32	序号
└guidPath	string	由 ID 组成的父子关系列表，之间用逗号分隔

返回示例：

```
{
  "success": true,
  "code": 924,
  "msg": "3shn03",
  "data": [
    {
      "id": "99",
      "parentId": "99",
      "tenantId": "99",
      "createTime": "2022-06-02 09:19:46",
      "updateTime": "2022-06-02 09:19:46",
      "deleted": true,
      "disabled": true,
      "description": "0zi4tq",
      "customId": "99",
      "dn": "99dvab",
      "name": "muoi.gerhold",

```

```

    "orgType": "jtcilh",
    "properties": "7fhloq",
    "tabIndex": 1,
    "guidPath": "b4zekv"
  }
]
}

```

4.2.16. 获取部门父节点

- ◇ 接口地址: <https://ip:port/platform/services/rest/department/getParent>
- ◇ 请求方法: GET
- ◇ 开发者: dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型: application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ 接口描述: 获取部门父节点

请求参数:

参数名称	类型	描述	必须
tenantId	string	租户 id	false
departmentId	string	部门唯一标识	false

请求示例:

```
curl -X GET -k -i
```

```
https://ip:port/platform/services/rest/department/getParent?tenantId=99&departmentId=99
```

返回字段:

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	object	返回的数据
└id	string	唯一标识
└parentId	string	父节点 ID
└tenantId	string	租户 Id
└createTime	object	创建时间
└updateTime	object	更新时间
└deleted	boolean	是否删除

└disabled	boolean	是否禁用
└description	string	描述
└customId	string	自定义 ID
└dn	string	域名称
└name	string	名称
└orgType	string	节点类型
└properties	string	扩展属性 (json 格式)
└tabIndex	int32	序号
└guidPath	string	由 ID 组成的父子关系列表，之间用逗号分隔

返回示例：

```
{
  "success": true,
  "code": 206,
  "msg": "kvd8eo",
  "data": {
    "id": "99",
    "parentId": "99",
    "tenantId": "99",
    "createTime": "2022-06-02 09:19:46",
    "updateTime": "2022-06-02 09:19:46",
    "deleted": true,
    "disabled": true,
    "description": "uer524",
    "customId": "99",
    "dn": "fg0fq6",
    "name": "muoi.gerhold",
    "orgType": "tur4ht",
    "properties": "bnd7vy",
    "tabIndex": 1,
    "guidPath": "uevc8n"
  }
}
```

4.2.17. 获取部门下的未删除的人员(下一级)

- ◇ 接口地址：<https://ip:port/platform/services/rest/department/getPersons>
- ◇ 请求方法：GET
- ◇ 开发者：dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型：application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8

◇ **接口描述：** 获取部门下的未删除的人员(下一级)

请求参数：

参数名称	类型	描述	必须
tenantId	string	租户 id	false
departmentId	string	部门唯一标识	false

请求示例：

```
curl -X GET -k -i
```

```
https://ip:port/platform/services/rest/department/getPersons?tenantId=99&departmentId=99
```

返回字段：

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	array	返回的数据
└id	string	唯一标识
└parentId	string	父节点 ID
└tenantId	string	租户 id
└createTime	object	创建时间
└updateTime	object	更新时间
└deleted	boolean	是否删除
└disabled	boolean	是否禁用
└description	string	描述
└customId	string	自定义 ID
└dn	string	域名称
└name	string	名称
└orgType	string	节点类型
└properties	string	扩展属性 (json 格式)
└tabIndex	int32	序号
└guidPath	string	由 ID 组成的父子关系列表，之间用逗号分隔
└loginName	string	登录名称
└password	string	密码
└avatar	string	人员头像

└official	int32	编制名称
└officialType	string	编制类型
└duty	string	职务
└dutyLevel	int32	职级
└dutyLevelName	string	职级名称
└caid	string	CA 认证码
└email	string	邮箱
└sex	int32	性别
└province	string	人员籍贯
└officeAddress	string	办公室地址
└officePhone	string	办公室电话
└officeFax	string	电话传真
└mobile	string	手机号
└roles	string	拥有的角色列表
└positions	string	拥有的岗位列表
└positionId	string	当前的岗位 Id
└personType	string	人员类型, 管理员用户: adminPerson, 单位用户: deptPerson, 个人用户: userPerson, 专家用户: expertPerson
└weixinId	string	微信 id
└orderedPath	string	排序序列号
└original	boolean	是否原始人员, 0: 添加的人员, 1: 新增的人员
└originalId	string	原始人员 id
└tenantManager	boolean	是否租户管理员
└managerLevel	int32	三员类别

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "code": 750,
  "msg": "zvhp6d",
  "data": [
    {
      "id": "99",
      "parentId": "99",
      "tenantId": "99",
      "createTime": "2022-06-02 09:19:46",
    }
  ]
}
```

```
"updateTime": "2022-06-02 09:19:46",
"deleted": true,
"disabled": true,
"description": "t724et",
"customId": "99",
"dn": "1f4b21",
"name": "muoi.gerhold",
"orgType": "xm3y7a",
"properties": "con4sp",
"tabIndex": 1,
"guidPath": "jwlq86",
"loginName": "muoi.gerhold",
"password": "mxaow7",
"avator": "ychchk",
"official": 255,
"officialType": "gvwocf",
"duty": "ryb7v1",
"dutyLevel": 837,
"dutyLevelName": "muoi.gerhold",
"caid": "99",
"email": "lidia.fritsch@yahoo.com",
"sex": 0,
"province": "8vwnb7",
"officeAddress": "Suite 017 427 Becker Highway, Lakeishaburgh, LA 33705",
"officePhone": "(224) 515-6440",
"officeFax": "hqyzl1",
"mobile": "(512) 201-2619",
"roles": "inpfv",
"positions": "hgrrxh",
"positionId": "99",
"personType": "lwk28j",
"weixinId": "99",
"orderedPath": "ogc2x2",
"original": true,
"originalId": "99",
"tenantManager": true,
"managerLevel": 534
}
]
}
```

4.2.18. 获取部门下的未禁用/禁用的人员(下一级)

- ◇ 接口地址：
https://ip:port/platform/services/rest/department/getPersonsByDisabled
- ◇ 请求方法： GET

- ◇ 开发者: dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型: application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ 接口描述: 获取部门下的未禁用/禁用的人员(下一级)

请求参数:

参数名称	类型	描述	必须
tenantId	string	租户 id	false
departmentId	string	部门 id	false
disabled	boolean	是否禁用	false

请求示例:

```
curl -X GET -k -i
https://ip:port/platform/services/rest/department/getPersonsByDisabled?tenantId=99&
departmentId=99&disabled=true
```

返回字段:

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	array	返回的数据
└id	string	唯一标识
└parentId	string	父节点 ID
└tenantId	string	租户 id
└createTime	object	创建时间
└updateTime	object	更新时间
└deleted	boolean	是否删除
└disabled	boolean	是否禁用
└description	string	描述
└customId	string	自定义 ID
└dn	string	域名称
└name	string	名称
└orgType	string	节点类型
└properties	string	扩展属性 (json 格式)
└tabIndex	int32	序号
└guidPath	string	由 ID 组成的父子关系列表, 之间

		用逗号分隔
└loginName	string	登录名称
└password	string	密码
└avator	string	人员头像
└official	int32	编制名称
└officialType	string	编制类型
└duty	string	职务
└dutyLevel	int32	职级
└dutyLevelName	string	职级名称
└caid	string	CA 认证码
└email	string	邮箱
└sex	int32	性别
└province	string	人员籍贯
└officeAddress	string	办公室地址
└officePhone	string	办公室电话
└officeFax	string	电话传真
└mobile	string	手机号
└roles	string	拥有的角色列表
└positions	string	拥有的岗位列表
└positionId	string	当前的岗位 Id
└personType	string	人员类型, 管理员用户: adminPerson, 单位用户: deptPerson, 个人用户: userPerson, 专家用户: expertPerson
└weixinId	string	微信 id
└orderedPath	string	排序序列号
└original	boolean	是否原始人员, 0: 添加的人员, 1: 新增的人员
└originalId	string	原始人员 id
└tenantManager	boolean	是否租户管理员
└managerLevel	int32	三员类别

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "code": 600,
  "msg": "i7a9tw",
```

```
"data": [  
  {  
    "id": "99",  
    "parentId": "99",  
    "tenantId": "99",  
    "createTime": "2022-06-02 09:19:46",  
    "updateTime": "2022-06-02 09:19:46",  
    "deleted": true,  
    "disabled": true,  
    "description": "ct57vb",  
    "customId": "99",  
    "dn": "lavj4c",  
    "name": "muoi.gerhold",  
    "orgType": "ealy8b",  
    "properties": "qwkk14",  
    "tabIndex": 1,  
    "guidPath": "hp1t2p",  
    "loginName": "muoi.gerhold",  
    "password": "mzxibj",  
    "avator": "w8oo8i",  
    "official": 324,  
    "officialType": "9harmo",  
    "duty": "uox3p",  
    "dutyLevel": 759,  
    "dutyLevelName": "muoi.gerhold",  
    "caid": "99",  
    "email": "lidia.fritsch@yahoo.com",  
    "sex": 0,  
    "province": "vxnjax",  
    "officeAddress": "Suite 017 427 Becker Highway, Lakeishaburgh, LA 33705",  
    "officePhone": "(224) 515-6440",  
    "officeFax": "l0acyg",  
    "mobile": "(512) 201-2619",  
    "roles": "xe3cvs",  
    "positions": "t4jut5",  
    "positionId": "99",  
    "personType": "zssp9c",  
    "weixinId": "99",  
    "orderedPath": "guk1o7",  
    "original": true,  
    "originalId": "99",  
    "tenantManager": true,  
    "managerLevel": 360  
  }  
]
```

4.2.19. 获取岗位(下一级)

- ◇ 接口地址: `https://ip:port/platform/services/rest/department/getPositions`
- ◇ 请求方法: GET
- ◇ 开发者: dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型: `application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8`
- ◇ 接口描述: 获取岗位(下一级)

请求参数:

参数名称	类型	描述	必须
tenantId	string	租户 id	false
departmentId	string	部门唯一标识	false

请求示例:

```
curl -X GET -k -i
```

```
https://ip:port/platform/services/rest/department/getPositions?tenantId=99&departmentId=99
```

返回字段:

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	array	返回的数据
└id	string	唯一标识
└parentId	string	父节点 ID
└tenantId	string	租户 Id
└createTime	object	创建时间
└updateTime	object	更新时间
└deleted	boolean	是否删除
└disabled	boolean	是否禁用
└description	string	描述
└customId	string	自定义 ID
└dn	string	域名称
└name	string	名称

└orgType	string	节点类型
└properties	string	扩展属性 (json 格式)
└tabIndex	int32	序号
└guidPath	string	由 ID 组成的父子关系列表, 之间用逗号分隔
└dutyType	string	职务类型
└dutyLevelName	string	职级名称
└dutyLevel	int32	职级
└duty	string	职务
└type	string	类型
└orderedPath	string	No comments found.

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "code": 698,
  "msg": "4bigyl",
  "data": [
    {
      "id": "99",
      "parentId": "99",
      "tenantId": "99",
      "createTime": "2022-06-02 09:19:46",
      "updateTime": "2022-06-02 09:19:46",
      "deleted": true,
      "disabled": true,
      "description": "l0suy3",
      "customId": "99",
      "dn": "lvbiw7",
      "name": "muoi.gerhold",
      "orgType": "eld6wy",
      "properties": "ey2x4m",
      "tabIndex": 1,
      "guidPath": "zcmsd3",
      "dutyType": "ybop72",
      "dutyLevelName": "muoi.gerhold",
      "dutyLevel": 839,
      "duty": "juxfgh",
      "type": "ldujne",
      "orderedPath": "35yzh3"
    }
  ]
}
```


4.2.20. 获取子部门(下一级)

- ◇ 接口地址：
https://ip:port/platform/services/rest/department/getSubDepartments
- ◇ 请求方法： GET
- ◇ 开发者： dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型： application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ 接口描述： 获取子部门(下一级)

请求参数：

参数名称	类型	描述	必须
tenantId	string	租户 id	false
departmentId	string	部门唯一标识	false

请求示例：

```
curl -X GET -k -i
https://ip:port/platform/services/rest/department/getSubDepartments?departmentId=99&tenantId=99
```

返回字段：

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	array	返回的数据
└id	string	唯一标识
└parentId	string	父节点 ID
└tenantId	string	租户 id
└createTime	object	创建时间
└updateTime	object	更新时间
└deleted	boolean	是否删除
└disabled	boolean	是否禁用
└description	string	描述
└customId	string	自定义 ID
└dn	string	域名称

└name	string	名称
└orgType	string	节点类型
└properties	string	扩展属性 (json 格式)
└tabIndex	int32	序号
└guidPath	string	由 ID 组成的父子关系列表，之间用逗号分隔
└aliasName	string	部门简称
└deptGivenName	string	特定名称
└enName	string	英文名称
└gradeCode	string	等级编码
└divisionCode	string	区域代码
└deptAddress	string	部门地址
└deptOffice	string	办公室
└deptFax	string	传真号码
└deptPhone	string	电话号码
└zipCode	string	邮政编码
└establishDate	object	成立时间
└bureau	boolean	是否委办局

返回示例：

```
{
  "success": true,
  "code": 781,
  "msg": "4w5z00",
  "data": [
    {
      "id": "99",
      "parentId": "99",
      "tenantId": "99",
      "createTime": "2022-06-02 09:19:46",
      "updateTime": "2022-06-02 09:19:46",
      "deleted": true,
      "disabled": true,
      "description": "w01057",
      "customId": "99",
      "dn": "o2dqtg",
      "name": "muoi.gerhold",
      "orgType": "pvd7c",
      "properties": "fh4lam",
      "tabIndex": 1,
      "guidPath": "fx5s3m",
      "aliasName": "muoi.gerhold",

```

```

    "deptGivenName": "muoi.gerhold",
    "enName": "muoi.gerhold",
    "gradeCode": "84212",
    "divisionCode": "84212",
    "deptAddress": "Suite 017 427 Becker Highway, Lakeishaburgh, LA 33705",
    "deptOffice": "kqrtv5",
    "deptFax": "93x34j",
    "deptPhone": "(224) 515-6440",
    "zipCode": "84212",
    "establishDate": "2022-06-02",
    "bureau": true
  }
]
}

```

4.2.21. 保存部门

- ◇ 接口地址：
https://ip:port/platform/services/rest/department/saveDepartment
- ◇ 请求方法： POST
- ◇ 开发者： dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型： application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ 接口描述： 保存部门

请求参数：

参数名称	类型	描述	必须
tenantId	string	租户 id	false
department	string	No comments found.	false

请求示例：

```
curl -X POST -k -i https://ip:port/platform/services/rest/department/saveDepartment
```

返回字段：

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	object	返回的数据
└id	string	唯一标识

└parentId	string	父节点 ID
└tenantId	string	租户 id
└createTime	object	创建时间
└updateTime	object	更新时间
└deleted	boolean	是否删除
└disabled	boolean	是否禁用
└description	string	描述
└customId	string	自定义 ID
└dn	string	域名称
└name	string	名称
└orgType	string	节点类型
└properties	string	扩展属性 (json 格式)
└tabIndex	int32	序号
└guidPath	string	由 ID 组成的父子关系列表，之间用逗号分隔
└aliasName	string	部门简称
└deptGivenName	string	特定名称
└enName	string	英文名称
└gradeCode	string	等级编码
└divisionCode	string	区域代码
└deptAddress	string	部门地址
└deptOffice	string	办公室
└deptFax	string	传真号码
└deptPhone	string	电话号码
└zipCode	string	邮政编码
└establishDate	object	成立时间
└bureau	boolean	是否委办局

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "code": 278,
  "msg": "aifflo",
  "data": {
    "id": "99",
    "parentId": "99",
    "tenantId": "99",
    "createTime": "2022-06-02 09:19:46",
```

```

    "updateTime": "2022-06-02 09:19:46",
    "deleted": true,
    "disabled": true,
    "description": "tztrvc",
    "customId": "99",
    "dn": "5efzd4",
    "name": "muoi.gerhold",
    "orgType": "wmwg7c",
    "properties": "q75es5",
    "tabIndex": 1,
    "guidPath": "wdwsuf",
    "aliasName": "muoi.gerhold",
    "deptGivenName": "muoi.gerhold",
    "enName": "muoi.gerhold",
    "gradeCode": "84212",
    "divisionCode": "84212",
    "deptAddress": "Suite 017 427 Becker Highway, Lakeishaburgh, LA 33705",
    "deptOffice": "ayitxt",
    "deptFax": "lmt2lh",
    "deptPhone": "(224) 515-6440",
    "zipCode": "84212",
    "establishDate": "2022-06-02",
    "bureau": true
  }
}

```

4.2.22. 根据条件查询部门对象

- ◇ 接口地址: <https://ip:port/platform/services/rest/department/search>
- ◇ 请求方法: GET
- ◇ 开发者: dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型: application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ 接口描述: 根据条件查询部门对象

请求参数:

参数名称	类型	描述	必须
tenantId	string	租户 id	false
whereClause	string	sql 语句 where 后面的条件语句	false

请求示例:

```
curl -X GET -k -i
https://ip:port/platform/services/rest/department/search?tenantId=99&whereClause=n
bok2i
```

返回字段:

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	array	返回的数据
└id	string	唯一标识
└parentId	string	父节点 ID
└tenantId	string	租户 id
└createTime	object	创建时间
└updateTime	object	更新时间
└deleted	boolean	是否删除
└disabled	boolean	是否禁用
└description	string	描述
└customId	string	自定义 ID
└dn	string	域名称
└name	string	名称
└orgType	string	节点类型
└properties	string	扩展属性 (json 格式)
└tabIndex	int32	序号
└guidPath	string	由 ID 组成的父子关系列表, 之间用逗号分隔
└aliasName	string	部门简称
└deptGivenName	string	特定名称
└enName	string	英文名称
└gradeCode	string	等级编码
└divisionCode	string	区域代码
└deptAddress	string	部门地址
└deptOffice	string	办公室
└deptFax	string	传真号码
└deptPhone	string	电话号码
└zipCode	string	邮政编码

└establishDate	object	成立时间
└bureau	boolean	是否委办局

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "code": 890,
  "msg": "y8e1wy",
  "data": [
    {
      "id": "99",
      "parentId": "99",
      "tenantId": "99",
      "createTime": "2022-06-02 09:19:46",
      "updateTime": "2022-06-02 09:19:46",
      "deleted": true,
      "disabled": true,
      "description": "6bxk6g",
      "customId": "99",
      "dn": "qj5txd",
      "name": "muoi.gerhold",
      "orgType": "q9ba9m",
      "properties": "wjou9x",
      "tabIndex": 1,
      "guidPath": "8jszjz",
      "aliasName": "muoi.gerhold",
      "deptGivenName": "muoi.gerhold",
      "enName": "muoi.gerhold",
      "gradeCode": "84212",
      "divisionCode": "84212",
      "deptAddress": "Suite 017 427 Becker Highway, Lakeishaburgh, LA 33705",
      "deptOffice": "caf48v",
      "deptFax": "kc9i0l",
      "deptPhone": "(224) 515-6440",
      "zipCode": "84212",
      "establishDate": "2022-06-02",
      "bureau": true
    }
  ]
}
```

4.3. 用户组服务组件

4.3.1. 用户组添加人员

- ◇ 接口地址: `https://ip:port/platform/services/rest/group/addPerson2Group`
- ◇ 请求方法: GET
- ◇ 开发者: dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型: `application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8`
- ◇ 接口描述: 用户组添加人员

请求参数:

参数名称	类型	描述	必须
tenantId	string	租户 ID	false
groupId	string	用户组 ID	false
personId	string	人员 ID	false

请求示例:

```
curl -X GET -k -i
https://ip:port/platform/services/rest/group/addPerson2Group?groupId=99&tenantId=99&personId=99
```

返回字段:

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	boolean	返回的数据

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "code": 435,
  "msg": "spea07",
  "data": true
}
```


4.3.2. 创建用户组

- ◇ 接口地址: `https://ip:port/platform/services/rest/group/createGroup`
- ◇ 请求方法: `POST`
- ◇ 开发者: `dingzhaojun,qinman,mengjuhua`
- ◇ MIME 类型: `application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8`
- ◇ 接口描述: 创建用户组

请求参数:

参数名称	类型	描述	必须
<code>tenantId</code>	<code>string</code>	租户 id	<code>false</code>
<code>groupJson</code>	<code>string</code>	用户组对象	<code>false</code>

请求示例:

```
curl -X POST -k -i https://ip:port/platform/services/rest/group/createGroup
```

返回字段:

字段	类型	描述
<code>success</code>	<code>boolean</code>	操作是否成功
<code>code</code>	<code>int32</code>	错误代码
<code>msg</code>	<code>string</code>	错误信息
<code>data</code>	<code>object</code>	返回的数据
└ <code>id</code>	<code>string</code>	唯一标识
└ <code>parentId</code>	<code>string</code>	父节点 ID
└ <code>tenantId</code>	<code>string</code>	租户 Id
└ <code>createTime</code>	<code>object</code>	创建时间
└ <code>updateTime</code>	<code>object</code>	更新时间
└ <code>deleted</code>	<code>boolean</code>	是否删除
└ <code>disabled</code>	<code>boolean</code>	是否禁用
└ <code>description</code>	<code>string</code>	描述
└ <code>customId</code>	<code>string</code>	自定义 ID
└ <code>dn</code>	<code>string</code>	域名称
└ <code>name</code>	<code>string</code>	名称
└ <code>orgType</code>	<code>string</code>	节点类型

└properties	string	扩展属性 (json 格式)
└tabIndex	int32	序号
└guidPath	string	由 ID 组成的父子关系列表，之间用逗号分隔
└type	string	岗位组或者用户组

返回示例：

```
{
  "success": true,
  "code": 866,
  "msg": "5f0f4m",
  "data": {
    "id": "99",
    "parentId": "99",
    "tenantId": "99",
    "createTime": "2022-06-02 09:19:46",
    "updateTime": "2022-06-02 09:19:46",
    "deleted": true,
    "disabled": true,
    "description": "wisyny",
    "customId": "99",
    "dn": "zplelw",
    "name": "muoi.gerhold",
    "orgType": "jgns6q",
    "properties": "0nei7i",
    "tabIndex": 1,
    "guidPath": "vnlgh",
    "type": "if599w"
  }
}
```

4.3.3.删除用户组

- ◇ 接口地址： <https://ip:port/platform/services/rest/group/deleteGroup>
- ◇ 请求方法： GET
- ◇ 开发者： dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型： application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ 接口描述： 删除用户组

请求参数：

参数名称	类型	描述	必须
------	----	----	----

tenantId	string	租户 ID	false
groupId	string	用户组 ID	false

请求示例:

```
curl -X GET -k -i
https://ip:port/platform/services/rest/group/deleteGroup?tenantId=99&groupId=99
```

返回字段:

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	boolean	返回的数据

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "code": 694,
  "msg": "99ug70",
  "data": true
}
```

4.3.4.根据租户 id 和路径获取所有用户组

- ◇ 接口地址: <https://ip:port/platform/services/rest/group/getByDn>
- ◇ 请求方法: GET
- ◇ 开发者: dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型: application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ 接口描述: 根据租户 id 和路径获取所有用户组

请求参数:

参数名称	类型	描述	必须
tenantId	string	租户 id	false
dn	string	路径	false

请求示例:

```
curl -X GET -k -i
https://ip:port/platform/services/rest/group/getByDn?tenantId=99&dn=y4lw4z
```

返回字段:

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	array	返回的数据
└id	string	唯一标识
└parentId	string	父节点 ID
└tenantId	string	租户 Id
└createTime	object	创建时间
└updateTime	object	更新时间
└deleted	boolean	是否删除
└disabled	boolean	是否禁用
└description	string	描述
└customId	string	自定义 ID
└dn	string	域名称
└name	string	名称
└orgType	string	节点类型
└properties	string	扩展属性 (json 格式)
└tabIndex	int32	序号
└guidPath	string	由 ID 组成的父子关系列表, 之间用逗号分隔
└type	string	岗位组或者用户组

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "code": 586,
  "msg": "450ogo",
  "data": [
    {
      "id": "99",
      "parentId": "99",
      "tenantId": "99",
      "createTime": "2022-06-02 09:19:46",
      "updateTime": "2022-06-02 09:19:46",
      "deleted": true,
      "disabled": true,
      "description": "rkhg6x",

```

```

    "customId": "99",
    "dn": "iel6fi",
    "name": "muoi.gerhold",
    "orgType": "a1fw7o",
    "properties": "ktlbto",
    "tabIndex": 1,
    "guidPath": "sziaqx",
    "type": "tuv113"
  }
]
}

```

4.3.5.根据 id 获取用户组对象

- ◇ 接口地址: <https://ip:port/platform/services/rest/group/get>
- ◇ 请求方法: GET
- ◇ 开发者: dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型: application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ 接口描述: 根据 id 获取用户组对象

请求参数:

参数名称	类型	描述	必须
tenantId	string	租户 id	false
groupId	string	用户组唯一标识	false

请求示例:

```
curl -X GET -k -i
https://ip:port/platform/services/rest/group/get?groupId=99&tenantId=99
```

返回字段:

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	object	返回的数据
└id	string	唯一标识
└parentId	string	父节点 ID
└tenantId	string	租户 Id

└createTime	object	创建时间
└updateTime	object	更新时间
└deleted	boolean	是否删除
└disabled	boolean	是否禁用
└description	string	描述
└customId	string	自定义 ID
└dn	string	域名称
└name	string	名称
└orgType	string	节点类型
└properties	string	扩展属性 (json 格式)
└tabIndex	int32	序号
└guidPath	string	由 ID 组成的父子关系列表，之间用逗号分隔
└type	string	岗位组或者用户组

返回示例：

```
{
  "success": true,
  "code": 679,
  "msg": "pu0cxd",
  "data": {
    "id": "99",
    "parentId": "99",
    "tenantId": "99",
    "createTime": "2022-06-02 09:19:46",
    "updateTime": "2022-06-02 09:19:46",
    "deleted": true,
    "disabled": true,
    "description": "n0ielh",
    "customId": "99",
    "dn": "3jlf6v",
    "name": "muoi.gerhold",
    "orgType": "xx0ay1",
    "properties": "u6r67t",
    "tabIndex": 1,
    "guidPath": "91qeh8",
    "type": "g4jwbu"
  }
}
```

4.3.6. 获取用户组父节点

- ◇ 接口地址: `https://ip:port/platform/services/rest/group/getParent`
- ◇ 请求方法: GET
- ◇ 开发者: dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型: `application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8`
- ◇ 接口描述: 获取用户组父节点

请求参数:

参数名称	类型	描述	必须
tenantId	string	租户 id	false
groupId	string	用户组唯一标识	false

请求示例:

```
curl -X GET -k -i
https://ip:port/platform/services/rest/group/getParent?groupId=99&tenantId=99
```

返回字段:

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	object	返回的数据
└id	string	唯一标识
└parentId	string	父节点 ID
└tenantId	string	租户 Id
└createTime	object	创建时间
└updateTime	object	更新时间
└deleted	boolean	是否删除
└disabled	boolean	是否禁用
└description	string	描述
└customId	string	自定义 ID
└dn	string	域名称
└name	string	名称
└orgType	string	节点类型

└properties	string	扩展属性 (json 格式)
└tabIndex	int32	序号
└guidPath	string	由 ID 组成的父子关系列表，之间用逗号分隔

返回示例：

```
{
  "success": true,
  "code": 25,
  "msg": "7fe817",
  "data": {
    "id": "99",
    "parentId": "99",
    "tenantId": "99",
    "createTime": "2022-06-02 09:19:46",
    "updateTime": "2022-06-02 09:19:46",
    "deleted": true,
    "disabled": true,
    "description": "4u65z8",
    "customId": "99",
    "dn": "99z24q",
    "name": "muoi.gerhold",
    "orgType": "jbd2gw",
    "properties": "993n5j",
    "tabIndex": 1,
    "guidPath": "az1fvh"
  }
}
```

4.3.7. 获取组内的人员列表

- ◇ 接口地址：<https://ip:port/platform/services/rest/group/getPersons>
- ◇ 请求方法：GET
- ◇ 开发者：dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型：application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ 接口描述：获取组内的人员列表

请求参数：

参数名称	类型	描述	必须
tenantId	string	租户 id	false
groupId	string	用户组唯一标识	false

请求示例:

```
curl -X GET -k -i
```

```
https://ip:port/platform/services/rest/group/getPersons?groupId=99&tenantId=99
```

返回字段:

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	array	返回的数据
└id	string	唯一标识
└parentId	string	父节点 ID
└tenantId	string	租户 id
└createTime	object	创建时间
└updateTime	object	更新时间
└deleted	boolean	是否删除
└disabled	boolean	是否禁用
└description	string	描述
└customId	string	自定义 ID
└dn	string	域名称
└name	string	名称
└orgType	string	节点类型
└properties	string	扩展属性 (json 格式)
└tabIndex	int32	序号
└guidPath	string	由 ID 组成的父子关系列表, 之间用逗号分隔
└loginName	string	登录名称
└password	string	密码
└avator	string	人员头像
└official	int32	编制名称
└officialType	string	编制类型
└duty	string	职务
└dutyLevel	int32	职级
└dutyLevelName	string	职级名称
└caid	string	CA 认证码

└email	string	邮箱
└sex	int32	性别
└province	string	人员籍贯
└officeAddress	string	办公室地址
└officePhone	string	办公室电话
└officeFax	string	电话传真
└mobile	string	手机号
└roles	string	拥有的角色列表
└positions	string	拥有的岗位列表
└positionId	string	当前的岗位 Id
└personType	string	人员类型, 管理员用户: adminPerson, 单位用户: deptPerson, 个人用户: userPerson, 专家用户: expertPerson
└weixinId	string	微信 id
└orderedPath	string	排序序列号
└original	boolean	是否原始人员, 0: 添加的人员, 1: 新增的人员
└originalId	string	原始人员 id
└tenantManager	boolean	是否租户管理员
└managerLevel	int32	三员类别

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "code": 116,
  "msg": "dcl1lz",
  "data": [
    {
      "id": "99",
      "parentId": "99",
      "tenantId": "99",
      "createTime": "2022-06-02 09:19:46",
      "updateTime": "2022-06-02 09:19:46",
      "deleted": true,
      "disabled": true,
      "description": "vcrewg",
      "customId": "99",
      "dn": "0fo6a8",
      "name": "muoi.gerhold",
      "orgType": "ua9ztb",
      "properties": "11vsrs",
    }
  ]
}
```

```

    "tabIndex": 1,
    "guidPath": "eyu5nh",
    "loginName": "muoi.gerhold",
    "password": "y0r9gw",
    "avator": "bv6boc",
    "official": 957,
    "officialType": "s8suaqg",
    "duty": "xu4lat",
    "dutyLevel": 151,
    "dutyLevelName": "muoi.gerhold",
    "caid": "99",
    "email": "lidia.fritsch@yahoo.com",
    "sex": 0,
    "province": "lsnq7v",
    "officeAddress": "Suite 017 427 Becker Highway, Lakeishaburgh, LA 33705",
    "officePhone": "(224) 515-6440",
    "officeFax": "ls2m7m",
    "mobile": "(512) 201-2619",
    "roles": "zoemn0",
    "positions": "d54bey",
    "positionId": "99",
    "personType": "pmjrg5",
    "weixinId": "99",
    "orderedPath": "g73ycq",
    "original": true,
    "originalId": "99",
    "tenantManager": true,
    "managerLevel": 357
  }
]
}

```

4.3.8. 获取组内的岗位列表

- ◇ 接口地址: <https://ip:port/platform/services/rest/group/getPositions>
- ◇ 请求方法: GET
- ◇ 开发者: dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型: application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ 接口描述: 获取组内的岗位列表

请求参数:

参数名称	类型	描述	必须
tenantId	string	租户 id	false

groupId	string	用户组唯一标识	false
---------	--------	---------	-------

请求示例:

```
curl -X GET -k -i
```

```
https://ip:port/platform/services/rest/group/getPositions?tenantId=99&groupId=99
```

返回字段:

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	array	返回的数据
└id	string	唯一标识
└parentId	string	父节点 ID
└tenantId	string	租户 Id
└createTime	object	创建时间
└updateTime	object	更新时间
└deleted	boolean	是否删除
└disabled	boolean	是否禁用
└description	string	描述
└customId	string	自定义 ID
└dn	string	域名称
└name	string	名称
└orgType	string	节点类型
└properties	string	扩展属性 (json 格式)
└tabIndex	int32	序号
└guidPath	string	由 ID 组成的父子关系列表, 之间用逗号分隔
└dutyType	string	职务类型
└dutyLevelName	string	职级名称
└dutyLevel	int32	职级
└duty	string	职务
└type	string	类型
└orderedPath	string	No comments found.

返回示例:

```

{
  "success": true,
  "code": 39,
  "msg": "cgq1g3",
  "data": [
    {
      "id": "99",
      "parentId": "99",
      "tenantId": "99",
      "createTime": "2022-06-02 09:19:46",
      "updateTime": "2022-06-02 09:19:46",
      "deleted": true,
      "disabled": true,
      "description": "a9ca7h",
      "customId": "99",
      "dn": "bk9osr",
      "name": "muoi.gerhold",
      "orgType": "ytfrpw",
      "properties": "5njyn9",
      "tabIndex": 1,
      "guidPath": "z8sokw",
      "dutyType": "wgqr4n",
      "dutyLevelName": "muoi.gerhold",
      "dutyLevel": 415,
      "duty": "b7jejk",
      "type": "9pezhl",
      "orderedPath": "5ucjqg"
    }
  ]
}

```

4.3.9.从用户组移除人员

- ◇ 接口地址: <https://ip:port/platform/services/rest/group/removePerson>
- ◇ 请求方法: GET
- ◇ 开发者: dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型: application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ 接口描述: 从用户组移除人员

请求参数:

参数名称	类型	描述	必须
tenantId	string	租户 ID	false

groupId	string	用户组 ID	false
personId	string	人员 ID	false

请求示例:

```
curl -X GET -k -i
```

```
https://ip:port/platform/services/rest/group/removePerson?groupId=99&tenantId=99&personId=99
```

返回字段:

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	boolean	返回的数据

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "code": 409,
  "msg": "cm0bq8",
  "data": true
}
```

4.3.10. 更新用户组

- ◇ 接口地址: <https://ip:port/platform/services/rest/group/updateGroup>
- ◇ 请求方法: POST
- ◇ 开发者: dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型: application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ 接口描述: 更新用户组

请求参数:

参数名称	类型	描述	必须
tenantId	string	租户 id	false
groupJson	string	用户组对象 JSON 字符串	false

请求示例:

```
curl -X POST -k -i https://ip:port/platform/services/rest/group/updateGroup
```

返回字段:

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	object	返回的数据
└id	string	唯一标识
└parentId	string	父节点 ID
└tenantId	string	租户 Id
└createTime	object	创建时间
└updateTime	object	更新时间
└deleted	boolean	是否删除
└disabled	boolean	是否禁用
└description	string	描述
└customId	string	自定义 ID
└dn	string	域名称
└name	string	名称
└orgType	string	节点类型
└properties	string	扩展属性 (json 格式)
└tabIndex	int32	序号
└guidPath	string	由 ID 组成的父子关系列表, 之间用逗号分隔
└type	string	岗位组或者用户组

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "code": 176,
  "msg": "o0e3ow",
  "data": {
    "id": "99",
    "parentId": "99",
    "tenantId": "99",
    "createTime": "2022-06-02 09:19:46",
    "updateTime": "2022-06-02 09:19:46",
    "deleted": true,
    "disabled": true,
    "description": "v3xi6u",
    "customId": "99",
```

```

"dn": "4q9f50",
"name": "muoi.gerhold",
"orgType": "g4jaig",
"properties": "e462cz",
"tabIndex": 1,
"guidPath": "10jmga",
"type": "56ypet"
}
}

```

4.4. 机构服务组件

4.4.1. 获取所有委办局

- ◇ 接口地址：
https://ip:port/platform/services/rest/organization/getAllBureaus
- ◇ 请求方法： GET
- ◇ 开发者： dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型： application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ 接口描述： 获取所有委办局

请求参数：

参数名称	类型	描述	必须
tenantId	string	租户 id	false
organizationId	string	机构 id	false

请求示例：

```

curl -X GET -k -i
https://ip:port/platform/services/rest/organization/getAllBureaus?organizationId=99&
tenantId=99

```

返回字段：

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	array	返回的数据
└id	string	唯一标识

└parentId	string	父节点 ID
└tenantId	string	租户 id
└createTime	object	创建时间
└updateTime	object	更新时间
└deleted	boolean	是否删除
└disabled	boolean	是否禁用
└description	string	描述
└customId	string	自定义 ID
└dn	string	域名称
└name	string	名称
└orgType	string	节点类型
└properties	string	扩展属性 (json 格式)
└tabIndex	int32	序号
└guidPath	string	由 ID 组成的父子关系列表，之间用逗号分隔
└aliasName	string	部门简称
└deptGivenName	string	特定名称
└enName	string	英文名称
└gradeCode	string	等级编码
└divisionCode	string	区域代码
└deptAddress	string	部门地址
└deptOffice	string	办公室
└deptFax	string	传真号码
└deptPhone	string	电话号码
└zipCode	string	邮政编码
└establishDate	object	成立时间
└bureau	boolean	是否委办局

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "code": 818,
  "msg": "7h5vjp",
  "data": [
    {
      "id": "99",
      "parentId": "99",
      "tenantId": "99",

```

```

    "createTime": "2022-06-02 09:19:46",
    "updateTime": "2022-06-02 09:19:46",
    "deleted": true,
    "disabled": true,
    "description": "r24btk",
    "customId": "99",
    "dn": "65ylvk",
    "name": "muoi.gerhold",
    "orgType": "wvwnlq",
    "properties": "n8yc6f",
    "tabIndex": 1,
    "guidPath": "40hkv6",
    "aliasName": "muoi.gerhold",
    "deptGivenName": "muoi.gerhold",
    "enName": "muoi.gerhold",
    "gradeCode": "84212",
    "divisionCode": "84212",
    "deptAddress": "Suite 017 427 Becker Highway, Lakeishaburgh, LA 33705",
    "deptOffice": "gw64o7",
    "deptFax": "c3o954",
    "deptPhone": "(224) 515-6440",
    "zipCode": "84212",
    "establishDate": "2022-06-02",
    "bureau": true
  }
]
}

```

4.4.2.根据租户 id 获取机构

- ◇ 接口地址: <https://ip:port/platform/services/rest/organization/getAll>
- ◇ 请求方法: GET
- ◇ 开发者: dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型: application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ 接口描述: 根据租户 id 获取机构

请求参数:

参数名称	类型	描述	必须
tenantId	string	租户 id	false

请求示例:

```
curl -X GET -k -i
https://ip:port/platform/services/rest/organization/getAll?tenantId=99
```

返回字段:

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	array	返回的数据
└id	string	唯一标识
└parentId	string	父节点 ID
└tenantId	string	租户 ID
└createTime	object	创建时间
└updateTime	object	更新时间
└deleted	boolean	是否删除
└disabled	boolean	是否禁用
└description	string	描述
└customId	string	自定义 ID
└dn	string	域名称
└name	string	名称
└orgType	string	节点类型
└properties	string	扩展属性 (json 格式)
└tabIndex	int32	序号
└guidPath	string	由 ID 组成的父子关系列表, 之间用逗号分隔
└enName	string	英文名称
└organizationCode	string	机构代码
└organizationType	string	组织机构类型
└virtual	boolean	机构类型,0=实体组织, 1=虚拟组织

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "code": 659,
  "msg": "wyv137",
  "data": [
    {
      "id": "99",
```

```

    "parentId": "99",
    "tenantId": "99",
    "createTime": "2022-06-02 09:19:46",
    "updateTime": "2022-06-02 09:19:46",
    "deleted": true,
    "disabled": true,
    "description": "gfj0jh",
    "customId": "99",
    "dn": "xofhsy",
    "name": "muoi.gerhold",
    "orgType": "fmxav2",
    "properties": "qkzfla",
    "tabIndex": 1,
    "guidPath": "3f4r97",
    "enName": "muoi.gerhold",
    "organizationCode": "84212",
    "organizationType": "h37bax",
    "virtual": true
  }
]
}

```

4.4.3. 获取机构下的部门（下一级）

- ◇ **接口地址:**
https://ip:port/platform/services/rest/organization/getDepartments
- ◇ **请求方法:** GET
- ◇ **开发者:** dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ **MIME 类型:** application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ **接口描述:** 获取机构下的部门（下一级）

请求参数:

参数名称	类型	描述	必须
tenantId	string	租户 id	false
organizationId	string	机构唯一标识	false

请求示例:

```

curl -X GET -k -i
https://ip:port/platform/services/rest/organization/getDepartments?tenantId=99&organizationId=99

```

返回字段:

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	array	返回的数据
└id	string	唯一标识
└parentId	string	父节点 ID
└tenantId	string	租户 id
└createTime	object	创建时间
└updateTime	object	更新时间
└deleted	boolean	是否删除
└disabled	boolean	是否禁用
└description	string	描述
└customId	string	自定义 ID
└dn	string	域名称
└name	string	名称
└orgType	string	节点类型
└properties	string	扩展属性 (json 格式)
└tabIndex	int32	序号
└guidPath	string	由 ID 组成的父子关系列表，之间用逗号分隔
└aliasName	string	部门简称
└deptGivenName	string	特定名称
└enName	string	英文名称
└gradeCode	string	等级编码
└divisionCode	string	区域代码
└deptAddress	string	部门地址
└deptOffice	string	办公室
└deptFax	string	传真号码
└deptPhone	string	电话号码
└zipCode	string	邮政编码
└establishDate	object	成立时间
└bureau	boolean	是否委办局

返回示例：

```
{
  "success": true,
  "code": 467,
  "msg": "dk0x3h",
  "data": [
    {
      "id": "99",
      "parentId": "99",
      "tenantId": "99",
      "createTime": "2022-06-02 09:19:46",
      "updateTime": "2022-06-02 09:19:46",
      "deleted": true,
      "disabled": true,
      "description": "787z8g",
      "customId": "99",
      "dn": "njf17s",
      "name": "muoi.gerhold",
      "orgType": "t034y7",
      "properties": "hh7e4j",
      "tabIndex": 1,
      "guidPath": "fbxz1t",
      "aliasName": "muoi.gerhold",
      "deptGivenName": "muoi.gerhold",
      "enName": "muoi.gerhold",
      "gradeCode": "84212",
      "divisionCode": "84212",
      "deptAddress": "Suite 017 427 Becker Highway, Lakeishaburgh, LA 33705",
      "deptOffice": "2odmgx",
      "deptFax": "90q4g0",
      "deptPhone": "(224) 515-6440",
      "zipCode": "84212",
      "establishDate": "2022-06-02",
      "bureau": true
    }
  ]
}
```

4.4.4. 获取用户组（下一级）

- ◇ 接口地址: <https://ip:port/platform/services/rest/organization/getGroups>
- ◇ 请求方法: GET
- ◇ 开发者: dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型: application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ 接口描述: 获取用户组（下一级）

请求参数：

参数名称	类型	描述	必须
tenantId	string	租户 id	false
organizationId	string	机构唯一标识	false

请求示例：

```
curl -X GET -k -i
https://ip:port/platform/services/rest/organization/getGroups?tenantId=99&organizationId=99
```

返回字段：

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	array	返回的数据
└id	string	唯一标识
└parentId	string	父节点 ID
└tenantId	string	租户 Id
└createTime	object	创建时间
└updateTime	object	更新时间
└deleted	boolean	是否删除
└disabled	boolean	是否禁用
└description	string	描述
└customId	string	自定义 ID
└dn	string	域名称
└name	string	名称
└orgType	string	节点类型
└properties	string	扩展属性 (json 格式)
└tabIndex	int32	序号
└guidPath	string	由 ID 组成的父子关系列表，之间用逗号分隔
└type	string	岗位组或者用户组

返回示例：

```
{
  "success": true,
```

```

"code": 84,
"msg": "cljajp",
"data": [
  {
    "id": "99",
    "parentId": "99",
    "tenantId": "99",
    "createTime": "2022-06-02 09:19:46",
    "updateTime": "2022-06-02 09:19:46",
    "deleted": true,
    "disabled": true,
    "description": "e17e5q",
    "customId": "99",
    "dn": "cu3qd1",
    "name": "muoi.gerhold",
    "orgType": "86dk7d",
    "properties": "vn5vsz",
    "tabIndex": 1,
    "guidPath": "wygk9",
    "type": "lyrjx4"
  }
]
}

```

4.4.5.根据 id 获得机构对象

- ◇ 接口地址: <https://ip:port/platform/services/rest/organization/get>
- ◇ 请求方法: GET
- ◇ 开发者: dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型: application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ 接口描述: 根据 id 获得机构对象

请求参数:

参数名称	类型	描述	必须
tenantId	string	租户 id	false
organizationId	string	机构唯一标识	false

请求示例:

```

curl -X GET -k -i
https://ip:port/platform/services/rest/organization/get?organizationId=99&tenantId=99

```


返回字段:

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	object	返回的数据
└id	string	唯一标识
└parentId	string	父节点 ID
└tenantId	string	租户 ID
└createTime	object	创建时间
└updateTime	object	更新时间
└deleted	boolean	是否删除
└disabled	boolean	是否禁用
└description	string	描述
└customId	string	自定义 ID
└dn	string	域名称
└name	string	名称
└orgType	string	节点类型
└properties	string	扩展属性 (json 格式)
└tabIndex	int32	序号
└guidPath	string	由 ID 组成的父子关系列表, 之间用逗号分隔
└enName	string	英文名称
└organizationCode	string	机构代码
└organizationType	string	组织机构类型
└virtual	boolean	机构类型,0=实体组织, 1=虚拟组织

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "code": 801,
  "msg": "r5wdp2",
  "data": {
    "id": "99",
    "parentId": "99",
    "tenantId": "99",
    "createTime": "2022-06-02 09:19:46",
    "updateTime": "2022-06-02 09:19:46",
```

```

"deleted": true,
"disabled": true,
"description": "919jvo",
"customId": "99",
"dn": "dwiolq",
"name": "muoi.gerhold",
"orgType": "jb8o94",
"properties": "artyyi",
"tabIndex": 1,
"guidPath": "lsqa2i",
"enName": "muoi.gerhold",
"organizationCode": "84212",
"organizationType": "9uwz17",
"virtual": true
}
}

```

4.4.6. 获取人员（下一级）

- ◇ 接口地址: <https://ip:port/platform/services/rest/organization/getPersons>
- ◇ 请求方法: GET
- ◇ 开发者: dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型: application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ 接口描述: 获取人员（下一级）

请求参数:

参数名称	类型	描述	必须
tenantId	string	租户 id	false
organizationId	string	机构唯一标识	false

请求示例:

```

curl -X GET -k -i
https://ip:port/platform/services/rest/organization/getPersons?tenantId=99&organizationId=99

```

返回字段:

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息

data	array	返回的数据
└id	string	唯一标识
└parentId	string	父节点 ID
└tenantId	string	租户 id
└createTime	object	创建时间
└updateTime	object	更新时间
└deleted	boolean	是否删除
└disabled	boolean	是否禁用
└description	string	描述
└customId	string	自定义 ID
└dn	string	域名称
└name	string	名称
└orgType	string	节点类型
└properties	string	扩展属性 (json 格式)
└tabIndex	int32	序号
└guidPath	string	由 ID 组成的父子关系列表，之间用逗号分隔
└loginName	string	登录名称
└password	string	密码
└avatar	string	人员头像
└official	int32	编制名称
└officialType	string	编制类型
└duty	string	职务
└dutyLevel	int32	职级
└dutyLevelName	string	职级名称
└caid	string	CA 认证码
└email	string	邮箱
└sex	int32	性别
└province	string	人员籍贯
└officeAddress	string	办公室地址
└officePhone	string	办公室电话
└officeFax	string	电话传真
└mobile	string	手机号
└roles	string	拥有的角色列表

└positions	string	拥有的岗位列表
└positionId	string	当前的岗位 Id
└personType	string	人员类型, 管理员用户: adminPerson, 单位用户: deptPerson, 个人用户: userPerson, 专家用户: expertPerson
└weixinId	string	微信 id
└orderedPath	string	排序序列号
└original	boolean	是否原始人员, 0: 添加的人员, 1: 新增的人员
└originalId	string	原始人员 id
└tenantManager	boolean	是否租户管理员
└managerLevel	int32	三员类别

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "code": 948,
  "msg": "ddcrt8",
  "data": [
    {
      "id": "99",
      "parentId": "99",
      "tenantId": "99",
      "createTime": "2022-06-02 09:19:46",
      "updateTime": "2022-06-02 09:19:46",
      "deleted": true,
      "disabled": true,
      "description": "x1dl9a",
      "customId": "99",
      "dn": "dhj8at",
      "name": "muoi.gerhold",
      "orgType": "fttqpa",
      "properties": "5rauec",
      "tabIndex": 1,
      "guidPath": "xin1uw",
      "loginName": "muoi.gerhold",
      "password": "rwbhy8",
      "avator": "d53a91",
      "official": 492,
      "officialType": "i0z9w6",
      "duty": "eg2y3f",
      "dutyLevel": 425,
      "dutyLevelName": "muoi.gerhold",
      "caid": "99",
      "email": "lidia.fritsch@yahoo.com",
    }
  ]
}
```

```

    "sex": 0,
    "province": "bqlh77",
    "officeAddress": "Suite 017 427 Becker Highway, Lakeishaburgh, LA 33705",
    "officePhone": "(224) 515-6440",
    "officeFax": "set1nc",
    "mobile": "(512) 201-2619",
    "roles": "69cclz",
    "positions": "hqvjbs",
    "positionId": "99",
    "personType": "5vn5d1",
    "weixinId": "99",
    "orderedPath": "1c9boa",
    "original": true,
    "originalId": "99",
    "tenantManager": true,
    "managerLevel": 494
  }
]
}

```

4.4.7. 获取岗位（下一级）

- ◇ 接口地址： <https://ip:port/platform/services/rest/organization/getPositions>
- ◇ 请求方法： GET
- ◇ 开发者： dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型： application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ 接口描述： 获取岗位（下一级）

请求参数：

参数名称	类型	描述	必须
tenantId	string	租户 id	false
organizationId	string	机构唯一标识	false

请求示例：

```

curl -X GET -k -i
https://ip:port/platform/services/rest/organization/getPositions?tenantId=99&organizationId=99

```

返回字段：

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功

code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	array	返回的数据
└id	string	唯一标识
└parentId	string	父节点 ID
└tenantId	string	租户 Id
└createTime	object	创建时间
└updateTime	object	更新时间
└deleted	boolean	是否删除
└disabled	boolean	是否禁用
└description	string	描述
└customId	string	自定义 ID
└dn	string	域名称
└name	string	名称
└orgType	string	节点类型
└properties	string	扩展属性 (json 格式)
└tabIndex	int32	序号
└guidPath	string	由 ID 组成的父子关系列表，之间用逗号分隔
└dutyType	string	职务类型
└dutyLevelName	string	职级名称
└dutyLevel	int32	职级
└duty	string	职务
└type	string	类型
└orderedPath	string	No comments found.

返回示例：

```
{
  "success": true,
  "code": 345,
  "msg": "lqvvil",
  "data": [
    {
      "id": "99",
      "parentId": "99",
      "tenantId": "99",
      "createTime": "2022-06-02 09:19:46",
      "updateTime": "2022-06-02 09:19:46",
      "deleted": true,

```

```

    "disabled": true,
    "description": "h2sh1t",
    "customId": "99",
    "dn": "ez31qg",
    "name": "muoi.gerhold",
    "orgType": "p0hnul",
    "properties": "djbsuk",
    "tabIndex": 1,
    "guidPath": "j3673h",
    "dutyType": "236ehu",
    "dutyLevelName": "muoi.gerhold",
    "dutyLevel": 29,
    "duty": "4nthh4",
    "type": "txd5zi",
    "orderedPath": "f8rq7v"
  }
]
}

```

4.4.8.通过类型，获取组织架构列表

- ◇ 接口地址: <https://ip:port/platform/services/rest/organization/getByType>
- ◇ 请求方法: GET
- ◇ 开发者: dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型: application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ 接口描述: 通过类型，获取组织架构列表

请求参数:

参数名称	类型	描述	必须
tenantId	string	租户 id	false
virtual	boolean	是否虚拟组织	false

请求示例:

```
curl -X GET -k -i
https://ip:port/platform/services/rest/organization/getByType?virtual=true&tenantId=99
```

返回字段:

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功

code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	array	返回的数据
└id	string	唯一标识
└parentId	string	父节点 ID
└tenantId	string	租户 ID
└createTime	object	创建时间
└updateTime	object	更新时间
└deleted	boolean	是否删除
└disabled	boolean	是否禁用
└description	string	描述
└customId	string	自定义 ID
└dn	string	域名称
└name	string	名称
└orgType	string	节点类型
└properties	string	扩展属性 (json 格式)
└tabIndex	int32	序号
└guidPath	string	由 ID 组成的父子关系列表，之间用逗号分隔
└enName	string	英文名称
└organizationCode	string	机构代码
└organizationType	string	组织机构类型
└virtual	boolean	机构类型,0=实体组织, 1=虚拟组织

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "code": 84,
  "msg": "qzmi0z",
  "data": [
    {
      "id": "99",
      "parentId": "99",
      "tenantId": "99",
      "createTime": "2022-06-02 09:19:46",
      "updateTime": "2022-06-02 09:19:46",
      "deleted": true,
      "disabled": true,
      "description": "tb5024",

```



```

    "customId": "99",
    "dn": "utwq59",
    "name": "muoi.gerhold",
    "orgType": "696qee",
    "properties": "mhv2ab",
    "tabIndex": 1,
    "guidPath": "zw0ycx",
    "enName": "muoi.gerhold",
    "organizationCode": "84212",
    "organizationType": "umn90j",
    "virtual": true
  }
]
}

```

4.5. 同步组织事件组件

4.5.1. 获取全部事件列表

- ◇ 接口地址: <https://ip:port/platform/services/rest/orgEvent/getAllEvents>
- ◇ 请求方法: GET
- ◇ 开发者: dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型: application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ 接口描述: 获取全部事件列表

请求参数:

参数名称	类型	描述	必须
tenantId	string	租户 id	false
appName	string	应用名称	false

请求示例:

```

curl -X GET -k -i
https://ip:port/platform/services/rest/orgEvent/getAllEvents?tenantId=99&appName=
muoi.gerhold

```

返回字段:

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码

返回字段:

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	object	返回的数据
└─mapKey	object	A map key.
 &└─any object	object	any object.

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "code": 814,
  "msg": "dj3kaF",
  "data": {
    "mapKey": {
      "waring": "You may use java.util.Object for Map value; smart-doc can't be handle."
    }
  }
}
```

4.6. 实体服务组件

4.6.1. 获得部门树

- ◇ 接口地址: <https://ip:port/platform/services/rest/orgUnit/getDeptTrees>
- ◇ 请求方法: GET
- ◇ 开发者: dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型: application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ 接口描述: 获得部门树

请求参数:

参数名称	类型	描述	必须
tenantId	string	租户 id	false
orgUnitId	string	机构节点唯一标识(可能是机构 ID,也可能是部门 ID)	false

请求示例:

```
curl -X GET -k -i
```

```
https://ip:port/platform/services/rest/orgUnit/getDeptTrees?orgUnitId=99&tenantId=99
```

返回字段:

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	array	返回的数据
└id	string	唯一标识
└parentId	string	父节点 ID
└tenantId	string	租户 id
└createTime	object	创建时间
└updateTime	object	更新时间
└deleted	boolean	是否删除
└disabled	boolean	是否禁用
└description	string	描述
└customId	string	自定义 ID
└dn	string	域名称
└name	string	名称
└orgType	string	节点类型
└properties	string	扩展属性 (json 格式)
└tabIndex	int32	序号
└guidPath	string	由 ID 组成的父子关系列表, 之间用逗号分隔
└aliasName	string	部门简称
└deptGivenName	string	特定名称
└enName	string	英文名称
└gradeCode	string	等级编码
└divisionCode	string	区域代码
└deptAddress	string	部门地址
└deptOffice	string	办公室
└deptFax	string	传真号码

└deptPhone	string	电话号码
└zipCode	string	邮政编码
└establishDate	object	成立时间
└bureau	boolean	是否委办局

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "code": 187,
  "msg": "2vz50y",
  "data": [
    {
      "id": "99",
      "parentId": "99",
      "tenantId": "99",
      "createTime": "2022-06-02 09:19:46",
      "updateTime": "2022-06-02 09:19:46",
      "deleted": true,
      "disabled": true,
      "description": "ry8dks",
      "customId": "99",
      "dn": "i93xo1",
      "name": "muoi.gerhold",
      "orgType": "5xa2nv",
      "properties": "a9g9cu",
      "tabIndex": 1,
      "guidPath": "bvj211",
      "aliasName": "muoi.gerhold",
      "deptGivenName": "muoi.gerhold",
      "enName": "muoi.gerhold",
      "gradeCode": "84212",
      "divisionCode": "84212",
      "deptAddress": "Suite 017 427 Becker Highway, Lakeishaburgh, LA 33705",
      "deptOffice": "vgvfip",
      "deptFax": "lz1rt7",
      "deptPhone": "(224) 515-6440",
      "zipCode": "84212",
      "establishDate": "2022-06-02",
      "bureau": true
    }
  ]
}
```

4.6.2. 获得组织机构

- ◇ 接口地址: `https://ip:port/platform/services/rest/orgUnit/getOrganization`
- ◇ 请求方法: GET
- ◇ 开发者: dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型: `application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8`
- ◇ 接口描述: 获得组织机构

请求参数:

参数名称	类型	描述	必须
tenantId	string	租户 id	false
orgUnitId	string	机构节点唯一标识	false

请求示例:

```
curl -X GET -k -i
```

```
https://ip:port/platform/services/rest/orgUnit/getOrganization?orgUnitId=99&tenantId=99
```

返回字段:

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	object	返回的数据
└id	string	唯一标识
└parentId	string	父节点 ID
└tenantId	string	租户 ID
└createTime	object	创建时间
└updateTime	object	更新时间
└deleted	boolean	是否删除
└disabled	boolean	是否禁用
└description	string	描述
└customId	string	自定义 ID
└dn	string	域名称
└name	string	名称

└orgType	string	节点类型
└properties	string	扩展属性 (json 格式)
└tabIndex	int32	序号
└guidPath	string	由 ID 组成的父子关系列表，之间用逗号分隔
└enName	string	英文名称
└organizationCode	string	机构代码
└organizationType	string	组织机构类型
└virtual	boolean	机构类型,0=实体组织, 1=虚拟组织

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "code": 126,
  "msg": "y7jtc8",
  "data": {
    "id": "99",
    "parentId": "99",
    "tenantId": "99",
    "createTime": "2022-06-02 09:19:46",
    "updateTime": "2022-06-02 09:19:46",
    "deleted": true,
    "disabled": true,
    "description": "axeed0",
    "customId": "99",
    "dn": "j7aalr",
    "name": "muoi.gerhold",
    "orgType": "qoae9f",
    "properties": "4ej823",
    "tabIndex": 1,
    "guidPath": "n9o2kf",
    "enName": "muoi.gerhold",
    "organizationCode": "84212",
    "organizationType": "qjkdyr",
    "virtual": true
  }
}
```

4.6.3.根据 id 获得机构对象

◇ 接口地址: <https://ip:port/platform/services/rest/orgUnit/get>

◇ 请求方法: GET

- ◇ 开发者: dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型: application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ 接口描述: 根据 id 获得机构对象

请求参数:

参数名称	类型	描述	必须
tenantId	string	租户 id	false
orgUnitId	string	机构唯一标识	false

请求示例:

```
curl -X GET -k -i
https://ip:port/platform/services/rest/orgUnit/get?tenantId=99&orgUnitId=99
```

返回字段:

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	object	返回的数据
└id	string	唯一标识
└parentId	string	父节点 ID
└tenantId	string	租户 Id
└createTime	object	创建时间
└updateTime	object	更新时间
└deleted	boolean	是否删除
└disabled	boolean	是否禁用
└description	string	描述
└customId	string	自定义 ID
└dn	string	域名称
└name	string	名称
└orgType	string	节点类型
└properties	string	扩展属性 (json 格式)
└tabIndex	int32	序号
└guidPath	string	由 ID 组成的父子关系列表, 之间用逗号分隔

返回示例：

```
{
  "success": true,
  "code": 259,
  "msg": "9trd9r",
  "data": {
    "id": "99",
    "parentId": "99",
    "tenantId": "99",
    "createTime": "2022-06-02 09:19:46",
    "updateTime": "2022-06-02 09:19:46",
    "deleted": true,
    "disabled": true,
    "description": "1ritho",
    "customId": "99",
    "dn": "v2eri2",
    "name": "muoi.gerhold",
    "orgType": "xx3r94",
    "properties": "b0ya7n",
    "tabIndex": 1,
    "guidPath": "zsb9z2"
  }
}
```

4.6.4.根据 id 获得父对象

- ◇ **接口地址：** https://ip:port/platform/services/rest/orgUnit/getParent
- ◇ **请求方法：** GET
- ◇ **开发者：** dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ **MIME 类型：** application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ **接口描述：** 根据 id 获得父对象

请求参数：

参数名称	类型	描述	必须
tenantId	string	租户 id	false
orgUnitId	string	机构唯一标识	false

请求示例：

```
curl -X GET -k -i
https://ip:port/platform/services/rest/orgUnit/getParent?orgUnitId=99&tenantId=99
```

返回字段：

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	object	返回的数据
└id	string	唯一标识
└parentId	string	父节点 ID
└tenantId	string	租户 Id
└createTime	object	创建时间
└updateTime	object	更新时间
└deleted	boolean	是否删除
└disabled	boolean	是否禁用
└description	string	描述
└customId	string	自定义 ID
└dn	string	域名称
└name	string	名称
└orgType	string	节点类型
└properties	string	扩展属性 (json 格式)
└tabIndex	int32	序号
└guidPath	string	由 ID 组成的父子关系列表，之间用逗号分隔

返回示例：

```
{
  "success": true,
  "code": 236,
  "msg": "mhckp3",
  "data": {
    "id": "99",
    "parentId": "99",
    "tenantId": "99",
    "createTime": "2022-06-02 09:19:46",
    "updateTime": "2022-06-02 09:19:46",
    "deleted": true,
    "disabled": true,
    "description": "0ws8mj",
    "customId": "99",
    "dn": "ayx9se",
    "name": "muoi.gerhold",
    "orgType": "szzbe4",
```

```

    "properties": "dq1up0",
    "tabIndex": 1,
    "guidPath": "r3t4x7"
  }
}

```

4.6.5. 获得子节点

- ◇ 接口地址: <https://ip:port/platform/services/rest/orgUnit/getSubTree>
- ◇ 请求方法: GET
- ◇ 开发者: dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型: application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ 接口描述: 获得子节点

请求参数:

参数名称	类型	描述	必须
tenantId	string	租户 id	false
orgUnitId	string	机构节点唯一标识	false
treeType	string	树的类型:tree_type_org(组织机构), tree_type_dept(部门) tree_type_group(用户组), tree_type_position(岗位) tree_type_person(人员), tree_type_bureau(委办局)	false

请求示例:

```

curl -X GET -k -i
https://ip:port/platform/services/rest/orgUnit/getSubTree?orgUnitId=99&treeType=nj
dqxx&tenantId=99

```

返回字段:

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息

data	array	返回的数据
└id	string	唯一标识
└parentId	string	父节点 ID
└tenantId	string	租户 Id
└createTime	object	创建时间
└updateTime	object	更新时间
└deleted	boolean	是否删除
└disabled	boolean	是否禁用
└description	string	描述
└customId	string	自定义 ID
└dn	string	域名称
└name	string	名称
└orgType	string	节点类型
└properties	string	扩展属性 (json 格式)
└tabIndex	int32	序号
└guidPath	string	由 ID 组成的父子关系列表，之间用逗号分隔

返回示例：

```
{
  "success": true,
  "code": 963,
  "msg": "n7e5fo",
  "data": [
    {
      "id": "99",
      "parentId": "99",
      "tenantId": "99",
      "createTime": "2022-06-02 09:19:46",
      "updateTime": "2022-06-02 09:19:46",
      "deleted": true,
      "disabled": true,
      "description": "7e6n65",
      "customId": "99",
      "dn": "6yby5w",
      "name": "muoi.gerhold",
      "orgType": "zsoe4b",
      "properties": "91xer8",
      "tabIndex": 1,
      "guidPath": "a87m2i"
    }
  ]
}
```

```

]
}

```

4.6.6. 根据节点名称，和树类型查询机构节点

- ◇ 接口地址: <https://ip:port/platform/services/rest/orgUnit/treeSearch>
- ◇ 请求方法: GET
- ◇ 开发者: dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型: application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ 接口描述: 根据节点名称，和树类型查询机构节点

请求参数:

参数名称	类型	描述	必须
tenantId	string	租户 id	false
name	string	组织架构节点名称	false
treeType	string	树的类型:tree_type_org(组织机构), tree_type_dept(部门) tree_type_group(用户组), tree_type_position(岗位) tree_type_person(人员), tree_type_bureau(委办局)	false

请求示例:

```

curl -X GET -k -i
https://ip:port/platform/services/rest/orgUnit/treeSearch?tenantId=99&treeType=dkvwwi&name=muoi.gerhold

```

返回字段:

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	array	返回的数据
└id	string	唯一标识

└parentId	string	父节点 ID
└tenantId	string	租户 Id
└createTime	object	创建时间
└updateTime	object	更新时间
└deleted	boolean	是否删除
└disabled	boolean	是否禁用
└description	string	描述
└customId	string	自定义 ID
└dn	string	域名称
└name	string	名称
└orgType	string	节点类型
└properties	string	扩展属性 (json 格式)
└tabIndex	int32	序号
└guidPath	string	由 ID 组成的父子关系列表，之间用逗号分隔

返回示例：

```
{
  "success": true,
  "code": 966,
  "msg": "0ar67l",
  "data": [
    {
      "id": "99",
      "parentId": "99",
      "tenantId": "99",
      "createTime": "2022-06-02 09:19:46",
      "updateTime": "2022-06-02 09:19:46",
      "deleted": true,
      "disabled": true,
      "description": "9tombi",
      "customId": "99",
      "dn": "lzhmox",
      "name": "muoi.gerhold",
      "orgType": "homwd3",
      "properties": "xfc5zo",
      "tabIndex": 1,
      "guidPath": "xd3y5o"
    }
  ]
}
```

4.6.7.根据 name，和结构树类型查询机构主体

- ◇ 接口地址: <https://ip:port/platform/services/rest/orgUnit/treeSearchByDn>
- ◇ 请求方法: GET
- ◇ 开发者: dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型: application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ 接口描述: 根据 name，和结构树类型查询机构主体

请求参数:

参数名称	类型	描述	必须
tenantId	string	租户 id	false
name	string	组织架构节点名称	false
treeType	string	节点树的类型:tree_type_org(组织机构), tree_type_dept(部门) tree_type_group(用户组), tree_type_position(岗位) tree_type_person(人员), tree_type_bureau(委办局)	false
dnName	string	路径名称	false

请求示例:

```
curl -X GET -k -i
```

```
https://ip:port/platform/services/rest/orgUnit/treeSearchByDn?dnName=muoi.gerhold
&tenantId=99&treeType=a9b3f7&name=muoi.gerhold
```

返回字段:

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	array	返回的数据
└id	string	唯一标识
└parentId	string	父节点 ID

└tenantId	string	租户 Id
└createTime	object	创建时间
└updateTime	object	更新时间
└deleted	boolean	是否删除
└disabled	boolean	是否禁用
└description	string	描述
└customId	string	自定义 ID
└dn	string	域名称
└name	string	名称
└orgType	string	节点类型
└properties	string	扩展属性 (json 格式)
└tabIndex	int32	序号
└guidPath	string	由 ID 组成的父子关系列表，之间用逗号分隔

返回示例：

```
{
  "success": true,
  "code": 689,
  "msg": "7f0iuh",
  "data": [
    {
      "id": "99",
      "parentId": "99",
      "tenantId": "99",
      "createTime": "2022-06-02 09:19:46",
      "updateTime": "2022-06-02 09:19:46",
      "deleted": true,
      "disabled": true,
      "description": "vygfs6",
      "customId": "99",
      "dn": "rfmaz9",
      "name": "muoi.gerhold",
      "orgType": "tir5fu",
      "properties": "l9hchy",
      "tabIndex": 1,
      "guidPath": "26a0dt"
    }
  ]
}
```

4.7. 人员服务组件

4.7.1. 改变人员的禁用状态

- ◇ 接口地址: `https://ip:port/platform/services/rest/person/changeDisabled`
- ◇ 请求方法: `GET`
- ◇ 开发者: `dingzhaojun,qinman,mengjuhua`
- ◇ MIME 类型: `application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8`
- ◇ 接口描述: 改变人员的禁用状态

请求参数:

参数名称	类型	描述	必须
<code>tenantId</code>	<code>string</code>	租户 id	<code>false</code>
<code>personId</code>	<code>string</code>	人员 id	<code>false</code>

请求示例:

```
curl -X GET -k -i
https://ip:port/platform/services/rest/person/changeDisabled?personId=99&tenantId=99
```

返回字段:

字段	类型	描述
<code>success</code>	<code>boolean</code>	操作是否成功
<code>code</code>	<code>int32</code>	错误代码
<code>msg</code>	<code>string</code>	错误信息
<code>data</code>	<code>boolean</code>	返回的数据

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "code": 205,
  "msg": "kej1b",
  "data": true
}
```

4.7.2.检查登录名是否存在

- ◇ 接口地址: `https://ip:port/platform/services/rest/person/checkLoginName`
- ◇ 请求方法: GET
- ◇ 开发者: dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型: `application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8`
- ◇ 接口描述: 检查登录名是否存在

请求参数:

参数名称	类型	描述	必须
personId	string	人员 id	false
loginName	string	登录名	false

请求示例:

```
curl -X GET -k -i
https://ip:port/platform/services/rest/person/checkLoginName?loginName=muoi.gerhold&personId=99
```

返回字段:

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	boolean	返回的数据

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "code": 261,
  "msg": "iprvkk",
  "data": true
}
```

4.7.3.检查手机号码是否存在

- ◇ 接口地址: `https://ip:port/platform/services/rest/person/checkMobile`
- ◇ 请求方法: GET

- ◇ 开发者: dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型: application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ 接口描述: 检查手机号码是否存在

请求参数:

参数名称	类型	描述	必须
personId	string	人员 id	false
mobile	string	电话号码	false

请求示例:

```
curl -X GET -k -i
https://ip:port/platform/services/rest/person/checkMobile?mobile=(512) 201-2619&personId=99
```

返回字段:

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	boolean	返回的数据

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "code": 102,
  "msg": "2gd1yc",
  "data": true
}
```

4.7.4.新增人员

- ◇ 接口地址: https://ip:port/platform/services/rest/person/createPerson
- ◇ 请求方法: POST
- ◇ 开发者: dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型: application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ 接口描述: 新增人员

请求参数:

参数名称	类型	描述	必须
tenantId	string	租户 id	false
pjson	string	No comments found.	false

请求示例:

```
curl -X POST -k -i https://ip:port/platform/services/rest/person/createPerson
```

返回字段:

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	object	返回的数据
└id	string	唯一标识
└parentId	string	父节点 ID
└tenantId	string	租户 id
└createTime	object	创建时间
└updateTime	object	更新时间
└deleted	boolean	是否删除
└disabled	boolean	是否禁用
└description	string	描述
└customId	string	自定义 ID
└dn	string	域名称
└name	string	名称
└orgType	string	节点类型
└properties	string	扩展属性 (json 格式)
└tabIndex	int32	序号
└guidPath	string	由 ID 组成的父子关系列表, 之间用逗号分隔
└loginName	string	登录名称
└password	string	密码
└avatar	string	人员头像
└official	int32	编制名称
└officialType	string	编制类型
└duty	string	职务

└dutyLevel	int32	职级
└dutyLevelName	string	职级名称
└caid	string	CA 认证码
└email	string	邮箱
└sex	int32	性别
└province	string	人员籍贯
└officeAddress	string	办公室地址
└officePhone	string	办公室电话
└officeFax	string	电话传真
└mobile	string	手机号
└roles	string	拥有的角色列表
└positions	string	拥有的岗位列表
└positionId	string	当前的岗位 Id
└personType	string	人员类型, 管理员用户: adminPerson, 单位用户: deptPerson, 个人用户: userPerson, 专家用户: expertPerson
└weixinId	string	微信 id
└orderedPath	string	排序序列号
└original	boolean	是否原始人员, 0: 添加的人员, 1: 新增的人员
└originalId	string	原始人员 id
└tenantManager	boolean	是否租户管理员
└managerLevel	int32	三员类别

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "code": 768,
  "msg": "xrplwn",
  "data": {
    "id": "99",
    "parentId": "99",
    "tenantId": "99",
    "createTime": "2022-06-02 09:19:46",
    "updateTime": "2022-06-02 09:19:46",
    "deleted": true,
    "disabled": true,
    "description": "jqmmu",
    "customId": "99",
    "dn": "y0o22e",
```

```
"name": "muoi.gerhold",
"orgType": "oeml7u",
"properties": "pgc3m3",
"tabIndex": 1,
"guidPath": "madig0",
"loginName": "muoi.gerhold",
"password": "m28iny",
"avator": "zuteu9",
"official": 818,
"officialType": "lfpf2d",
"duty": "q0zhisy",
"dutyLevel": 667,
"dutyLevelName": "muoi.gerhold",
"caid": "99",
"email": "lidia.fritsch@yahoo.com",
"sex": 0,
"province": "lupfja",
"officeAddress": "Suite 017 427 Becker Highway, Lakeishaburgh, LA 33705",
"officePhone": "(224) 515-6440",
"officeFax": "zhbyo8",
"mobile": "(512) 201-2619",
"roles": "yt5hje",
"positions": "zczqec",
"positionId": "99",
"personType": "eehiqa",
"weixinId": "99",
"orderedPath": "s6sxt9",
"original": true,
"originalId": "99",
"tenantManager": true,
"managerLevel": 328
}
}
```

4.7.5.删除人员

- ◇ 接口地址: <https://ip:port/platform/services/rest/person/deleteById>
- ◇ 请求方法: POST
- ◇ 开发者: dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型: application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ 接口描述: 删除人员

请求参数:

参数名称	类型	描述	必须
tenantId	string	租户 id	false
personId	string	人员 id	false

请求示例:

```
curl -X POST -k -i https://ip:port/platform/services/rest/person/deleteById
```

返回字段:

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	boolean	返回的数据

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "code": 346,
  "msg": "lwgyae",
  "data": true
}
```

4.7.6. 获取父节点下的全部人员

- ◇ 接口地址: <https://ip:port/platform/services/rest/person/findAllByParentId>
- ◇ 请求方法: GET
- ◇ 开发者: dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型: application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ 接口描述: 获取父节点下的全部人员

请求参数:

参数名称	类型	描述	必须
tenantId	string	租户 ID	false
parentId	string	部门 ID	false
disabled	boolean	是否禁用	false
page	int32	页号	false


```

    "duty": "zp4u2h",
    "dutyLevel": 34,
    "dutyLevelName": "muoi.gerhold",
    "caid": "99",
    "email": "lidia.fritsch@yahoo.com",
    "sex": 0,
    "province": "f6ilvo",
    "officeAddress": "Suite 017 427 Becker Highway, Lakeishaburgh, LA
33705",
    "officePhone": "(224) 515-6440",
    "officeFax": "efh6ud",
    "mobile": "(512) 201-2619",
    "roles": "tu6qiq",
    "positions": "swtwz3",
    "positionId": "99",
    "personType": "90s9mr",
    "weixinId": "99",
    "orderedPath": "3owpwa",
    "original": true,
    "originalId": "99",
    "tenantManager": true,
    "managerLevel": 407
  }
],
"code": 206,
"msg": "6yjoyi",
"success": true
}
}

```

4.7.7. 获取父节点下的全部人员

- ◇ **接口地址:**
https://ip:port/platform/services/rest/person/findAllByParentIdAndUserName
- ◇ **请求方法:** GET
- ◇ **开发者:** dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ **MIME 类型:** application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ **接口描述:** 获取父节点下的全部人员

请求参数:

参数名称	类型	描述	必须
------	----	----	----

↳dn		
↳name	string	名称
↳orgType	string	节点类型
↳properties	string	扩展属性 (json 格式)
↳tabIndex	int32	序号
↳guidPath	string	由 ID 组成的父子关系列表，之间用逗号分隔
↳loginName	string	登录名称
↳password	string	密码
↳avator	string	人员头像
↳official	int32	编制名称
↳officialType	string	编制类型
↳duty	string	职务
↳dutyLevel	int32	职级
↳dutyLevelName	string	职级名称
↳caid	string	CA 认证码
↳email	string	邮箱
↳sex	int32	性别
↳province	string	人员籍贯
↳officeAddress	string	办公室地址
↳officePhone	string	办公室电话
↳officeFax	string	电话传真
↳mobile	string	手机号
↳roles	string	拥有的角色列表


```

    "properties": "7awu6u",
    "tabIndex": 1,
    "guidPath": "ms2902",
    "loginName": "muoi.gerhold",
    "password": "y9uwej",
    "avator": "42yalf",
    "official": 972,
    "officialType": "ts7llw",
    "duty": "8m100s",
    "dutyLevel": 257,
    "dutyLevelName": "muoi.gerhold",
    "caid": "99",
    "email": "lidia.fritsch@yahoo.com",
    "sex": 0,
    "province": "wji0yp",
    "officeAddress": "Suite 017 427 Becker Highway, Lakeishaburgh, LA
33705",
    "officePhone": "(224) 515-6440",
    "officeFax": "9b1meq",
    "mobile": "(512) 201-2619",
    "roles": "664608",
    "positions": "4nuax5",
    "positionId": "99",
    "personType": "bgbut7",
    "weixinId": "99",
    "orderedPath": "cf00d5",
    "original": true,
    "originalId": "99",
    "tenantManager": true,
    "managerLevel": 469
  }
],
"code": 703,
"msg": "32ug1d",
"success": true
}
}

```

4.7.8.根据证件类型和证件号码，获取人员列表

- ◇ 接口地址：
https://ip:port/platform/services/rest/person/findByIdTypeAndIdNum
- ◇ 请求方法： GET
- ◇ 开发者： dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型： application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8

◇ **接口描述：** 根据证件类型和证件号码，获取人员列表

请求参数：

参数名称	类型	描述	必须
tenantId	string	租户 id	false
idType	string	证件类型	false
idNum	string	证件号码	false

请求示例：

```
curl -X GET -k -i
```

```
https://ip:port/platform/services/rest/person/findByIdTypeAndIdNum?idType=h4taxv
&tenantId=99&idNum=a8b542
```

返回字段：

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	array	返回的数据
└id	string	唯一标识
└parentId	string	父节点 ID
└tenantId	string	租户 id
└createTime	object	创建时间
└updateTime	object	更新时间
└deleted	boolean	是否删除
└disabled	boolean	是否禁用
└description	string	描述
└customId	string	自定义 ID
└dn	string	域名称
└name	string	名称
└orgType	string	节点类型
└properties	string	扩展属性 (json 格式)
└tabIndex	int32	序号
└guidPath	string	由 ID 组成的父子关系列表，之间用逗号分隔
└loginName	string	登录名称
└password	string	密码

└─avatar	string	人员头像
└─official	int32	编制名称
└─officialType	string	编制类型
└─duty	string	职务
└─dutyLevel	int32	职级
└─dutyLevelName	string	职级名称
└─caid	string	CA 认证码
└─email	string	邮箱
└─sex	int32	性别
└─province	string	人员籍贯
└─officeAddress	string	办公室地址
└─officePhone	string	办公室电话
└─officeFax	string	电话传真
└─mobile	string	手机号
└─roles	string	拥有的角色列表
└─positions	string	拥有的岗位列表
└─positionId	string	当前的岗位 Id
└─personType	string	人员类型, 管理员用户 : adminPerson, 单位用户 : deptPerson, 个人用户 : userPerson, 专家用户 : expertPerson
└─weixinId	string	微信 id
└─orderedPath	string	排序序列号
└─original	boolean	是否原始人员, 0: 添加的人员, 1: 新增的人员
└─originalId	string	原始人员 id
└─tenantManager	boolean	是否租户管理员
└─managerLevel	int32	三员类别

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "code": 435,
  "msg": "8fx3d3",
  "data": [
    {
      "id": "99",
      "parentId": "99",
      "tenantId": "99",
```

```
"createTime": "2022-06-02 09:19:46",
"updateTime": "2022-06-02 09:19:46",
"deleted": true,
"disabled": true,
"description": "mumhih",
"customId": "99",
"dn": "fd7kta",
"name": "muoi.gerhold",
"orgType": "j1151r",
"properties": "bqagyj",
"tabIndex": 1,
"guidPath": "f33rs7",
"loginName": "muoi.gerhold",
"password": "7cu9vq",
"avator": "ihrpq6",
"official": 873,
"officialType": "dllotv",
"duty": "nahzs0",
"dutyLevel": 483,
"dutyLevelName": "muoi.gerhold",
"caid": "99",
"email": "lidia.fritsch@yahoo.com",
"sex": 0,
"province": "g1crrt",
"officeAddress": "Suite 017 427 Becker Highway, Lakeishaburgh, LA 33705",
"officePhone": "(224) 515-6440",
"officeFax": "e57oqp",
"mobile": "(512) 201-2619",
"roles": "8405aa",
"positions": "fbqef6",
"positionId": "99",
"personType": "b32srx",
"weixinId": "99",
"orderedPath": "7kp4dg",
"original": true,
"originalId": "99",
"tenantManager": true,
"managerLevel": 33
}
]
}
```

4.7.9.获取全部人员

- ◇ 接口地址: <https://ip:port/platform/services/rest/person/getAllPersons>
- ◇ 请求方法: GET

- ◇ 开发者: dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型: application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ 接口描述: 获取全部人员

请求参数:

参数名称	类型	描述	必须
tenantId	string	租户 id	false

请求示例:

```
curl -X GET -k -i
https://ip:port/platform/services/rest/person/getAllPersons?tenantId=99
```

返回字段:

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	array	返回的数据
└id	string	唯一标识
└parentId	string	父节点 ID
└tenantId	string	租户 id
└createTime	object	创建时间
└updateTime	object	更新时间
└deleted	boolean	是否删除
└disabled	boolean	是否禁用
└description	string	描述
└customId	string	自定义 ID
└dn	string	域名称
└name	string	名称
└orgType	string	节点类型
└properties	string	扩展属性 (json 格式)
└tabIndex	int32	序号
└guidPath	string	由 ID 组成的父子关系列表, 之间用逗号分隔
└loginName	string	登录名称
└password	string	密码

└avatar	string	人员头像
└official	int32	编制名称
└officialType	string	编制类型
└duty	string	职务
└dutyLevel	int32	职级
└dutyLevelName	string	职级名称
└caid	string	CA 认证码
└email	string	邮箱
└sex	int32	性别
└province	string	人员籍贯
└officeAddress	string	办公室地址
└officePhone	string	办公室电话
└officeFax	string	电话传真
└mobile	string	手机号
└roles	string	拥有的角色列表
└positions	string	拥有的岗位列表
└positionId	string	当前的岗位 Id
└personType	string	人员类型, 管理员用户 : adminPerson, 单位用户 : deptPerson, 个人用户 : userPerson, 专家用户 : expertPerson
└weixinId	string	微信 id
└orderedPath	string	排序序列号
└original	boolean	是否原始人员, 0: 添加的人员, 1: 新增的人员
└originalId	string	原始人员 id
└tenantManager	boolean	是否租户管理员
└managerLevel	int32	三员类别

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "code": 804,
  "msg": "jw5cqs",
  "data": [
    {
      "id": "99",
      "parentId": "99",
      "tenantId": "99",

```

```
"createTime": "2022-06-02 09:19:46",
"updateTime": "2022-06-02 09:19:46",
"deleted": true,
"disabled": true,
"description": "ab27x8",
"customId": "99",
"dn": "4rhcx",
"name": "muoi.gerhold",
"orgType": "pq7liz",
"properties": "o28zvt",
"tabIndex": 1,
"guidPath": "enkiqm",
"loginName": "muoi.gerhold",
"password": "cz3auh",
"avator": "lsslk",
"official": 107,
"officialType": "r9cxum",
"duty": "6zdtpj",
"dutyLevel": 652,
"dutyLevelName": "muoi.gerhold",
"caid": "99",
"email": "lidia.fritsch@yahoo.com",
"sex": 0,
"province": "vx0kf8",
"officeAddress": "Suite 017 427 Becker Highway, Lakeishaburgh, LA 33705",
"officePhone": "(224) 515-6440",
"officeFax": "5r7v4p",
"mobile": "(512) 201-2619",
"roles": "gs1vx6",
"positions": "96xjfd",
"positionId": "99",
"personType": "i2ywut",
"weixinId": "99",
"orderedPath": "9v9h91",
"original": true,
"originalId": "99",
"tenantManager": true,
"managerLevel": 956
}
]
}
```

4.7.10. 根据租户 id 和人员 id 获取委办局

- ◇ 接口地址: <https://ip:port/platform/services/rest/person/getBureau>
- ◇ 请求方法: GET

- ◇ 开发者: dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型: application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ 接口描述: 根据租户 id 和人员 id 获取委办局

请求参数:

参数名称	类型	描述	必须
tenantId	string	租户 id	false
personId	string	人员 id	false

请求示例:

```
curl -X GET -k -i
https://ip:port/platform/services/rest/person/getBureau?tenantId=99&personId=99
```

返回字段:

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	object	返回的数据
└id	string	唯一标识
└parentId	string	父节点 ID
└tenantId	string	租户 Id
└createTime	object	创建时间
└updateTime	object	更新时间
└deleted	boolean	是否删除
└disabled	boolean	是否禁用
└description	string	描述
└customId	string	自定义 ID
└dn	string	域名称
└name	string	名称
└orgType	string	节点类型
└properties	string	扩展属性 (json 格式)
└tabIndex	int32	序号
└guidPath	string	由 ID 组成的父子关系列表, 之间用逗号分隔

返回示例：

```
{
  "success": true,
  "code": 398,
  "msg": "s2aqem",
  "data": {
    "id": "99",
    "parentId": "99",
    "tenantId": "99",
    "createTime": "2022-06-02 09:19:46",
    "updateTime": "2022-06-02 09:19:46",
    "deleted": true,
    "disabled": true,
    "description": "ac41tn",
    "customId": "99",
    "dn": "rnelbg",
    "name": "muoi.gerhold",
    "orgType": "vurxar",
    "properties": "nvnw9m",
    "tabIndex": 1,
    "guidPath": "93quo6"
  }
}
```

4.7.11. 根据登陆名和父节点 id，获取人员信息

- ◇ 接口地址：
https://ip:port/platform/services/rest/person/getByLoginNameAndParentId
- ◇ 请求方法： GET
- ◇ 开发者： dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型： application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ 接口描述： 根据登陆名和父节点 id，获取人员信息

请求参数：

参数名称	类型	描述	必须
tenantId	string	租户 id	false
loginName	string	登录名称	false
parentId	string	父节点 id	false

请求示例：


```
curl -X GET -k -i
https://ip:port/platform/services/rest/person/getByLoginNameAndParentId?tenantId=99&loginName=muoi.gerhold&parentId=99
```

返回字段:

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	object	返回的数据
└id	string	唯一标识
└parentId	string	父节点 ID
└tenantId	string	租户 id
└createTime	object	创建时间
└updateTime	object	更新时间
└deleted	boolean	是否删除
└disabled	boolean	是否禁用
└description	string	描述
└customId	string	自定义 ID
└dn	string	域名称
└name	string	名称
└orgType	string	节点类型
└properties	string	扩展属性 (json 格式)
└tabIndex	int32	序号
└guidPath	string	由 ID 组成的父子关系列表, 之间用逗号分隔
└loginName	string	登录名称
└password	string	密码
└avator	string	人员头像
└official	int32	编制名称
└officialType	string	编制类型
└duty	string	职务
└dutyLevel	int32	职级
└dutyLevelName	string	职级名称
└caid	string	CA 认证码
└email	string	邮箱

└sex	int32	性别
└province	string	人员籍贯
└officeAddress	string	办公室地址
└officePhone	string	办公室电话
└officeFax	string	电话传真
└mobile	string	手机号
└roles	string	拥有的角色列表
└positions	string	拥有的岗位列表
└positionId	string	当前的岗位 Id
└personType	string	人员类型, 管理员用户: adminPerson, 单位用户: deptPerson, 个人用户: userPerson, 专家用户: expertPerson
└weixinId	string	微信 id
└orderedPath	string	排序序列号
└original	boolean	是否原始人员, 0: 添加的人员, 1: 新增的人员
└originalId	string	原始人员 id
└tenantManager	boolean	是否租户管理员
└managerLevel	int32	三员类别

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "code": 586,
  "msg": "5glma2",
  "data": {
    "id": "99",
    "parentId": "99",
    "tenantId": "99",
    "createTime": "2022-06-02 09:19:46",
    "updateTime": "2022-06-02 09:19:46",
    "deleted": true,
    "disabled": true,
    "description": "xuslfe",
    "customId": "99",
    "dn": "qjcvjj",
    "name": "muoi.gerhold",
    "orgType": "o435iy",
    "properties": "v8m2rg",
    "tabIndex": 1,
    "guidPath": "ljsuf6",
```

```

"loginName": "muoi.gerhold",
"password": "0io0n4",
"avator": "zby7jl",
"official": 97,
"officialType": "etzob9",
"duty": "er2jkn",
"dutyLevel": 166,
"dutyLevelName": "muoi.gerhold",
"caid": "99",
"email": "lidia.fritsch@yahoo.com",
"sex": 0,
"province": "xlqvp0",
"officeAddress": "Suite 017 427 Becker Highway, Lakeishaburgh, LA 33705",
"officePhone": "(224) 515-6440",
"officeFax": "uvzmf",
"mobile": "(512) 201-2619",
"roles": "hbqzht",
"positions": "dohdng",
"positionId": "99",
"personType": "f8fhj2",
"weixinId": "99",
"orderedPath": "hb5nnl",
"original": true,
"originalId": "99",
"tenantManager": true,
"managerLevel": 625
}
}

```

4.7.12. 获取人员所在用户组列表

- ◇ **接口地址:** <https://ip:port/platform/services/rest/person/getGroups>
- ◇ **请求方法:** GET
- ◇ **开发者:** dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ **MIME 类型:** application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ **接口描述:** 获取人员所在用户组列表

请求参数:

参数名称	类型	描述	必须
tenantId	string	租户 id	false
personId	string	人员唯一标识	false

请求示例：

```
curl -X GET -k -i
https://ip:port/platform/services/rest/person/getGroups?personId=99&tenantId=99
```

返回字段：

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	array	返回的数据
└id	string	唯一标识
└parentId	string	父节点 ID
└tenantId	string	租户 Id
└createTime	object	创建时间
└updateTime	object	更新时间
└deleted	boolean	是否删除
└disabled	boolean	是否禁用
└description	string	描述
└customId	string	自定义 ID
└dn	string	域名称
└name	string	名称
└orgType	string	节点类型
└properties	string	扩展属性 (json 格式)
└tabIndex	int32	序号
└guidPath	string	由 ID 组成的父子关系列表，之间用逗号分隔
└type	string	岗位组或者用户组

返回示例：

```
{
  "success": true,
  "code": 685,
  "msg": "k4wbwy",
  "data": [
    {
      "id": "99",
      "parentId": "99",
      "tenantId": "99",
      "createTime": "2022-06-02 09:19:46",
      "updateTime": "2022-06-02 09:19:46",
```

```

    "deleted": true,
    "disabled": true,
    "description": "81yvau",
    "customId": "99",
    "dn": "6qgzqa",
    "name": "muoi.gerhold",
    "orgType": "zu62io",
    "properties": "etnj49",
    "tabIndex": 1,
    "guidPath": "i7tb6l",
    "type": "8dkviw"
  }
]
}

```

4.7.13. 获取人员父节点

- ◇ 接口地址: <https://ip:port/platform/services/rest/person/getParent>
- ◇ 请求方法: GET
- ◇ 开发者: dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型: application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ 接口描述: 获取人员父节点

请求参数:

参数名称	类型	描述	必须
tenantId	string	租户 id	false
personId	string	人员唯一标识	false

请求示例:

```
curl -X GET -k -i
https://ip:port/platform/services/rest/person/getParent?tenantId=99&personId=99
```

返回字段:

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	object	返回的数据
└id	string	唯一标识

└parentId	string	父节点 ID
└tenantId	string	租户 Id
└createTime	object	创建时间
└updateTime	object	更新时间
└deleted	boolean	是否删除
└disabled	boolean	是否禁用
└description	string	描述
└customId	string	自定义 ID
└dn	string	域名称
└name	string	名称
└orgType	string	节点类型
└properties	string	扩展属性 (json 格式)
└tabIndex	int32	序号
└guidPath	string	由 ID 组成的父子关系列表，之间用逗号分隔

返回示例：

```
{
  "success": true,
  "code": 205,
  "msg": "ioxrr0",
  "data": {
    "id": "99",
    "parentId": "99",
    "tenantId": "99",
    "createTime": "2022-06-02 09:19:46",
    "updateTime": "2022-06-02 09:19:46",
    "deleted": true,
    "disabled": true,
    "description": "54qlkh",
    "customId": "99",
    "dn": "da3yhg",
    "name": "muoi.gerhold",
    "orgType": "pdbwr2",
    "properties": "091m7m",
    "tabIndex": 1,
    "guidPath": "vcrypl"
  }
}
```

4.7.14. 根据人员 id, 获取父节点列表

- ◇ 接口地址: `https://ip:port/platform/services/rest/person/getParents`
- ◇ 请求方法: GET
- ◇ 开发者: dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型: `application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8`
- ◇ 接口描述: 根据人员 id, 获取父节点列表

请求参数:

参数名称	类型	描述	必须
tenantId	string	租户 id	false
personId	string	人员 id	false

请求示例:

```
curl -X GET -k -i
https://ip:port/platform/services/rest/person/getParents?personId=99&tenantId=99
```

返回字段:

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	array	返回的数据
└id	string	唯一标识
└parentId	string	父节点 ID
└tenantId	string	租户 Id
└createTime	object	创建时间
└updateTime	object	更新时间
└deleted	boolean	是否删除
└disabled	boolean	是否禁用
└description	string	描述
└customId	string	自定义 ID
└dn	string	域名称
└name	string	名称
└orgType	string	节点类型

└properties	string	扩展属性 (json 格式)
└tabIndex	int32	序号
└guidPath	string	由 ID 组成的父子关系列表，之间用逗号分隔

返回示例：

```
{
  "success": true,
  "code": 267,
  "msg": "82z3lr",
  "data": [
    {
      "id": "99",
      "parentId": "99",
      "tenantId": "99",
      "createTime": "2022-06-02 09:19:46",
      "updateTime": "2022-06-02 09:19:46",
      "deleted": true,
      "disabled": true,
      "description": "frddmk",
      "customId": "99",
      "dn": "ovz5y7",
      "name": "muoi.gerhold",
      "orgType": "nzzbvf",
      "properties": "cl7yca",
      "tabIndex": 1,
      "guidPath": "1beb8o"
    }
  ]
}
```

4.7.15. 根据 id 获得人员对象（从缓存中查找）

- ◇ 接口地址：<https://ip:port/platform/services/rest/person/getPerson>
- ◇ 请求方法：GET
- ◇ 开发者：dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型：application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ 接口描述：根据 id 获得人员对象（从缓存中查找）

请求参数：

参数名称	类型	描述	必须
------	----	----	----

tenantId	string	租户 id	false
personId	string	人员唯一标识	false

请求示例:

```
curl -X GET -k -i
```

```
https://ip:port/platform/services/rest/person/getPerson?tenantId=99&personId=99
```

返回字段:

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	object	返回的数据
└id	string	唯一标识
└parentId	string	父节点 ID
└tenantId	string	租户 id
└createTime	object	创建时间
└updateTime	object	更新时间
└deleted	boolean	是否删除
└disabled	boolean	是否禁用
└description	string	描述
└customId	string	自定义 ID
└dn	string	域名称
└name	string	名称
└orgType	string	节点类型
└properties	string	扩展属性 (json 格式)
└tabIndex	int32	序号
└guidPath	string	由 ID 组成的父子关系列表, 之间用逗号分隔
└loginName	string	登录名称
└password	string	密码
└avatar	string	人员头像
└official	int32	编制名称
└officialType	string	编制类型
└duty	string	职务
└dutyLevel	int32	职级

└dutyLevelName	string	职级名称
└caid	string	CA 认证码
└email	string	邮箱
└sex	int32	性别
└province	string	人员籍贯
└officeAddress	string	办公室地址
└officePhone	string	办公室电话
└officeFax	string	电话传真
└mobile	string	手机号
└roles	string	拥有的角色列表
└positions	string	拥有的岗位列表
└positionId	string	当前的岗位 Id
└personType	string	人员类型, 管理员用户: adminPerson, 单位用户: deptPerson, 个人用户: userPerson, 专家用户: expertPerson
└weixinId	string	微信 id
└orderedPath	string	排序序列号
└original	boolean	是否原始人员, 0: 添加的人员, 1: 新增的人员
└originalId	string	原始人员 id
└tenantManager	boolean	是否租户管理员
└managerLevel	int32	三员类别

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "code": 289,
  "msg": "jnotmc",
  "data": {
    "id": "99",
    "parentId": "99",
    "tenantId": "99",
    "createTime": "2022-06-02 09:19:46",
    "updateTime": "2022-06-02 09:19:46",
    "deleted": true,
    "disabled": true,
    "description": "o2yvys",
    "customId": "99",
    "dn": "0u7gki",
    "name": "muoi.gerhold",
  }
}
```

```

"orgType": "zb1pgj",
"properties": "ru8kf8",
"tabIndex": 1,
"guidPath": "4dlw8n",
"loginName": "muoi.gerhold",
"password": "cf7ho9",
"avator": "dgh5kq",
"official": 547,
"officialType": "9yaq43",
"duty": "09jeov",
"dutyLevel": 652,
"dutyLevelName": "muoi.gerhold",
"caid": "99",
"email": "lidia.fritsch@yahoo.com",
"sex": 0,
"province": "pkqqrj",
"officeAddress": "Suite 017 427 Becker Highway, Lakeishaburgh, LA 33705",
"officePhone": "(224) 515-6440",
"officeFax": "5gooin",
"mobile": "(512) 201-2619",
"roles": "g85mk1",
"positions": "26g18k",
"positionId": "99",
"personType": "yb14ud",
"weixinId": "99",
"orderedPath": "9pldab",
"original": true,
"originalId": "99",
"tenantManager": true,
"managerLevel": 17
}
}

```

4.7.16. 获得人员对象（从数据库中查找）

- ◇ 接口地址: <https://ip:port/platform/services/rest/person/getPersonById>
- ◇ 请求方法: GET
- ◇ 开发者: dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型: application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ 接口描述: 获得人员对象（从数据库中查找）

请求参数:

参数名称	类型	描述	必须
------	----	----	----

tenantId	string	租户 id	false
personId	string	人员 id	false

请求示例:

```
curl -X GET -k -i
```

```
https://ip:port/platform/services/rest/person/getPersonById?personId=99&tenantId=99
```

返回字段:

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	object	返回的数据
└id	string	唯一标识
└parentId	string	父节点 ID
└tenantId	string	租户 id
└createTime	object	创建时间
└updateTime	object	更新时间
└deleted	boolean	是否删除
└disabled	boolean	是否禁用
└description	string	描述
└customId	string	自定义 ID
└dn	string	域名称
└name	string	名称
└orgType	string	节点类型
└properties	string	扩展属性 (json 格式)
└tabIndex	int32	序号
└guidPath	string	由 ID 组成的父子关系列表, 之间用逗号分隔
└loginName	string	登录名称
└password	string	密码
└avator	string	人员头像
└official	int32	编制名称
└officialType	string	编制类型
└duty	string	职务

└dutyLevel	int32	职级
└dutyLevelName	string	职级名称
└caid	string	CA 认证码
└email	string	邮箱
└sex	int32	性别
└province	string	人员籍贯
└officeAddress	string	办公室地址
└officePhone	string	办公室电话
└officeFax	string	电话传真
└mobile	string	手机号
└roles	string	拥有的角色列表
└positions	string	拥有的岗位列表
└positionId	string	当前的岗位 Id
└personType	string	人员类型, 管理员用户: adminPerson, 单位用户: deptPerson, 个人用户: userPerson, 专家用户: expertPerson
└weixinId	string	微信 id
└orderedPath	string	排序序列号
└original	boolean	是否原始人员, 0: 添加的人员, 1: 新增的人员
└originalId	string	原始人员 id
└tenantManager	boolean	是否租户管理员
└managerLevel	int32	三员类别

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "code": 269,
  "msg": "e2xkg4",
  "data": {
    "id": "99",
    "parentId": "99",
    "tenantId": "99",
    "createTime": "2022-06-02 09:19:46",
    "updateTime": "2022-06-02 09:19:46",
    "deleted": true,
    "disabled": true,
    "description": "98qkxu",
    "customId": "99",
    "dn": "78be92",
```

```
"name": "muoi.gerhold",
"orgType": "nthoip",
"properties": "sn5ddi",
"tabIndex": 1,
"guidPath": "uaa9tw",
"loginName": "muoi.gerhold",
"password": "dnagmy",
"avator": "fauywe",
"official": 94,
"officialType": "lmr22k",
"duty": "xokeus",
"dutyLevel": 108,
"dutyLevelName": "muoi.gerhold",
"caid": "99",
"email": "lidia.fritsch@yahoo.com",
"sex": 0,
"province": "lth9ly",
"officeAddress": "Suite 017 427 Becker Highway, Lakeishaburgh, LA 33705",
"officePhone": "(224) 515-6440",
"officeFax": "pi5pzu",
"mobile": "(512) 201-2619",
"roles": "0l7g99",
"positions": "tj6bgl",
"positionId": "99",
"personType": "j9nc9y",
"weixinId": "99",
"orderedPath": "u4ehky",
"original": true,
"originalId": "99",
"tenantManager": true,
"managerLevel": 428
}
}
```

4.7.17. 根据登录名获得人员对象

- ◇ **接口地址:**
https://ip:port/platform/services/rest/person/getPersonByLoginName
- ◇ **请求方法:** GET
- ◇ **开发者:** dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ **MIME 类型:** application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ **接口描述:** 根据登录名获得人员对象

请求参数:

参数名称	类型	描述	必须
loginName	string	人员登录名	false

请求示例:

```
curl -X GET -k -i
```

```
https://ip:port/platform/services/rest/person/getPersonByLoginName?loginName=muoi.gerhold
```

返回字段:

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	object	返回的数据
└id	string	唯一标识
└parentId	string	父节点 ID
└tenantId	string	租户 id
└createTime	object	创建时间
└updateTime	object	更新时间
└deleted	boolean	是否删除
└disabled	boolean	是否禁用
└description	string	描述
└customId	string	自定义 ID
└dn	string	域名称
└name	string	名称
└orgType	string	节点类型
└properties	string	扩展属性 (json 格式)
└tabIndex	int32	序号
└guidPath	string	由 ID 组成的父子关系列表, 之间用逗号分隔
└loginName	string	登录名称
└password	string	密码
└avator	string	人员头像
└official	int32	编制名称
└officialType	string	编制类型
└duty	string	职务

└dutyLevel	int32	职级
└dutyLevelName	string	职级名称
└caid	string	CA 认证码
└email	string	邮箱
└sex	int32	性别
└province	string	人员籍贯
└officeAddress	string	办公室地址
└officePhone	string	办公室电话
└officeFax	string	电话传真
└mobile	string	手机号
└roles	string	拥有的角色列表
└positions	string	拥有的岗位列表
└positionId	string	当前的岗位 Id
└personType	string	人员类型, 管理员用户: adminPerson, 单位用户: deptPerson, 个人用户: userPerson, 专家用户: expertPerson
└weixinId	string	微信 id
└orderedPath	string	排序序列号
└original	boolean	是否原始人员, 0: 添加的人员, 1: 新增的人员
└originalId	string	原始人员 id
└tenantManager	boolean	是否租户管理员
└managerLevel	int32	三员类别

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "code": 113,
  "msg": "be4emy",
  "data": {
    "id": "99",
    "parentId": "99",
    "tenantId": "99",
    "createTime": "2022-06-02 09:19:46",
    "updateTime": "2022-06-02 09:19:46",
    "deleted": true,
    "disabled": true,
    "description": "pjer6n",
    "customId": "99",
    "dn": "5i7hmm",
```



```
"name": "muoi.gerhold",
"orgType": "6t6osq",
"properties": "uaes5h",
"tabIndex": 1,
"guidPath": "11bgwf",
"loginName": "muoi.gerhold",
"password": "8eb0ag",
"avator": "axmsg7",
"official": 307,
"officialType": "qivgmo",
"duty": "mn7qye",
"dutyLevel": 730,
"dutyLevelName": "muoi.gerhold",
"caid": "99",
"email": "lidia.fritsch@yahoo.com",
"sex": 0,
"province": "5hvcg0",
"officeAddress": "Suite 017 427 Becker Highway, Lakeishaburgh, LA 33705",
"officePhone": "(224) 515-6440",
"officeFax": "uvu3sj",
"mobile": "(512) 201-2619",
"roles": "azwcr5",
"positions": "jav70n",
"positionId": "99",
"personType": "ylf54n",
"weixinId": "99",
"orderedPath": "ne3u39",
"original": true,
"originalId": "99",
"tenantManager": true,
"managerLevel": 818
}
}
```

4.7.18. 根据登录名称和租户 id, 获得人员对象

- ◇ 接口地址:
https://ip:port/platform/services/rest/person/getPersonByLoginNameAndTenantId
- ◇ 请求方法: GET
- ◇ 开发者: dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型: application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ 接口描述: 根据登录名称和租户 id, 获得人员对象

请求参数：

参数名称	类型	描述	必须
loginName	string	人员登录名	false
tenantId	string	租户 id	false

请求示例：

```
curl -X GET -k -i
```

```
https://ip:port/platform/services/rest/person/getPersonByLoginNameAndTenantId?loginName=muoi.gerhold&tenantId=99
```

返回字段：

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	object	返回的数据
└id	string	唯一标识
└parentId	string	父节点 ID
└tenantId	string	租户 id
└createTime	object	创建时间
└updateTime	object	更新时间
└deleted	boolean	是否删除
└disabled	boolean	是否禁用
└description	string	描述
└customId	string	自定义 ID
└dn	string	域名称
└name	string	名称
└orgType	string	节点类型
└properties	string	扩展属性 (json 格式)
└tabIndex	int32	序号
└guidPath	string	由 ID 组成的父子关系列表，之间用逗号分隔
└loginName	string	登录名称
└password	string	密码
└avator	string	人员头像
└official	int32	编制名称

└officialType	string	编制类型
└duty	string	职务
└dutyLevel	int32	职级
└dutyLevelName	string	职级名称
└caid	string	CA 认证码
└email	string	邮箱
└sex	int32	性别
└province	string	人员籍贯
└officeAddress	string	办公室地址
└officePhone	string	办公室电话
└officeFax	string	电话传真
└mobile	string	手机号
└roles	string	拥有的角色列表
└positions	string	拥有的岗位列表
└positionId	string	当前的岗位 Id
└personType	string	人员类型, 管理员用户: adminPerson, 单位用户: deptPerson, 个人用户: userPerson, 专家用户: expertPerson
└weixinId	string	微信 id
└orderedPath	string	排序序列号
└original	boolean	是否原始人员, 0: 添加的人员, 1: 新增的人员
└originalId	string	原始人员 id
└tenantManager	boolean	是否租户管理员
└managerLevel	int32	三员类别

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "code": 571,
  "msg": "6ldf6v",
  "data": {
    "id": "99",
    "parentId": "99",
    "tenantId": "99",
    "createTime": "2022-06-02 09:19:46",
    "updateTime": "2022-06-02 09:19:46",
    "deleted": true,
    "disabled": true,
  }
}
```

```
"description": "20bmza",
"customId": "99",
"dn": "xhbzez",
"name": "muoi.gerhold",
"orgType": "mzjtj6",
"properties": "2exaj9",
"tabIndex": 1,
"guidPath": "d9vj9z",
"loginName": "muoi.gerhold",
"password": "ry38ul",
"avator": "yxxtpm",
"official": 265,
"officialType": "uz7cs2",
"duty": "k2hwzr",
"dutyLevel": 950,
"dutyLevelName": "muoi.gerhold",
"caid": "99",
"email": "lidia.fritsch@yahoo.com",
"sex": 0,
"province": "lwefrl",
"officeAddress": "Suite 017 427 Becker Highway, Lakeishaburgh, LA 33705",
"officePhone": "(224) 515-6440",
"officeFax": "h2x4fx",
"mobile": "(512) 201-2619",
"roles": "yz7gx2",
"positions": "t6yn9r",
"positionId": "99",
"personType": "cjhebl",
"weixinId": "99",
"orderedPath": "dcmhzt",
"original": true,
"originalId": "99",
"tenantManager": true,
"managerLevel": 123
}
}
```

4.7.19. 根据人员 id, 获取人员扩展信息

- ◇ 接口地址:
https://ip:port/platform/services/rest/person/getPersonExtByPersonId
- ◇ 请求方法: GET
- ◇ 开发者: dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型: application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8

◇ **接口描述：** 根据人员 id，获取人员扩展信息

请求参数：

参数名称	类型	描述	必须
tenantId	string	租户 id	false
personId	string	人员 id	false

请求示例：

```
curl -X GET -k -i
```

```
https://ip:port/platform/services/rest/person/getPersonExtByPersonId?personId=99&tenantId=99
```

返回字段：

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	object	返回的数据
└personId	string	人员 ID
└parentId	string	父节点 ID
└name	string	名称
└createTime	object	创建时间
└updateTime	object	更新时间
└photo	array	照片
└sign	array	签名
└birthday	object	出生日期
└country	string	居住国家
└city	string	居住城市
└idType	string	证件类型
└idNum	string	证件号码
└province	string	人员籍贯
└homeAddress	string	家庭地址
└homePhone	string	家庭电话
└politicalStatus	string	政治面貌
└education	string	学历
└maritalStatus	int32	婚姻状况

└professional	string	专业
└workTime	object	入职时间

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "code": 265,
  "msg": "nqodl0",
  "data": {
    "personId": "99",
    "parentId": "99",
    "name": "muoi.gerhold",
    "createTime": "2022-06-02 09:19:46",
    "updateTime": "2022-06-02 09:19:46",
    "photo": [
      46
    ],
    "sign": [
      76
    ],
    "birthday": "2022-06-02 09:19:46",
    "country": "hlzvun",
    "city": "vzhine",
    "idType": "6uoegi",
    "idNum": "hwdq85",
    "province": "p5lxnz",
    "homeAddress": "Suite 017 427 Becker Highway, Lakeishaburgh, LA 33705",
    "homePhone": "(224) 515-6440",
    "politicalStatus": "xmr1o2",
    "education": "kzm6vo",
    "maritalStatus": 426,
    "professional": "ht0vps",
    "workTime": "2022-06-02 09:19:46"
  }
}
```

4.7.20. 获取 Base64 加密之后的照片字符串

- ◇ 接口地址: <https://ip:port/platform/services/rest/person/getPersonPhoto>
- ◇ 请求方法: GET
- ◇ 开发者: dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型: application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ 接口描述: 获取 Base64 加密之后的照片字符串

请求参数:

参数名称	类型	描述	必须
tenantId	string	租户 id	false
personId	string	人员 id	false

请求示例:

```
curl -X GET -k -i
https://ip:port/platform/services/rest/person/getPersonPhoto?personId=99&tenantId=99
```

返回字段:

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	string	返回的数据

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "code": 735,
  "msg": "4mhmei",
  "data": "3gptxy"
}
```

4.7.21. 获取人员所在岗位列表

- ◇ 接口地址: <https://ip:port/platform/services/rest/person/getPositions>
- ◇ 请求方法: GET
- ◇ 开发者: dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型: application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ 接口描述: 获取人员所在岗位列表

请求参数:

参数名称	类型	描述	必须
tenantId	string	租户 id	false
personId	string	人员唯一标识	false

请求示例:

```
curl -X GET -k -i
https://ip:port/platform/services/rest/person/getPositions?tenantId=99&personId=99
```

返回字段:

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	array	返回的数据
└id	string	唯一标识
└parentId	string	父节点 ID
└tenantId	string	租户 Id
└createTime	object	创建时间
└updateTime	object	更新时间
└deleted	boolean	是否删除
└disabled	boolean	是否禁用
└description	string	描述
└customId	string	自定义 ID
└dn	string	域名称
└name	string	名称
└orgType	string	节点类型
└properties	string	扩展属性 (json 格式)
└tabIndex	int32	序号
└guidPath	string	由 ID 组成的父子关系列表, 之间用逗号分隔
└dutyType	string	职务类型
└dutyLevelName	string	职级名称
└dutyLevel	int32	职级
└duty	string	职务
└type	string	类型
└orderedPath	string	No comments found.

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "code": 409,
```



```

"msg": "wggvay",
"data": [
  {
    "id": "99",
    "parentId": "99",
    "tenantId": "99",
    "createTime": "2022-06-02 09:19:46",
    "updateTime": "2022-06-02 09:19:46",
    "deleted": true,
    "disabled": true,
    "description": "yn46oo",
    "customId": "99",
    "dn": "rxx0ay",
    "name": "muoi.gerhold",
    "orgType": "gq3d9l",
    "properties": "03tny4",
    "tabIndex": 1,
    "guidPath": "6bdd18",
    "dutyType": "agex4t",
    "dutyLevelName": "muoi.gerhold",
    "dutyLevel": 265,
    "duty": "nu70mr",
    "type": "7nkys7",
    "orderedPath": "jimyqh"
  }
]
}

```

4.7.22. 获取角色

- ◇ 接口地址: <https://ip:port/platform/services/rest/person/getRoles>
- ◇ 请求方法: GET
- ◇ 开发者: dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型: application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ 接口描述: 获取角色

请求参数:

参数名称	类型	描述	必须
tenantId	string	租户 id	false
personId	string	人员唯一标识	false

请求示例:

```
curl -X GET -k -i
https://ip:port/platform/services/rest/person/getRoles?personId=99&tenantId=99
```

返回字段:

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	array	返回的数据
└id	string	唯一主键
└appId	string	应用 id
└name	string	名称
└createTime	object	创建时间
└description	string	描述
└dn	string	继承关系
└type	string	类型
└tabIndex	int32	排序号
└properties	string	扩展属性
└parentId	string	父节点
└systemName	string	系统标识
└tenantCustom	boolean	租户自定义
└tenantId	string	tenantCustom=true 时的租户 id
└dynamic	boolean	动态角色
└values	map	扩展属性键值对

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "code": 313,
  "msg": "ep6wah",
  "data": [
    {
      "id": "99",
      "appId": "99",
      "name": "muoi.gerhold",
      "createTime": "2022-06-02 09:19:46",
      "description": "e4543j",
      "dn": "d4vbyn",
      "type": "3h8u84",
      "tabIndex": 1,
```

```

    "properties": "v4xvaz",
    "parentId": "99",
    "systemName": "muoi.gerhold",
    "tenantCustom": true,
    "tenantId": "99",
    "dynamic": true,
    "values": {
      "mapKey": "jt8pln"
    }
  }
]
}

```

4.7.23. 修改人员密码

- ◇ 接口地址: <https://ip:port/platform/services/rest/person/modifyPassword>
- ◇ 请求方法: POST
- ◇ 开发者: dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型: application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ 接口描述: 修改人员密码

请求参数:

参数名称	类型	描述	必须
tenantId	string	租户 id	false
personId	string	人员 id	false
newPassword	string	新明文密码	false

请求示例:

```
curl -X POST -k -i https://ip:port/platform/services/rest/person/modifyPassword
```

返回字段:

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	object	返回的数据
└id	string	唯一标识
└parentId	string	父节点 ID

└tenantId	string	租户 id
└createTime	object	创建时间
└updateTime	object	更新时间
└deleted	boolean	是否删除
└disabled	boolean	是否禁用
└description	string	描述
└customId	string	自定义 ID
└dn	string	域名称
└name	string	名称
└orgType	string	节点类型
└properties	string	扩展属性 (json 格式)
└tabIndex	int32	序号
└guidPath	string	由 ID 组成的父子关系列表, 之间用逗号分隔
└loginName	string	登录名称
└password	string	密码
└avatar	string	人员头像
└official	int32	编制名称
└officialType	string	编制类型
└duty	string	职务
└dutyLevel	int32	职级
└dutyLevelName	string	职级名称
└caid	string	CA 认证码
└email	string	邮箱
└sex	int32	性别
└province	string	人员籍贯
└officeAddress	string	办公室地址
└officePhone	string	办公室电话
└officeFax	string	电话传真
└mobile	string	手机号
└roles	string	拥有的角色列表
└positions	string	拥有的岗位列表
└positionId	string	当前的岗位 Id
└personType	string	人员类型, 管理员用户: adminPerson, 单位用户:

		deptPerson, 个人用户 :userPerson, 专家用户 :expertPerson
└weixinId	string	微信 id
└orderedPath	string	排序序列号
└original	boolean	是否原始人员, 0:添加的人员, 1: 新增的人员
└originalId	string	原始人员 id
└tenantManager	boolean	是否租户管理员
└managerLevel	int32	三员类别

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "code": 203,
  "msg": "nau394",
  "data": {
    "id": "99",
    "parentId": "99",
    "tenantId": "99",
    "createTime": "2022-06-02 09:19:46",
    "updateTime": "2022-06-02 09:19:46",
    "deleted": true,
    "disabled": true,
    "description": "s6x9sf",
    "customId": "99",
    "dn": "ugota0",
    "name": "muoi.gerhold",
    "orgType": "u911ej",
    "properties": "im8ynw",
    "tabIndex": 1,
    "guidPath": "nv0b1y",
    "loginName": "muoi.gerhold",
    "password": "bkvtfr",
    "avator": "9x3ks6",
    "official": 949,
    "officialType": "y3jkzs",
    "duty": "9lg8im",
    "dutyLevel": 150,
    "dutyLevelName": "muoi.gerhold",
    "caid": "99",
    "email": "lidia.fritsch@yahoo.com",
    "sex": 0,
    "province": "y92vuc",
    "officeAddress": "Suite 017 427 Becker Highway, Lakeishaburgh, LA 33705",
    "officePhone": "(224) 515-6440",
    "officeFax": "mac9nd",
    "mobile": "(512) 201-2619",
```

```

"roles": "hniaea",
"positions": "i99ejp",
"positionId": "99",
"personType": "ytrvln",
"weixinId": "99",
"orderedPath": "dg5svm",
"original": true,
"originalId": "99",
"tenantManager": true,
"managerLevel": 30
}
}

```

4.7.24. 保存人员

- ◇ 接口地址: <https://ip:port/platform/services/rest/person/savePerson>
- ◇ 请求方法: POST
- ◇ 开发者: dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型: application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ 接口描述: 保存人员

请求参数:

参数名称	类型	描述	必须
tenantId	string	租户 id	false
pjson	string	No comments found.	false

请求示例:

```
curl -X POST -k -i https://ip:port/platform/services/rest/person/savePerson
```

返回字段:

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	object	返回的数据
└id	string	唯一标识
└parentId	string	父节点 ID
└tenantId	string	租户 id

└createTime	object	创建时间
└updateTime	object	更新时间
└deleted	boolean	是否删除
└disabled	boolean	是否禁用
└description	string	描述
└customId	string	自定义 ID
└dn	string	域名称
└name	string	名称
└orgType	string	节点类型
└properties	string	扩展属性 (json 格式)
└tabIndex	int32	序号
└guidPath	string	由 ID 组成的父子关系列表, 之间用逗号分隔
└loginName	string	登录名称
└password	string	密码
└avator	string	人员头像
└official	int32	编制名称
└officialType	string	编制类型
└duty	string	职务
└dutyLevel	int32	职级
└dutyLevelName	string	职级名称
└caid	string	CA 认证码
└email	string	邮箱
└sex	int32	性别
└province	string	人员籍贯
└officeAddress	string	办公室地址
└officePhone	string	办公室电话
└officeFax	string	电话传真
└mobile	string	手机号
└roles	string	拥有的角色列表
└positions	string	拥有的岗位列表
└positionId	string	当前的岗位 Id
└personType	string	人员类型, 管理员用户: adminPerson, 单位用户: deptPerson, 个人用户: userPerson,

		专家用户:expertPerson
└weixinId	string	微信 id
└orderedPath	string	排序序列号
└original	boolean	是否原始人员, 0:添加的人员, 1: 新增的人员
└originalId	string	原始人员 id
└tenantManager	boolean	是否租户管理员
└managerLevel	int32	三员类别

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "code": 453,
  "msg": "9nwp1o",
  "data": {
    "id": "99",
    "parentId": "99",
    "tenantId": "99",
    "createTime": "2022-06-02 09:19:46",
    "updateTime": "2022-06-02 09:19:46",
    "deleted": true,
    "disabled": true,
    "description": "d4e4oe",
    "customId": "99",
    "dn": "9j9mri",
    "name": "muoi.gerhold",
    "orgType": "5wn9rf",
    "properties": "hsnefh",
    "tabIndex": 1,
    "guidPath": "gbts2v",
    "loginName": "muoi.gerhold",
    "password": "nfcbs1",
    "avator": "5rcj8l",
    "official": 692,
    "officialType": "n29a52",
    "duty": "d6bn8k",
    "dutyLevel": 370,
    "dutyLevelName": "muoi.gerhold",
    "caid": "99",
    "email": "lidia.fritsch@yahoo.com",
    "sex": 0,
    "province": "u8hhkk",
    "officeAddress": "Suite 017 427 Becker Highway, Lakeishaburgh, LA 33705",
    "officePhone": "(224) 515-6440",
    "officeFax": "9cgsmj",
    "mobile": "(512) 201-2619",
    "roles": "ek3afc",
```



```

"positions": "24xz74",
"positionId": "99",
"personType": "wq1wr5",
"weixinId": "99",
"orderedPath": "37stfc",
"original": true,
"originalId": "99",
"tenantManager": true,
"managerLevel": 40
}
}

```

4.7.25. 保存人员头像

- ◇ 接口地址：
https://ip:port/platform/services/rest/person/savePersonAvator
- ◇ 请求方法： POST
- ◇ 开发者： dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型： application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ 接口描述： 保存人员头像

请求参数：

参数名称	类型	描述	必须
tenantId	string	租户 id	false
personId	string	人员 id	false
avator	string	人员头像路径	false

请求示例：

```
curl -X POST -k -i https://ip:port/platform/services/rest/person/savePersonAvator
```

返回字段：

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	object	返回的数据
└id	string	唯一标识
└parentId	string	父节点 ID

└tenantId	string	租户 id
└createTime	object	创建时间
└updateTime	object	更新时间
└deleted	boolean	是否删除
└disabled	boolean	是否禁用
└description	string	描述
└customId	string	自定义 ID
└dn	string	域名称
└name	string	名称
└orgType	string	节点类型
└properties	string	扩展属性 (json 格式)
└tabIndex	int32	序号
└guidPath	string	由 ID 组成的父子关系列表，之间用逗号分隔
└loginName	string	登录名称
└password	string	密码
└avatar	string	人员头像
└official	int32	编制名称
└officialType	string	编制类型
└duty	string	职务
└dutyLevel	int32	职级
└dutyLevelName	string	职级名称
└caid	string	CA 认证码
└email	string	邮箱
└sex	int32	性别
└province	string	人员籍贯
└officeAddress	string	办公室地址
└officePhone	string	办公室电话
└officeFax	string	电话传真
└mobile	string	手机号
└roles	string	拥有的角色列表
└positions	string	拥有的岗位列表
└positionId	string	当前的岗位 Id
└personType	string	人员类型，管理员用户： adminPerson，单位用户：

		deptPerson, 个人用户 :userPerson, 专家用户 :expertPerson
└weixinId	string	微信 id
└orderedPath	string	排序序列号
└original	boolean	是否原始人员, 0:添加的人员, 1: 新增的人员
└originalId	string	原始人员 id
└tenantManager	boolean	是否租户管理员
└managerLevel	int32	三员类别

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "code": 432,
  "msg": "oeb2up",
  "data": {
    "id": "99",
    "parentId": "99",
    "tenantId": "99",
    "createTime": "2022-06-02 09:19:46",
    "updateTime": "2022-06-02 09:19:46",
    "deleted": true,
    "disabled": true,
    "description": "vz1v3w",
    "customId": "99",
    "dn": "v76wgm",
    "name": "muoi.gerhold",
    "orgType": "ww2slr",
    "properties": "0mso2y",
    "tabIndex": 1,
    "guidPath": "hr8gaz",
    "loginName": "muoi.gerhold",
    "password": "ad20fa",
    "avator": "2queo6",
    "official": 847,
    "officialType": "ez9yvh",
    "duty": "mdhtcb",
    "dutyLevel": 892,
    "dutyLevelName": "muoi.gerhold",
    "caid": "99",
    "email": "lidia.fritsch@yahoo.com",
    "sex": 0,
    "province": "kmlns",
    "officeAddress": "Suite 017 427 Becker Highway, Lakeishaburgh, LA 33705",
    "officePhone": "(224) 515-6440",
    "officeFax": "4ffj0a",
    "mobile": "(512) 201-2619",
```

```

"roles": "t4tpub",
"positions": "qaa371",
"positionId": "99",
"personType": "2u2asq",
"weixinId": "99",
"orderedPath": "d8eeea",
"original": true,
"originalId": "99",
"tenantManager": true,
"managerLevel": 404
}
}

```

4.7.26. 保存用户照片接口

- ◇ 接口地址: <https://ip:port/platform/services/rest/person/savePersonPhoto>
- ◇ 请求方法: POST
- ◇ 开发者: dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型: application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ 接口描述: 保存用户照片接口

请求参数:

参数名称	类型	描述	必须
tenantId	string	租户 id	false
personId	string	人员 id	false
photo	string	Base64 加密之后的照片字符串	false

请求示例:

```
curl -X POST -k -i https://ip:port/platform/services/rest/person/savePersonPhoto
```

返回字段:

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	boolean	返回的数据

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "code": 321,
  "msg": "wt392i",
  "data": true
}
```

4.7.27. 保存人员的微信 id

- ◇ 接口地址: <https://ip:port/platform/services/rest/person/saveWeixinId>
- ◇ 请求方法: POST
- ◇ 开发者: dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型: application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ 接口描述: 保存人员的微信 id

请求参数:

参数名称	类型	描述	必须
tenantId	string	租户 id	false
personId	string	人员 id	false
weixinId	string	微信 id	false

请求示例:

```
curl -X POST -k -i https://ip:port/platform/services/rest/person/saveWeixinId
```

返回字段:

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	object	返回的数据
└id	string	唯一标识
└parentId	string	父节点 ID
└tenantId	string	租户 id
└createTime	object	创建时间
└updateTime	object	更新时间
└deleted	boolean	是否删除

└disabled	boolean	是否禁用
└description	string	描述
└customId	string	自定义 ID
└dn	string	域名称
└name	string	名称
└orgType	string	节点类型
└properties	string	扩展属性 (json 格式)
└tabIndex	int32	序号
└guidPath	string	由 ID 组成的父子关系列表，之间用逗号分隔
└loginName	string	登录名称
└password	string	密码
└avator	string	人员头像
└official	int32	编制名称
└officialType	string	编制类型
└duty	string	职务
└dutyLevel	int32	职级
└dutyLevelName	string	职级名称
└caid	string	CA 认证码
└email	string	邮箱
└sex	int32	性别
└province	string	人员籍贯
└officeAddress	string	办公室地址
└officePhone	string	办公室电话
└officeFax	string	电话传真
└mobile	string	手机号
└roles	string	拥有的角色列表
└positions	string	拥有的岗位列表
└positionId	string	当前的岗位 Id
└personType	string	人员类型，管理员用户：adminPerson，单位用户：deptPerson，个人用户：userPerson，专家用户：expertPerson
└weixinId	string	微信 id
└orderedPath	string	排序序列号

└original	boolean	是否原始人员, 0:添加的人员, 1: 新增的人员
└originalId	string	原始人员 id
└tenantManager	boolean	是否租户管理员
└managerLevel	int32	三员类别

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "code": 173,
  "msg": "1ujlhZ",
  "data": {
    "id": "99",
    "parentId": "99",
    "tenantId": "99",
    "createTime": "2022-06-02 09:19:46",
    "updateTime": "2022-06-02 09:19:46",
    "deleted": true,
    "disabled": true,
    "description": "hwugg9",
    "customId": "99",
    "dn": "9qjqge",
    "name": "muoi.gerhold",
    "orgType": "no1rtw",
    "properties": "i8s6cf",
    "tabIndex": 1,
    "guidPath": "vupyno",
    "loginName": "muoi.gerhold",
    "password": "plw0m0",
    "avator": "c33zsl",
    "official": 93,
    "officialType": "ka0npc",
    "duty": "5q4v3q",
    "dutyLevel": 258,
    "dutyLevelName": "muoi.gerhold",
    "caid": "99",
    "email": "lidia.fritsch@yahoo.com",
    "sex": 0,
    "province": "9d3ixd",
    "officeAddress": "Suite 017 427 Becker Highway, Lakeishaburgh, LA 33705",
    "officePhone": "(224) 515-6440",
    "officeFax": "49s4ai",
    "mobile": "(512) 201-2619",
    "roles": "q41405",
    "positions": "ub9rjc",
    "positionId": "99",
    "personType": "7xn3ew",
    "weixinId": "99",
```

```

    "orderedPath": "aqgo06",
    "original": true,
    "originalId": "99",
    "tenantManager": true,
    "managerLevel": 83
  }
}

```

4.8. 权限查看组件

4.8.1. 根据人员 id 获取该人员拥有的角色个数

- ◇ 接口地址：
https://ip:port/platform/services/rest/personRoleMapping/countByPersonId
- ◇ 请求方法： GET
- ◇ 开发者： dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型： application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ 接口描述： 根据人员 id 获取该人员拥有的角色个数

请求参数：

参数名称	类型	描述	必须
tenantId	string	租户 id	false
personId	string	人员唯一标识	false

请求示例：

```

curl -X GET -k -i
https://ip:port/platform/services/rest/personRoleMapping/countByPersonId?tenantId=99&personId=99

```

返回字段：

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	int64	返回的数据

返回示例：


```
{
  "success": true,
  "code": 828,
  "msg": "pnyy3p",
  "data": 642
}
```

4.8.2. 获取人员的权限分页列表

- ◇ **接口地址:**
https://ip:port/platform/services/rest/personRoleMapping/getPersonPermission
- ◇ **请求方法:** GET
- ◇ **开发者:** dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ **MIME 类型:** application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ **接口描述:** 获取人员的权限分页列表

请求参数:

参数名称	类型	描述	必须
tenantId	string	租户 id	false
personId	string	人员 ID	false
type	string	查询类型, 0: 查询所有, 1: 查询拥有的角色	false
systemCnName	string	系统中文名称	false
appName	string	应用名称	false
roleName	string	角色名称	false
page	int32	第几页	false
rows	int32	多少条数据	false
sort	string	排序方式	false

请求示例:

```
curl -X GET -k -i
https://ip:port/platform/services/rest/personRoleMapping/getPersonPermission?page=1&appName=muoi.gerhold&rows=407&roleName=muoi.gerhold&personId=99&type=b4gq1m&systemCnName=muoi.gerhold&tenantId=99&sort=vmpmg3
```

返回字段:

字段	类型	描述
----	----	----

4.9. 岗位服务组件

4.9.1. 岗位增加人员

- ◇ 接口地址: `https://ip:port/platform/services/rest/position/addPerson`
- ◇ 请求方法: `POST`
- ◇ 开发者: `dingzhaojun,qinman,mengjuhua`
- ◇ MIME 类型: `application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8`
- ◇ 接口描述: 岗位增加人员

请求参数:

参数名称	类型	描述	必须
<code>tenantId</code>	<code>string</code>	租户 id	<code>false</code>
<code>positionId</code>	<code>string</code>	岗位 id	<code>false</code>
<code>personId</code>	<code>string</code>	人员 id	<code>false</code>

请求示例:

```
curl -X POST -k -i https://ip:port/platform/services/rest/position/addPerson
```

返回字段:

字段	类型	描述
<code>success</code>	<code>boolean</code>	操作是否成功
<code>code</code>	<code>int32</code>	错误代码
<code>msg</code>	<code>string</code>	错误信息
<code>data</code>	<code>boolean</code>	返回的数据

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "code": 86,
  "msg": "uwrftu",
  "data": true
}
```

4.9.2.创建岗位

- ◇ 接口地址: `https://ip:port/platform/services/rest/position/createPosition`
- ◇ 请求方法: `POST`
- ◇ 开发者: `dingzhaojun,qinman,mengjuhua`
- ◇ MIME 类型: `application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8`
- ◇ 接口描述: 创建岗位

请求参数:

参数名称	类型	描述	必须
<code>tenantId</code>	<code>string</code>	租户 id	<code>false</code>
<code>positionJson</code>	<code>string</code>	岗位对象	<code>false</code>

请求示例:

```
curl -X POST -k -i https://ip:port/platform/services/rest/position/createPosition
```

返回字段:

字段	类型	描述
<code>success</code>	<code>boolean</code>	操作是否成功
<code>code</code>	<code>int32</code>	错误代码
<code>msg</code>	<code>string</code>	错误信息
<code>data</code>	<code>object</code>	返回的数据
└ <code>id</code>	<code>string</code>	唯一标识
└ <code>parentId</code>	<code>string</code>	父节点 ID
└ <code>tenantId</code>	<code>string</code>	租户 Id
└ <code>createTime</code>	<code>object</code>	创建时间
└ <code>updateTime</code>	<code>object</code>	更新时间
└ <code>deleted</code>	<code>boolean</code>	是否删除
└ <code>disabled</code>	<code>boolean</code>	是否禁用
└ <code>description</code>	<code>string</code>	描述
└ <code>customId</code>	<code>string</code>	自定义 ID
└ <code>dn</code>	<code>string</code>	域名称
└ <code>name</code>	<code>string</code>	名称
└ <code>orgType</code>	<code>string</code>	节点类型

└properties	string	扩展属性 (json 格式)
└tabIndex	int32	序号
└guidPath	string	由 ID 组成的父子关系列表, 之间用逗号分隔
└dutyType	string	职务类型
└dutyLevelName	string	职级名称
└dutyLevel	int32	职级
└duty	string	职务
└type	string	类型
└orderedPath	string	No comments found.

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "code": 289,
  "msg": "jqb4r3",
  "data": {
    "id": "99",
    "parentId": "99",
    "tenantId": "99",
    "createTime": "2022-06-02 09:19:46",
    "updateTime": "2022-06-02 09:19:46",
    "deleted": true,
    "disabled": true,
    "description": "vkk3n1",
    "customId": "99",
    "dn": "s8zs0t",
    "name": "muoi.gerhold",
    "orgType": "qgo73v",
    "properties": "xi85gu",
    "tabIndex": 1,
    "guidPath": "s474cb",
    "dutyType": "ho93x3",
    "dutyLevelName": "muoi.gerhold",
    "dutyLevel": 794,
    "duty": "rrxy0p",
    "type": "1r52xn",
    "orderedPath": "ma5g7e"
  }
}
```

4.9.3.根据岗位 id 删除岗位

- ◇ 接口地址: `https://ip:port/platform/services/rest/position/deletePosition`
- ◇ 请求方法: `POST`
- ◇ 开发者: `dingzhaojun,qinman,mengjuhua`
- ◇ MIME 类型: `application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8`
- ◇ 接口描述: 根据岗位 id 删除岗位

请求参数:

参数名称	类型	描述	必须
<code>tenantId</code>	<code>string</code>	租户 id	<code>false</code>
<code>positionId</code>	<code>string</code>	No comments found.	<code>false</code>

请求示例:

```
curl -X POST -k -i https://ip:port/platform/services/rest/position/deletePosition
```

返回字段:

字段	类型	描述
<code>success</code>	<code>boolean</code>	操作是否成功
<code>code</code>	<code>int32</code>	错误代码
<code>msg</code>	<code>string</code>	错误信息
<code>data</code>	<code>boolean</code>	返回的数据

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "code": 12,
  "msg": "b9qngx",
  "data": true
}
```

4.9.4.根据父节点获取岗位列表

- ◇ 接口地址: `https://ip:port/platform/services/rest/position/findByParentId`
- ◇ 请求方法: `GET`
- ◇ 开发者: `dingzhaojun,qinman,mengjuhua`

◇ **MIME 类型:** application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8

◇ **接口描述:** 根据父节点获取岗位列表

请求参数:

参数名称	类型	描述	必须
tenantId	string	租户唯一标识	false
parentId	string	父节点 ID	false

请求示例:

```
curl -X GET -k -i
```

```
https://ip:port/platform/services/rest/position/findByParentId?parentId=99&tenantId=99
```

返回字段:

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	array	返回的数据
└id	string	唯一标识
└parentId	string	父节点 ID
└tenantId	string	租户 Id
└createTime	object	创建时间
└updateTime	object	更新时间
└deleted	boolean	是否删除
└disabled	boolean	是否禁用
└description	string	描述
└customId	string	自定义 ID
└dn	string	域名称
└name	string	名称
└orgType	string	节点类型
└properties	string	扩展属性 (json 格式)
└tabIndex	int32	序号
└guidPath	string	由 ID 组成的父子关系列表, 之间用逗号分隔
└dutyType	string	职务类型

└dutyLevelName	string	职级名称
└dutyLevel	int32	职级
└duty	string	职务
└type	string	类型
└orderedPath	string	No comments found.

返回示例：

```
{
  "success": true,
  "code": 319,
  "msg": "enqhyw",
  "data": [
    {
      "id": "99",
      "parentId": "99",
      "tenantId": "99",
      "createTime": "2022-06-02 09:19:46",
      "updateTime": "2022-06-02 09:19:46",
      "deleted": true,
      "disabled": true,
      "description": "n1rz48",
      "customId": "99",
      "dn": "6zo3cq",
      "name": "muoi.gerhold",
      "orgType": "uzs73i",
      "properties": "j6n0jx",
      "tabIndex": 1,
      "guidPath": "rrkijc",
      "dutyType": "bq7hxc",
      "dutyLevelName": "muoi.gerhold",
      "dutyLevel": 458,
      "duty": "rkkct5",
      "type": "8ajyh1",
      "orderedPath": "xqzhkg"
    }
  ]
}
```

4.9.5.根据用户 ID,获取岗位列表

- ◇ 接口地址：<https://ip:port/platform/services/rest/position/findByPersonId>
- ◇ 请求方法：GET
- ◇ 开发者：dingzhaojun,qinman,mengjuhua

◇ **MIME 类型:** application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8

◇ **接口描述:** 根据用户 ID,获取岗位列表

请求参数:

参数名称	类型	描述	必须
tenantId	string	租户唯一标识	false
personId	string	人员 ID	false

请求示例:

```
curl -X GET -k -i
```

```
https://ip:port/platform/services/rest/position/findByPersonId?tenantId=99&personId=99
```

返回字段:

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	array	返回的数据
└id	string	唯一标识
└parentId	string	父节点 ID
└tenantId	string	租户 Id
└createTime	object	创建时间
└updateTime	object	更新时间
└deleted	boolean	是否删除
└disabled	boolean	是否禁用
└description	string	描述
└customId	string	自定义 ID
└dn	string	域名称
└name	string	名称
└orgType	string	节点类型
└properties	string	扩展属性 (json 格式)
└tabIndex	int32	序号
└guidPath	string	由 ID 组成的父子关系列表, 之间用逗号分隔
└dutyType	string	职务类型

└─dutyLevelName	string	职级名称
└─dutyLevel	int32	职级
└─duty	string	职务
└─type	string	类型
└─orderedPath	string	No comments found.

返回示例：

```
{
  "success": true,
  "code": 706,
  "msg": "07cr4y",
  "data": [
    {
      "id": "99",
      "parentId": "99",
      "tenantId": "99",
      "createTime": "2022-06-02 09:19:46",
      "updateTime": "2022-06-02 09:19:46",
      "deleted": true,
      "disabled": true,
      "description": "erfcfb",
      "customId": "99",
      "dn": "riulnk",
      "name": "muoi.gerhold",
      "orgType": "11urj5",
      "properties": "u21515",
      "tabIndex": 1,
      "guidPath": "04fn8k",
      "dutyType": "z1ding",
      "dutyLevelName": "muoi.gerhold",
      "dutyLevel": 101,
      "duty": "xdowd0",
      "type": "oxhw9t",
      "orderedPath": "6zukjh"
    }
  ]
}
```

4.9.6. 获取岗位父节点

- ◇ 接口地址：<https://ip:port/platform/services/rest/position/getParent>
- ◇ 请求方法：GET
- ◇ 开发者：dingzhaojun,qinman,mengjuhua

◇ **MIME 类型:** application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8

◇ **接口描述:** 获取岗位父节点

请求参数:

参数名称	类型	描述	必须
tenantId	string	租户 id	false
positionId	string	岗位唯一标识	false

请求示例:

```
curl -X GET -k -i
```

```
https://ip:port/platform/services/rest/position/getParent?positionId=99&tenantId=99
```

返回字段:

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	object	返回的数据
└id	string	唯一标识
└parentId	string	父节点 ID
└tenantId	string	租户 Id
└createTime	object	创建时间
└updateTime	object	更新时间
└deleted	boolean	是否删除
└disabled	boolean	是否禁用
└description	string	描述
└customId	string	自定义 ID
└dn	string	域名称
└name	string	名称
└orgType	string	节点类型
└properties	string	扩展属性 (json 格式)
└tabIndex	int32	序号
└guidPath	string	由 ID 组成的父子关系列表, 之间用逗号分隔

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "code": 495,
  "msg": "fv9f9w",
  "data": {
    "id": "99",
    "parentId": "99",
    "tenantId": "99",
    "createTime": "2022-06-02 09:19:46",
    "updateTime": "2022-06-02 09:19:46",
    "deleted": true,
    "disabled": true,
    "description": "jtty9d",
    "customId": "99",
    "dn": "u4u0tu",
    "name": "muoi.gerhold",
    "orgType": "n3fykb",
    "properties": "7sns3m",
    "tabIndex": 1,
    "guidPath": "yhlx4w"
  }
}
```

4.9.7. 获取岗位的人员列表

- ◇ 接口地址: <https://ip:port/platform/services/rest/position/getPersons>
- ◇ 请求方法: GET
- ◇ 开发者: dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型: application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ 接口描述: 获取岗位的人员列表

请求参数:

参数名称	类型	描述	必须
tenantId	string	租户 id	false
positionId	string	岗位唯一标识	false

请求示例:

```
curl -X GET -k -i
https://ip:port/platform/services/rest/position/getPersons?tenantId=99&positionId=99
```

返回字段:

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	array	返回的数据
└id	string	唯一标识
└parentId	string	父节点 ID
└tenantId	string	租户 id
└createTime	object	创建时间
└updateTime	object	更新时间
└deleted	boolean	是否删除
└disabled	boolean	是否禁用
└description	string	描述
└customId	string	自定义 ID
└dn	string	域名称
└name	string	名称
└orgType	string	节点类型
└properties	string	扩展属性 (json 格式)
└tabIndex	int32	序号
└guidPath	string	由 ID 组成的父子关系列表，之间用逗号分隔
└loginName	string	登录名称
└password	string	密码
└avatar	string	人员头像
└official	int32	编制名称
└officialType	string	编制类型
└duty	string	职务
└dutyLevel	int32	职级
└dutyLevelName	string	职级名称
└caid	string	CA 认证码
└email	string	邮箱
└sex	int32	性别
└province	string	人员籍贯
└officeAddress	string	办公室地址

└officePhone	string	办公室电话
└officeFax	string	电话传真
└mobile	string	手机号
└roles	string	拥有的角色列表
└positions	string	拥有的岗位列表
└positionId	string	当前的岗位 Id
└personType	string	人员类型, 管理员用户: adminPerson, 单位用户: deptPerson, 个人用户: userPerson, 专家用户: expertPerson
└weixinId	string	微信 id
└orderedPath	string	排序序列号
└original	boolean	是否原始人员, 0: 添加的人员, 1: 新增的人员
└originalId	string	原始人员 id
└tenantManager	boolean	是否租户管理员
└managerLevel	int32	三员类别

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "code": 794,
  "msg": "h5mif4",
  "data": [
    {
      "id": "99",
      "parentId": "99",
      "tenantId": "99",
      "createTime": "2022-06-02 09:19:46",
      "updateTime": "2022-06-02 09:19:46",
      "deleted": true,
      "disabled": true,
      "description": "vj6dtq",
      "customId": "99",
      "dn": "nrc7fh",
      "name": "muoi.gerhold",
      "orgType": "uhqpwr",
      "properties": "gwssv3",
      "tabIndex": 1,
      "guidPath": "7ns9st",
      "loginName": "muoi.gerhold",
      "password": "b16uqr",
      "avator": "qix85a",
      "official": 900,
    }
  ]
}
```

```

    "officialType": "l4koi5",
    "duty": "jqn8pu",
    "dutyLevel": 162,
    "dutyLevelName": "muoi.gerhold",
    "caid": "99",
    "email": "lidia.fritsch@yahoo.com",
    "sex": 0,
    "province": "vqyfg9",
    "officeAddress": "Suite 017 427 Becker Highway, Lakeishaburgh, LA 33705",
    "officePhone": "(224) 515-6440",
    "officeFax": "kn17ap",
    "mobile": "(512) 201-2619",
    "roles": "5w2eyq",
    "positions": "5f3iac",
    "positionId": "99",
    "personType": "4e290x",
    "weixinId": "99",
    "orderedPath": "u0zlkx",
    "original": true,
    "originalId": "99",
    "tenantManager": true,
    "managerLevel": 436
  }
]
}

```

4.9.8.根据 id 获得岗位对象

- ◇ 接口地址: <https://ip:port/platform/services/rest/position/getPosition>
- ◇ 请求方法: GET
- ◇ 开发者: dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型: application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ 接口描述: 根据 id 获得岗位对象

请求参数:

参数名称	类型	描述	必须
tenantId	string	租户 id	false
positionId	string	岗位唯一标识	false

请求示例:

```
curl -X GET -k -i
https://ip:port/platform/services/rest/position/getPosition?positionId=99&tenantId=99
```


返回字段:

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	object	返回的数据
└id	string	唯一标识
└parentId	string	父节点 ID
└tenantId	string	租户 Id
└createTime	object	创建时间
└updateTime	object	更新时间
└deleted	boolean	是否删除
└disabled	boolean	是否禁用
└description	string	描述
└customId	string	自定义 ID
└dn	string	域名称
└name	string	名称
└orgType	string	节点类型
└properties	string	扩展属性 (json 格式)
└tabIndex	int32	序号
└guidPath	string	由 ID 组成的父子关系列表, 之间用逗号分隔
└dutyType	string	职务类型
└dutyLevelName	string	职级名称
└dutyLevel	int32	职级
└duty	string	职务
└type	string	类型
└orderedPath	string	No comments found.

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "code": 210,
  "msg": "4ga7nl",
  "data": {
    "id": "99",
```

```

"parentId": "99",
"tenantId": "99",
"createTime": "2022-06-02 09:19:46",
"updateTime": "2022-06-02 09:19:46",
"deleted": true,
"disabled": true,
"description": "otuypz",
"customId": "99",
"dn": "sp6bq6",
"name": "muoi.gerhold",
"orgType": "8labtp",
"properties": "q5lyfu",
"tabIndex": 1,
"guidPath": "g2yfrw",
"dutyType": "em7sdf",
"dutyLevelName": "muoi.gerhold",
"dutyLevel": 915,
"duty": "t98vpf",
"type": "vsya0g",
"orderedPath": "otfr98"
}
}

```

4.9.9.根据人员 id 和岗位 id 判断该人员是否拥有此岗位

- ◇ 接口地址: <https://ip:port/platform/services/rest/position/hasPosition>
- ◇ 请求方法: GET
- ◇ 开发者: dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型: application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ 接口描述: 根据人员 id 和岗位 id 判断该人员是否拥有此岗位

请求参数:

参数名称	类型	描述	必须
tenantId	string	租户 id	false
positionName	string	岗位名称	false
personId	string	岗位唯一标识	false

请求示例:

```

curl -X GET -k -i
https://ip:port/platform/services/rest/position/hasPosition?positionName=muoi.gerhold&personId=99&tenantId=99

```

返回字段:

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	boolean	返回的数据

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "code": 527,
  "msg": "v5al0b",
  "data": true
}
```

4.9.10. 从岗位移除人员

- ◇ **接口地址:** <https://ip:port/platform/services/rest/position/removePerson>
- ◇ **请求方法:** POST
- ◇ **开发者:** dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ **MIME 类型:** application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ **接口描述:** 从岗位移除人员

请求参数:

参数名称	类型	描述	必须
tenantId	string	租户 id	false
positionId	string	岗位 id	false
personId	string	人员 id	false

请求示例:

```
curl -X POST -k -i https://ip:port/platform/services/rest/position/removePerson
```

返回字段:

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码

msg	string	错误信息
data	boolean	返回的数据

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "code": 849,
  "msg": "548mhk",
  "data": true
}
```

4.9.11. 更新岗位

- ◇ 接口地址: <https://ip:port/platform/services/rest/position/updatePosition>
- ◇ 请求方法: POST
- ◇ 开发者: dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型: application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ 接口描述: 更新岗位

请求参数:

参数名称	类型	描述	必须
tenantId	string	租户 id	false
positionJson	string	岗位对象	false

请求示例:

```
curl -X POST -k -i https://ip:port/platform/services/rest/position/updatePosition
```

返回字段:

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	object	返回的数据
└id	string	唯一标识
└parentId	string	父节点 ID
└tenantId	string	租户 Id

└createTime	object	创建时间
└updateTime	object	更新时间
└deleted	boolean	是否删除
└disabled	boolean	是否禁用
└description	string	描述
└customId	string	自定义 ID
└dn	string	域名称
└name	string	名称
└orgType	string	节点类型
└properties	string	扩展属性 (json 格式)
└tabIndex	int32	序号
└guidPath	string	由 ID 组成的父子关系列表，之间用逗号分隔
└dutyType	string	职务类型
└dutyLevelName	string	职级名称
└dutyLevel	int32	职级
└duty	string	职务
└type	string	类型
└orderedPath	string	No comments found.

返回示例：

```
{
  "success": true,
  "code": 820,
  "msg": "lt8fdw",
  "data": {
    "id": "99",
    "parentId": "99",
    "tenantId": "99",
    "createTime": "2022-06-02 09:19:46",
    "updateTime": "2022-06-02 09:19:46",
    "deleted": true,
    "disabled": true,
    "description": "ksl8ou",
    "customId": "99",
    "dn": "ba9hpf",
    "name": "muoi.gerhold",
    "orgType": "2qatoz",
    "properties": "u7nets",
    "tabIndex": 1,
    "guidPath": "r77rpg",
    "dutyType": "3mnwyt",
```

```

    "dutyLevelName": "muoi.gerhold",
    "dutyLevel": 914,
    "duty": "n3zso6",
    "type": "e91mki",
    "orderedPath": "dkql2a"
  }
}

```

4.10. 角色组件

4.10.1. 新增人员到角色

- ◇ 接口地址: <https://ip:port/platform/services/rest/role/addPerson>
- ◇ 请求方法: POST
- ◇ 开发者: dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型: application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ 接口描述: 新增人员到角色

请求参数:

参数名称	类型	描述	必须
personId	string	人员 id	false
roleId	string	角色 id	false
tenantId	string	人员所在的租户 id	false

请求示例:

```
curl -X POST -k -i https://ip:port/platform/services/rest/role/addPerson
```

返回字段:

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	boolean	返回的数据

返回示例:

```

{
  "success": true,
  "code": 167,

```

```
"msg": "p41vi4",
"data": true
}
```

4.10.2. 新增角色节点（带自定义标示 customId）

- ◇ 接口地址：
https://ip:port/platform/services/rest/role/createRoleNodeAddCustomId
- ◇ 请求方法： POST
- ◇ 开发者： dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型： application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ 接口描述： 新增角色节点（带自定义标示 customId）

请求参数：

参数名称	类型	描述	必须
roleId	string	角色 id	false
roleName	string	角色名称	false
parentId	string	父节点 id	false
customId	string	customId 对应工作流的 processDefineKey	false
type	string	角色类型，systemNode、tenantNode、node 或者 role	false
systemName	string	系统标识	false
systemCnName	string	系统中文名称	false

请求示例：

```
curl -X POST -k -i
https://ip:port/platform/services/rest/role/createRoleNodeAddCustomId
```

返回字段：

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	object	返回的数据
└ id	string	唯一主键

└─appId	string	应用 id
└─name	string	名称
└─createTime	object	创建时间
└─description	string	描述
└─dn	string	继承关系
└─type	string	类型
└─tabIndex	int32	排序号
└─properties	string	扩展属性
└─parentId	string	父节点
└─systemName	string	系统标识
└─tenantCustom	boolean	租户自定义
└─tenantId	string	tenantCustom=true 时的租户 id
└─dynamic	boolean	动态角色
└─values	map	扩展属性键值对

返回示例：

```
{
  "success": true,
  "code": 401,
  "msg": "uauthc",
  "data": {
    "id": "99",
    "appId": "99",
    "name": "muoi.gerhold",
    "createTime": "2022-06-02 09:19:46",
    "description": "nqev0d",
    "dn": "1b49b5",
    "type": "80o6gb",
    "tabIndex": 1,
    "properties": "elu0lb",
    "parentId": "99",
    "systemName": "muoi.gerhold",
    "tenantCustom": true,
    "tenantId": "99",
    "dynamic": true,
    "values": {
      "mapKey": "cb3iwz"
    }
  }
}
```


4.10.3. 删除角色（同事删除该角色的授权关系）

- ◇ 接口地址: `https://ip:port/platform/services/rest/role/deleteRole`
- ◇ 请求方法: `POST`
- ◇ 开发者: `dingzhaojun,qinman,mengjuhua`
- ◇ MIME 类型: `application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8`
- ◇ 接口描述: 删除角色（同事删除该角色的授权关系）

请求参数:

参数名称	类型	描述	必须
<code>roleId</code>	<code>string</code>	角色 id	<code>false</code>

请求示例:

```
curl -X POST -k -i https://ip:port/platform/services/rest/role/deleteRole
```

返回字段:

字段	类型	描述
<code>success</code>	<code>boolean</code>	操作是否成功
<code>code</code>	<code>int32</code>	错误代码
<code>msg</code>	<code>string</code>	错误信息
<code>data</code>	<code>boolean</code>	返回的数据

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "code": 487,
  "msg": "gmwj32",
  "data": true
}
```

4.10.4. 根据 `customId` 和 `parentId` 获取角色

- ◇ 接口地址: `https://ip:port/platform/services/rest/role/findByCustomIdAndParentId`
- ◇ 请求方法: `GET`
- ◇ 开发者: `dingzhaojun,qinman,mengjuhua`

◇ **MIME 类型:** application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8

◇ **接口描述:** 根据 customId 和 parentId 获取角色

请求参数:

参数名称	类型	描述	必须
customId	string	customId	false
parentId	string	角色的父节点 id	false

请求示例:

```
curl -X GET -k -i
```

```
https://ip:port/platform/services/rest/role/findByCustomIdAndParentId?parentId=99&customId=99
```

返回字段:

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	object	返回的数据
└id	string	唯一主键
└appId	string	应用 id
└name	string	名称
└createTime	object	创建时间
└description	string	描述
└dn	string	继承关系
└type	string	类型
└tabIndex	int32	排序号
└properties	string	扩展属性
└parentId	string	父节点
└systemName	string	系统标识
└tenantCustom	boolean	租户自定义
└tenantId	string	tenantCustom=true 时的租户 id
└dynamic	boolean	动态角色
└values	map	扩展属性键值对

返回示例:

```

{
  "success": true,
  "code": 610,
  "msg": "95hdzl",
  "data": {
    "id": "99",
    "appId": "99",
    "name": "muoi.gerhold",
    "createTime": "2022-06-02 09:19:46",
    "description": "z76tei",
    "dn": "t0q05e",
    "type": "i806ca",
    "tabIndex": 1,
    "properties": "6wpruk",
    "parentId": "99",
    "systemName": "muoi.gerhold",
    "tenantCustom": true,
    "tenantId": "99",
    "dynamic": true,
    "values": {
      "mapKey": "u816sf"
    }
  }
}

```

4.10.5. 根据角色 Id 获取角色下所有人员（递归）

- ◇ 接口地址: <https://ip:port/platform/services/rest/role/getAllPersonsById>
- ◇ 请求方法: GET
- ◇ 开发者: dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型: application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ 接口描述: 根据角色 Id 获取角色下所有人员（递归）

请求参数:

参数名称	类型	描述	必须
tenantId	string	租户 id	false
roleId	string	角色唯一标识	false

请求示例:

```

curl -X GET -k -i
https://ip:port/platform/services/rest/role/getAllPersonsById?roleId=99&tenantId=99

```

返回字段：

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	array	返回的数据
└id	string	唯一标识
└parentId	string	父节点 ID
└tenantId	string	租户 id
└createTime	object	创建时间
└updateTime	object	更新时间
└deleted	boolean	是否删除
└disabled	boolean	是否禁用
└description	string	描述
└customId	string	自定义 ID
└dn	string	域名称
└name	string	名称
└orgType	string	节点类型
└properties	string	扩展属性 (json 格式)
└tabIndex	int32	序号
└guidPath	string	由 ID 组成的父子关系列表，之间用逗号分隔
└loginName	string	登录名称
└password	string	密码
└avatar	string	人员头像
└official	int32	编制名称
└officialType	string	编制类型
└duty	string	职务
└dutyLevel	int32	职级
└dutyLevelName	string	职级名称
└caid	string	CA 认证码
└email	string	邮箱
└sex	int32	性别
└province	string	人员籍贯

└officeAddress	string	办公室地址
└officePhone	string	办公室电话
└officeFax	string	电话传真
└mobile	string	手机号
└roles	string	拥有的角色列表
└positions	string	拥有的岗位列表
└positionId	string	当前的岗位 Id
└personType	string	人员类型, 管理员用户: adminPerson, 单位用户: deptPerson, 个人用户: userPerson, 专家用户: expertPerson
└weixinId	string	微信 id
└orderedPath	string	排序序列号
└original	boolean	是否原始人员, 0: 添加的人员, 1: 新增的人员
└originalId	string	原始人员 id
└tenantManager	boolean	是否租户管理员
└managerLevel	int32	三员类别

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "code": 530,
  "msg": "c8jrli",
  "data": [
    {
      "id": "99",
      "parentId": "99",
      "tenantId": "99",
      "createTime": "2022-06-02 09:19:46",
      "updateTime": "2022-06-02 09:19:46",
      "deleted": true,
      "disabled": true,
      "description": "0xkvfw",
      "customId": "99",
      "dn": "bdvr3c",
      "name": "muoi.gerhold",
      "orgType": "tqb8fr",
      "properties": "qqyatl",
      "tabIndex": 1,
      "guidPath": "a1ltwy",
      "loginName": "muoi.gerhold",
      "password": "z7zdjf",
    }
  ]
}
```

```

    "avator": "k2a555",
    "official": 22,
    "officialType": "k2y2m0",
    "duty": "0e6tqd",
    "dutyLevel": 1,
    "dutyLevelName": "muoi.gerhold",
    "caid": "99",
    "email": "lidia.fritsch@yahoo.com",
    "sex": 0,
    "province": "ksu9hc",
    "officeAddress": "Suite 017 427 Becker Highway, Lakeishaburgh, LA 33705",
    "officePhone": "(224) 515-6440",
    "officeFax": "1imllf",
    "mobile": "(512) 201-2619",
    "roles": "rin2gz",
    "positions": "ps1s8k",
    "positionId": "99",
    "personType": "ern68h",
    "weixinId": "99",
    "orderedPath": "ofwuwe",
    "original": true,
    "originalId": "99",
    "tenantManager": true,
    "managerLevel": 482
  }
]
}

```

4.10.6. 根据角色 Id 获取相应 OrgUnits

- ◇ 接口地址: <https://ip:port/platform/services/rest/role/getOrgUnitsById>
- ◇ 请求方法: GET
- ◇ 开发者: dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型: application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ 接口描述: 根据角色 Id 获取相应 OrgUnits

请求参数:

参数名称	类型	描述	必须
tenantId	string	租户 id	false
roleId	string	角色唯一标识	false
orgType	string	No comments found.	false

请求示例:

```
curl -X GET -k -i
https://ip:port/platform/services/rest/role/getOrgUnitsById?roleId=99&tenantId=99&orgType=q8zh25
```

返回字段:

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	array	返回的数据
└id	string	唯一标识
└parentId	string	父节点 ID
└tenantId	string	租户 Id
└createTime	object	创建时间
└updateTime	object	更新时间
└deleted	boolean	是否删除
└disabled	boolean	是否禁用
└description	string	描述
└customId	string	自定义 ID
└dn	string	域名称
└name	string	名称
└orgType	string	节点类型
└properties	string	扩展属性 (json 格式)
└tabIndex	int32	序号
└guidPath	string	由 ID 组成的父子关系列表, 之间用逗号分隔

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "code": 486,
  "msg": "5lshx",
  "data": [
    {
      "id": "99",
      "parentId": "99",
      "tenantId": "99",
      "createTime": "2022-06-02 09:19:46",
      "updateTime": "2022-06-02 09:19:46",
```

```

    "deleted": true,
    "disabled": true,
    "description": "x7qln2",
    "customId": "99",
    "dn": "vffn08",
    "name": "muoi.gerhold",
    "orgType": "7gyhm2",
    "properties": "qi8q40",
    "tabIndex": 1,
    "guidPath": "ahhf06"
  }
]
}

```

4.10.7. 根据角色 Id 获取相应人员

- ◇ 接口地址: <https://ip:port/platform/services/rest/role/getPersonsById>
- ◇ 请求方法: GET
- ◇ 开发者: dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型: application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ 接口描述: 根据角色 Id 获取相应人员

请求参数:

参数名称	类型	描述	必须
tenantId	string	租户 id	false
roleId	string	角色唯一标识	false

请求示例:

```
curl -X GET -k -i
https://ip:port/platform/services/rest/role/getPersonsById?tenantId=99&roleId=99
```

返回字段:

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	array	返回的数据
└id	string	唯一标识

└parentId	string	父节点 ID
└tenantId	string	租户 id
└createTime	object	创建时间
└updateTime	object	更新时间
└deleted	boolean	是否删除
└disabled	boolean	是否禁用
└description	string	描述
└customId	string	自定义 ID
└dn	string	域名称
└name	string	名称
└orgType	string	节点类型
└properties	string	扩展属性 (json 格式)
└tabIndex	int32	序号
└guidPath	string	由 ID 组成的父子关系列表，之间用逗号分隔
└loginName	string	登录名称
└password	string	密码
└avatar	string	人员头像
└official	int32	编制名称
└officialType	string	编制类型
└duty	string	职务
└dutyLevel	int32	职级
└dutyLevelName	string	职级名称
└caid	string	CA 认证码
└email	string	邮箱
└sex	int32	性别
└province	string	人员籍贯
└officeAddress	string	办公室地址
└officePhone	string	办公室电话
└officeFax	string	电话传真
└mobile	string	手机号
└roles	string	拥有的角色列表
└positions	string	拥有的岗位列表
└positionId	string	当前的岗位 Id

└personType	string	人员类型, 管理员用户: adminPerson, 单位用户: deptPerson, 个人用户: userPerson, 专家用户: expertPerson
└weixinId	string	微信 id
└orderedPath	string	排序序列号
└original	boolean	是否原始人员, 0: 添加的人员, 1: 新增的人员
└originalId	string	原始人员 id
└tenantManager	boolean	是否租户管理员
└managerLevel	int32	三员类别

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "code": 651,
  "msg": "z8rzuy",
  "data": [
    {
      "id": "99",
      "parentId": "99",
      "tenantId": "99",
      "createTime": "2022-06-02 09:19:46",
      "updateTime": "2022-06-02 09:19:46",
      "deleted": true,
      "disabled": true,
      "description": "sjiruj",
      "customId": "99",
      "dn": "pre8no",
      "name": "muoi.gerhold",
      "orgType": "vjppnl",
      "properties": "j3eixh",
      "tabIndex": 1,
      "guidPath": "cha0yd",
      "loginName": "muoi.gerhold",
      "password": "1p91qv",
      "avator": "v0tfmz",
      "official": 173,
      "officialType": "bzd4rg",
      "duty": "iimjxx",
      "dutyLevel": 174,
      "dutyLevelName": "muoi.gerhold",
      "caid": "99",
      "email": "lidia.fritsch@yahoo.com",
      "sex": 0,
      "province": "rjg6gp",
      "officeAddress": "Suite 017 427 Becker Highway, Lakeishaburgh, LA 33705",

```

```

    "officePhone": "(224) 515-6440",
    "officeFax": "54zddr",
    "mobile": "(512) 201-2619",
    "roles": "8tbft6",
    "positions": "zew8jr",
    "positionId": "99",
    "personType": "8ra355",
    "weixinId": "99",
    "orderedPath": "xye0r0",
    "original": true,
    "originalId": "99",
    "tenantManager": true,
    "managerLevel": 566
  }
]
}

```

4.10.8. 根据人员 id 获取所有关联的角色

- ◇ 接口地址：
https://ip:port/platform/services/rest/role/getRelateRoleByPersonId
- ◇ 请求方法：GET
- ◇ 开发者：dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型：application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ 接口描述：根据人员 id 获取所有关联的角色

请求参数：

参数名称	类型	描述	必须
tenantId	string	租户 id	false
personId	string	人员 id	false

请求示例：

```

curl -X GET -k -i
https://ip:port/platform/services/rest/role/getRelateRoleByPersonId?tenantId=99&personId=99

```

返回字段：

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码

msg	string	错误信息
data	array	返回的数据
└id	string	唯一主键
└appId	string	应用 id
└name	string	名称
└createTime	object	创建时间
└description	string	描述
└dn	string	继承关系
└type	string	类型
└tabIndex	int32	排序号
└properties	string	扩展属性
└parentId	string	父节点
└systemName	string	系统标识
└tenantCustom	boolean	租户自定义
└tenantId	string	tenantCustom=true 时的租户 id
└dynamic	boolean	动态角色
└values	map	扩展属性键值对

返回示例：

```
{
  "success": true,
  "code": 460,
  "msg": "h30uy8",
  "data": [
    {
      "id": "99",
      "appId": "99",
      "name": "muoi.gerhold",
      "createTime": "2022-06-02 09:19:46",
      "description": "6jp3aw",
      "dn": "aats2y",
      "type": "uzivdq",
      "tabIndex": 1,
      "properties": "nley35",
      "parentId": "99",
      "systemName": "muoi.gerhold",
      "tenantCustom": true,
      "tenantId": "99",
      "dynamic": true,
      "values": {
        "mapKey": "flcsyn"
      }
    }
  ]
}
```

```

    }
  ]
}

```

4.10.9. 根据 id 获取相应角色节点

- ◇ 接口地址: `https://ip:port/platform/services/rest/role/getRole`
- ◇ 请求方法: `GET`
- ◇ 开发者: `dingzhaojun,qinman,mengjuhua`
- ◇ MIME 类型: `application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8`
- ◇ 接口描述: 根据 id 获取相应角色节点

请求参数:

参数名称	类型	描述	必须
roleId	string	角色唯一标识	false

请求示例:

```
curl -X GET -k -i https://ip:port/platform/services/rest/role/getRole?roleId=99
```

返回字段:

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	object	返回的数据
└id	string	唯一主键
└appId	string	应用 id
└name	string	名称
└createTime	object	创建时间
└description	string	描述
└dn	string	继承关系
└type	string	类型
└tabIndex	int32	排序号
└properties	string	扩展属性
└parentId	string	父节点

└systemName	string	系统标识
└tenantCustom	boolean	租户自定义
└tenantId	string	tenantCustom=true 时的租户 id
└dynamic	boolean	动态角色
└values	map	扩展属性键值对

返回示例：

```
{
  "success": true,
  "code": 818,
  "msg": "0ms2jy",
  "data": {
    "id": "99",
    "appId": "99",
    "name": "muoi.gerhold",
    "createTime": "2022-06-02 09:19:46",
    "description": "osyiln",
    "dn": "sft9me",
    "type": "2xqp5b",
    "tabIndex": 1,
    "properties": "j0r638",
    "parentId": "99",
    "systemName": "muoi.gerhold",
    "tenantCustom": true,
    "tenantId": "99",
    "dynamic": true,
    "values": {
      "mapKey": "oc5u7v"
    }
  }
}
```

4.10.10. 根据 orgUnitId 获取角色节点

- ◇ 接口地址： <https://ip:port/platform/services/rest/role/getRoleByOrgUnitId>
- ◇ 请求方法： GET
- ◇ 开发者： dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型： application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ 接口描述： 根据 orgUnitId 获取角色节点

请求参数：

参数名称	类型	描述	必须
tenantId	string	租户 id	false
orgUnitId	string	组织架构节点 id	false

请求示例:

```
curl -X GET -k -i
```

```
https://ip:port/platform/services/rest/role/getRoleByOrgUnitId?tenantId=99&orgUnitId=99
```

返回字段:

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	array	返回的数据
└id	string	唯一主键
└appId	string	应用 id
└name	string	名称
└createTime	object	创建时间
└description	string	描述
└dn	string	继承关系
└type	string	类型
└tabIndex	int32	排序号
└properties	string	扩展属性
└parentId	string	父节点
└systemName	string	系统标识
└tenantCustom	boolean	租户自定义
└tenantId	string	tenantCustom=true 时的租户 id
└dynamic	boolean	动态角色
└values	map	扩展属性键值对

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "code": 806,
  "msg": "94zt4k",
  "data": [
    {
```

```

    "id": "99",
    "appId": "99",
    "name": "muoi.gerhold",
    "createTime": "2022-06-02 09:19:46",
    "description": "9x9hi4",
    "dn": "hbywyi",
    "type": "e95h32",
    "tabIndex": 1,
    "properties": "74vqpb",
    "parentId": "99",
    "systemName": "muoi.gerhold",
    "tenantCustom": true,
    "tenantId": "99",
    "dynamic": true,
    "values": {
      "mapKey": "5ojhk6"
    }
  }
]
}

```

4.10.11. 根据父节点 Id 获取相应子级角色节点

- ◇ 接口地址: <https://ip:port/platform/services/rest/role/getRoleByParentId>
- ◇ 请求方法: GET
- ◇ 开发者: dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型: application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ 接口描述: 根据父节点 Id 获取相应子级角色节点

请求参数:

参数名称	类型	描述	必须
roleId	string	角色唯一标识	false

请求示例:

```
curl -X GET -k -i
https://ip:port/platform/services/rest/role/getRoleByParentId?roleId=99
```

返回字段:

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码

msg	string	错误信息
data	array	返回的数据
└id	string	唯一主键
└appId	string	应用 id
└name	string	名称
└createTime	object	创建时间
└description	string	描述
└dn	string	继承关系
└type	string	类型
└tabIndex	int32	排序号
└properties	string	扩展属性
└parentId	string	父节点
└systemName	string	系统标识
└tenantCustom	boolean	租户自定义
└tenantId	string	tenantCustom=true 时的租户 id
└dynamic	boolean	动态角色
└values	map	扩展属性键值对

返回示例：

```
{
  "success": true,
  "code": 397,
  "msg": "ht9j46",
  "data": [
    {
      "id": "99",
      "appId": "99",
      "name": "muoi.gerhold",
      "createTime": "2022-06-02 09:19:46",
      "description": "4pifuq",
      "dn": "ivctpk",
      "type": "uxg1op",
      "tabIndex": 1,
      "properties": "7u6lu2",
      "parentId": "99",
      "systemName": "muoi.gerhold",
      "tenantCustom": true,
      "tenantId": "99",
      "dynamic": true,
      "values": {
        "mapKey": "xluidg"
      }
    }
  ]
}
```

```

    }
  ]
}

```

4.10.12. 根据系统标识获取该系统的角色树的顶级节点

- ◇ 接口地址：
https://ip:port/platform/services/rest/role/getRootRoleBySystemName
- ◇ 请求方法： GET
- ◇ 开发者： dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型： application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ 接口描述： 根据系统标识获取该系统的角色树的顶级节点

请求参数：

参数名称	类型	描述	必须
systemName	string	系统标识	false

请求示例：

```

curl -X GET -k -i
https://ip:port/platform/services/rest/role/getRootRoleBySystemName?systemName=
muoi.gerhold

```

返回字段：

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	object	返回的数据
└id	string	唯一主键
└appld	string	应用 id
└name	string	名称
└createTime	object	创建时间
└description	string	描述
└dn	string	继承关系
└type	string	类型
└tabIndex	int32	排序号

└properties	string	扩展属性
└parentId	string	父节点
└systemName	string	系统标识
└tenantCustom	boolean	租户自定义
└tenantId	string	tenantCustom=true 时的租户 id
└dynamic	boolean	动态角色
└values	map	扩展属性键值对

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "code": 65,
  "msg": "ncwv31",
  "data": {
    "id": "99",
    "appId": "99",
    "name": "muoi.gerhold",
    "createTime": "2022-06-02 09:19:46",
    "description": "2nvswp",
    "dn": "dq1bli",
    "type": "a98va9",
    "tabIndex": 1,
    "properties": "azltjo",
    "parentId": "99",
    "systemName": "muoi.gerhold",
    "tenantCustom": true,
    "tenantId": "99",
    "dynamic": true,
    "values": {
      "mapKey": "hae0ss"
    }
  }
}
```

4.10.13. 根据人员 id 判断改人员是否拥有 roleName 这个角色

- ◇ 接口地址: <https://ip:port/platform/services/rest/role/hasRole>
- ◇ 请求方法: GET
- ◇ 开发者: dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型: application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8

◇ **接口描述：** 根据人员 id 判断改人员是否拥有 roleName 这个角色

请求参数：

参数名称	类型	描述	必须
tenantId	string	租户 id	false
systemName	string	系统标识	false
properties	string	角色扩展属性	false
roleName	string	角色名称	false
personId	string	人员 id	false

请求示例：

```
curl -X GET -k -i
https://ip:port/platform/services/rest/role/hasRole?personId=99&tenantId=99&roleName=muoi.gerhold&properties=xq7ahj&systemName=muoi.gerhold
```

返回字段：

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	boolean	返回的数据

返回示例：

```
{
  "success": true,
  "code": 610,
  "msg": "3b26rf",
  "data": true
}
```

4.10.14. 判断 orgUnitId 是否有角色 roleId

◇ **接口地址：**

https://ip:port/platform/services/rest/role/hasRoleByTenantIdAndRoleIdAndOrgUnitId

◇ **请求方法：** GET

◇ **开发者：** dingzhaojun,qinman,mengjuhua

◇ **MIME 类型：** application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8

◇ **接口描述:** 判断 orgUnitId 是否有角色 roleId

请求参数:

参数名称	类型	描述	必须
tenantId	string	租户 id	false
roleId	string	角色 id	false
orgUnitId	string	组织架构节点 id	false

请求示例:

```
curl -X GET -k -i
```

```
https://ip:port/platform/services/rest/role/hasRoleByTenantIdAndRoleIdAndOrgUnitId?roleId=99&orgUnitId=99&tenantId=99
```

返回字段:

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	boolean	返回的数据

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "code": 785,
  "msg": "a4ke9p",
  "data": true
}
```

4.10.15. 删除角色中的人员

◇ **接口地址:** https://ip:port/platform/services/rest/role/removePerson

◇ **请求方法:** POST

◇ **开发者:** dingzhaojun,qinman,mengjuhua

◇ **MIME 类型:** application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8

◇ **接口描述:** 删除角色中的人员

请求参数:

参数名称	类型	描述	必须
personId	string	人员 id	false
roleId	string	角色 id	false
tenantId	string	人员所在的租户 id	false

请求示例:

```
curl -X POST -k -i https://ip:port/platform/services/rest/role/removePerson
```

返回字段:

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	boolean	返回的数据

返回示例:

```
{  
  "success": true,  
  "code": 345,  
  "msg": "48kdlz",  
  "data": true  
}
```

5. 系统

5.1. 系统管理组件

5.1.1. 根据系统名获取系统

- ◇ 接口地址: `https://ip:port/platform/services/rest/system/findOneByName`
- ◇ 请求方法: GET
- ◇ 开发者: dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型: `application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8`
- ◇ 接口描述: 根据系统名获取系统

请求参数:

参数名称	类型	描述	必须
name	string	系统名称	false

请求示例:

```
curl -X GET -k -i
https://ip:port/platform/services/rest/system/findOneByName?name=muoi.gerhold
```

返回字段:

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	object	返回的数据
└id	string	唯一主键
└isv_guid	string	开发商租户标识
└type	string	系统类型
└name	string	系统名称
└cname	string	系统中文名称
└description	string	描述
└contextPath	string	系统程序上下文

└needleUrl	string	探针 URL
└key	string	系统密钥
└createDateTime	object	创建时间
└updateDateTime	object	更新时间
└enabled	int32	是否启用
└tabindex	int32	排列顺序
└sqlFileVersion	string	系统已执行 sql 文件的版本
└warDir	string	war 文件路径

返回示例：

```
{
  "success": true,
  "code": 6,
  "msg": "1ho00p",
  "data": {
    "id": "99",
    "isv_guid": "99",
    "type": "zwparz",
    "name": "muoi.gerhold",
    "cname": "muoi.gerhold",
    "description": "gife9e",
    "contextPath": "vf25p8",
    "needleUrl": "www.carlo-bartell.io",
    "key": "kodga2",
    "createDateTime": "2022-06-02 09:19:47",
    "updateDateTime": "2022-06-02 09:19:47",
    "enabled": 658,
    "tabindex": 1,
    "sqlFileVersion": "7.7.0",
    "warDir": "u840ya"
  }
}
```

5.1.2. 获取开发商租户下所有系统的列表

- ◇ 接口地址：
https://ip:port/platform/services/rest/system/getAllSystemNameList
- ◇ 请求方法： GET
- ◇ 开发者： dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型： application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8

◇ **MIME 类型:** application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8

◇ **接口描述:** 根据系统名称获取该系统的资源树的顶级节点

请求参数:

参数名称	类型	描述	必须
systemName	string	系统名称	false

请求示例:

```
curl -X GET -k -i
```

```
https://ip:port/platform/services/rest/system/getRootResource?systemName=muoi.gerhold
```

返回字段:

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	object	返回的数据
└id	string	唯一标识
└name	string	名称
└description	string	描述
└enabled	boolean	启用状态
└hidden	boolean	是否隐藏
└iconUrl	string	图标
└url	string	链接地址
└url2	string	链接地址 2
└parentId	string	父节点 ID
└resourceType	int32	资源类型 {@link ResourceTypeEnum}
└inherit	boolean	是否为继承上级节点的权限
└tabIndex	int32	排序
└customId	string	customID

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "code": 145,
  "msg": "younyr",
  "data": {
```

```

    "id": "99",
    "name": "muoi.gerhold",
    "description": "lbpu67",
    "enabled": true,
    "hidden": true,
    "iconUrl": "www.carlo-bartell.io",
    "url": "www.carlo-bartell.io",
    "url2": "qq3ro9",
    "parentId": "99",
    "resourceType": 290,
    "inherit": true,
    "tabIndex": 1,
    "customId": "99"
  }
}

```

5.1.4.根据系统名称获取该系统的角色树的顶级节点

- ◇ 接口地址: <https://ip:port/platform/services/rest/system/getRootRole>
- ◇ 请求方法: GET
- ◇ 开发者: dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型: application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ 接口描述: 根据系统名称获取该系统的角色树的顶级节点

请求参数:

参数名称	类型	描述	必须
systemName	string	系统名称	false

请求示例:

```

curl -X GET -k -i
https://ip:port/platform/services/rest/system/getRootRole?systemName=muoi.gerhold

```

返回字段:

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	object	返回的数据
└id	string	唯一主键

└─appId	string	应用 id
└─name	string	名称
└─createTime	object	创建时间
└─description	string	描述
└─dn	string	继承关系
└─type	string	类型
└─tabIndex	int32	排序号
└─properties	string	扩展属性
└─parentId	string	父节点
└─systemName	string	系统标识
└─tenantCustom	boolean	租户自定义
└─tenantId	string	tenantCustom=true 时的租户 id
└─dynamic	boolean	动态角色
└─values	map	扩展属性键值对

返回示例：

```
{
  "success": true,
  "code": 989,
  "msg": "xw4c1w",
  "data": {
    "id": "99",
    "appId": "99",
    "name": "muoi.gerhold",
    "createTime": "2022-06-02 09:19:47",
    "description": "h1pdhv",
    "dn": "110r4w",
    "type": "9v0e0g",
    "tabIndex": 1,
    "properties": "hu5sws",
    "parentId": "99",
    "systemName": "muoi.gerhold",
    "tenantCustom": true,
    "tenantId": "99",
    "dynamic": true,
    "values": {
      "mapKey": "u0sk1i"
    }
  }
}
```

5.1.5.根据系统 id，获取系统名称列表

- ◇ 接口地址：
https://ip:port/platform/services/rest/system/getSystemNameByIds
- ◇ 请求方法： GET
- ◇ 开发者： dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型： application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ 接口描述： 根据系统 id，获取系统名称列表

请求参数：

参数名称	类型	描述	必须
systemIds	array	系统 id 集合 (List<String>), [array of string]	false

请求示例：

```
curl -X GET -k -i
https://ip:port/platform/services/rest/system/getSystemNameByIds?systemIds=mrc9rk
&systemIds=mrc9rk
```

返回字段：

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	array	返回的数据

返回示例：

```
{
  "success": true,
  "code": 735,
  "msg": "k0itor",
  "data": [
    "yb1or",
    "4my9m0"
  ]
}
```

6. 租户

6.1. 租户管理组件

6.1.1. 获取指定租户类型的所有租户对象

- ◇ **接口地址:**
https://ip:port/platform/services/rest/tenant/findListByTenantType
- ◇ **请求方法:** GET
- ◇ **开发者:** dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ **MIME 类型:** application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ **接口描述:** 获取指定租户类型的所有租户对象

请求参数:

参数名称	类型	描述	必须
tenantType	int32	租户类型 {@link net.risesoft.enums.TenantTypeEnum}	false

请求示例:

```
curl -X GET -k -i
https://ip:port/platform/services/rest/tenant/findListByTenantType?tenantType=709
```

返回字段:

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	array	返回的数据
└id	string	No comments found.
└parentId	string	No comments found.
└serial	int32	No comments found.
└shortName	string	No comments found.
└guidPath	string	No comments found.
└namePath	string	No comments found.

└name	string	No comments found.
└description	string	No comments found.
└enabled	boolean	No comments found.
└tenantType	int32	No comments found.
└tabIndex	int32	No comments found.
└createTime	object	No comments found.
└updateTime	object	No comments found.
└logoIcon	string	No comments found.
└footer	string	No comments found.
└numeration	int32	No comments found.
└defaultDataSourceId	string	No comments found.

返回示例：

```
{
  "success": true,
  "code": 151,
  "msg": "eugcvr",
  "data": [
    {
      "id": "99",
      "parentId": "99",
      "serial": 500,
      "shortName": "muoi.gerhold",
      "guidPath": "kb0x90",
      "namePath": "q8xr60",
      "name": "muoi.gerhold",
      "description": "29lynm",
      "enabled": true,
      "tenantType": 791,
      "tabIndex": 1,
      "createTime": "2022-06-02 09:19:47",
      "updateTime": "2022-06-02 09:19:47",
      "logoIcon": "31v4co",
      "footer": "y4exn2",
      "numeration": 440,
      "defaultDataSourceId": "99"
    }
  ]
}
```

6.1.2.根据租户 id 获取租户对象

- ◇ 接口地址: `https://ip:port/platform/services/rest/tenant/findOne`
- ◇ 请求方法: GET
- ◇ 开发者: dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型: `application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8`
- ◇ 接口描述: 根据租户 id 获取租户对象

请求参数:

参数名称	类型	描述	必须
tenantId	string	租户 id	false

请求示例:

```
curl -X GET -k -i https://ip:port/platform/services/rest/tenant/findOne?tenantId=99
```

返回字段:

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	object	返回的数据
└id	string	No comments found.
└parentId	string	No comments found.
└serial	int32	No comments found.
└shortName	string	No comments found.
└guidPath	string	No comments found.
└namePath	string	No comments found.
└name	string	No comments found.
└description	string	No comments found.
└enabled	boolean	No comments found.
└tenantType	int32	No comments found.
└tabIndex	int32	No comments found.
└createTime	object	No comments found.
└updateTime	object	No comments found.

└─logoIcon	string	No comments found.
└─footer	string	No comments found.
└─numeration	int32	No comments found.
└─defaultDataSourceId	string	No comments found.

返回示例：

```
{
  "success": true,
  "code": 273,
  "msg": "76u137",
  "data": {
    "id": "99",
    "parentId": "99",
    "serial": 864,
    "shortName": "muoi.gerhold",
    "guidPath": "iajqip",
    "namePath": "99zzul",
    "name": "muoi.gerhold",
    "description": "l5eb6n",
    "enabled": true,
    "tenantType": 680,
    "tabIndex": 1,
    "createTime": "2022-06-02 09:19:47",
    "updateTime": "2022-06-02 09:19:47",
    "logoIcon": "s43ss4",
    "footer": "cm2beg",
    "numeration": 58,
    "defaultDataSourceId": "99"
  }
}
```

6.1.3. 获取所有租户对象

- ◇ 接口地址： <https://ip:port/platform/services/rest/tenant/getAllTenants>
- ◇ 请求方法： GET
- ◇ 开发者： dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型： application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ 接口描述： 获取所有租户对象

请求参数：

参数名称	类型	描述	必须
------	----	----	----

请求示例:

```
curl -X GET -k -i https://ip:port/platform/services/rest/tenant/getAllTenants
```

返回字段:

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	array	返回的数据
└id	string	No comments found.
└parentId	string	No comments found.
└serial	int32	No comments found.
└shortName	string	No comments found.
└guidPath	string	No comments found.
└namePath	string	No comments found.
└name	string	No comments found.
└description	string	No comments found.
└enabled	boolean	No comments found.
└tenantType	int32	No comments found.
└tabIndex	int32	No comments found.
└createTime	object	No comments found.
└updateTime	object	No comments found.
└logolcon	string	No comments found.
└footer	string	No comments found.
└numeration	int32	No comments found.
└defaultDataSourceId	string	No comments found.

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "code": 783,
  "msg": "l8yb95",
  "data": [
    {
      "id": "99",
      "parentId": "99",
      "serial": 196,
      "shortName": "muoi.gerhold",

```

```

    "guidPath": "9pc8hh",
    "namePath": "me818y",
    "name": "muoi.gerhold",
    "description": "4cfa77",
    "enabled": true,
    "tenantType": 592,
    "tabIndex": 1,
    "createTime": "2022-06-02 09:19:47",
    "updateTime": "2022-06-02 09:19:47",
    "logoIcon": "2ecvuk",
    "footer": "3i8zch",
    "numeration": 482,
    "defaultDataSourceId": "99"
  }
]
}

```

6.1.4.根据租户登录名称（租户英文名称），获取租户列表

- ◇ 接口地址：
https://ip:port/platform/services/rest/tenant/getTenantByLoginName
- ◇ 请求方法： GET
- ◇ 开发者： dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型： application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ 接口描述： 根据租户登录名称（租户英文名称），获取租户列表

请求参数：

参数名称	类型	描述	必须
loginName	string	租户登录名称（租户英文名称）	false

请求示例：

```

curl -X GET -k -i
https://ip:port/platform/services/rest/tenant/getTenantByLoginName?loginName=muoi.gerhold

```

返回字段：

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码

msg	string	错误信息
data	array	返回的数据
└id	string	No comments found.
└parentId	string	No comments found.
└serial	int32	No comments found.
└shortName	string	No comments found.
└guidPath	string	No comments found.
└namePath	string	No comments found.
└name	string	No comments found.
└description	string	No comments found.
└enabled	boolean	No comments found.
└tenantType	int32	No comments found.
└tabIndex	int32	No comments found.
└createTime	object	No comments found.
└updateTime	object	No comments found.
└logoIcon	string	No comments found.
└footer	string	No comments found.
└numeration	int32	No comments found.
└defaultDataSourceId	string	No comments found.

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "code": 351,
  "msg": "ya8alj",
  "data": [
    {
      "id": "99",
      "parentId": "99",
      "serial": 42,
      "shortName": "muoi.gerhold",
      "guidPath": "hapz dj",
      "namePath": "te9qqc",
      "name": "muoi.gerhold",
      "description": "m849ho",
      "enabled": true,
      "tenantType": 953,
      "tabIndex": 1,
      "createTime": "2022-06-02 09:19:47",
      "updateTime": "2022-06-02 09:19:47",
      "logoIcon": "btcvu0",

```

```

    "footer": "0aai9c",
    "numeration": 311,
    "defaultDataSourceId": "99"
  }
]
}

```

6.1.5. 根据租户名，获取租户列表

- ◇ 接口地址：
https://ip:port/platform/services/rest/tenant/getTenantByTenantName
- ◇ 请求方法：GET
- ◇ 开发者：dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型：application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ 接口描述：根据租户名，获取租户列表

请求参数：

参数名称	类型	描述	必须
tenantName	string	租户名	false

请求示例：

```

curl -X GET -k -i
https://ip:port/platform/services/rest/tenant/getTenantByTenantName?tenantName=m
uoi.gerhold

```

返回字段：

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	array	返回的数据
└id	string	No comments found.
└parentId	string	No comments found.
└serial	int32	No comments found.
└shortName	string	No comments found.
└guidPath	string	No comments found.
└namePath	string	No comments found.

└name	string	No comments found.
└description	string	No comments found.
└enabled	boolean	No comments found.
└tenantType	int32	No comments found.
└tabIndex	int32	No comments found.
└createTime	object	No comments found.
└updateTime	object	No comments found.
└logoIcon	string	No comments found.
└footer	string	No comments found.
└numeration	int32	No comments found.
└defaultDataSourceId	string	No comments found.

返回示例：

```
{
  "success": true,
  "code": 319,
  "msg": "lepfna",
  "data": [
    {
      "id": "99",
      "parentId": "99",
      "serial": 256,
      "shortName": "muoi.gerhold",
      "guidPath": "k65svy",
      "namePath": "jb3qfi",
      "name": "muoi.gerhold",
      "description": "m12oae",
      "enabled": true,
      "tenantType": 13,
      "tabIndex": 1,
      "createTime": "2022-06-02 09:19:47",
      "updateTime": "2022-06-02 09:19:47",
      "logoIcon": "s4px9u",
      "footer": "yvbeho",
      "numeration": 314,
      "defaultDataSourceId": "99"
    }
  ]
}
```

6.1.6.根据租户名和租户类型获取租户

- ◇ 接口地址：
https://ip:port/platform/services/rest/tenant/getTenantByTenantType
- ◇ 请求方法： GET
- ◇ 开发者： dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型： application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ 接口描述： 根据租户名和租户类型获取租户

请求参数：

参数名称	类型	描述	必须
tenantName	string	租户名	false
tenantType	int32	租户类型 {@link net.risesoft.enums.TenantTypeEnum}	false

请求示例：

```
curl -X GET -k -i
https://ip:port/platform/services/rest/tenant/getTenantByTenantType?tenantName=muoi.gerhold&tenantType=903
```

返回字段：

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	array	返回的数据
└id	string	No comments found.
└parentId	string	No comments found.
└serial	int32	No comments found.
└shortName	string	No comments found.
└guidPath	string	No comments found.
└namePath	string	No comments found.
└name	string	No comments found.
└description	string	No comments found.
└enabled	boolean	No comments found.

└tenantType	int32	No comments found.
└tabIndex	int32	No comments found.
└createTime	object	No comments found.
└updateTime	object	No comments found.
└logoIcon	string	No comments found.
└footer	string	No comments found.
└numeration	int32	No comments found.
└defaultDataSourceId	string	No comments found.

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "code": 289,
  "msg": "kmwvqo",
  "data": [
    {
      "id": "99",
      "parentId": "99",
      "serial": 438,
      "shortName": "muoi.gerhold",
      "guidPath": "2vnh01",
      "namePath": "kqhy8k",
      "name": "muoi.gerhold",
      "description": "f2isca",
      "enabled": true,
      "tenantType": 90,
      "tabIndex": 1,
      "createTime": "2022-06-02 09:19:47",
      "updateTime": "2022-06-02 09:19:47",
      "logoIcon": "yccvnl",
      "footer": "gf6vay",
      "numeration": 237,
      "defaultDataSourceId": "99"
    }
  ]
}
```


6.2. 租户管理员组件

6.2.1. 删除租户管理员

- ◇ 接口地址：
https://ip:port/platform/services/rest/tenantPerson/deleteTenantPerson
- ◇ 请求方法： POST
- ◇ 开发者： dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型： application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ 接口描述： 删除租户管理员

请求参数：

参数名称	类型	描述	必须
tenantId	string	租户 ID	false
personId	string	人员 ID	false

请求示例：

```
curl -X POST -k -i
https://ip:port/platform/services/rest/tenantPerson/deleteTenantPerson
```

返回字段：

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	boolean	返回的数据

返回示例：

```
{
  "success": true,
  "code": 474,
  "msg": "fct4wo",
  "data": true
}
```

6.2.2.通过租户 id 和人员 id，获取系统管理员信息

- ◇ **接口地址：**
https://ip:port/platform/services/rest/tenantPerson/findByPersonIdAndTenantId
- ◇ **请求方法：** GET
- ◇ **开发者：** dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ **MIME 类型：** application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ **接口描述：** 通过租户 id 和人员 id，获取系统管理员信息

请求参数：

参数名称	类型	描述	必须
tenantId	string	租户 ID	false
personId	string	人员 ID	false

请求示例：

```
curl -X GET -k -i
https://ip:port/platform/services/rest/tenantPerson/findByPersonIdAndTenantId?tenantId=99&personId=99
```

返回字段：

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	object	返回的数据
└id	string	唯一标识
└parentId	string	父节点 ID
└tenantId	string	租户 id
└createTime	object	创建时间
└updateTime	object	更新时间
└deleted	boolean	是否删除
└disabled	boolean	是否禁用
└description	string	描述
└customId	string	自定义 ID

└dn	string	域名称
└name	string	名称
└orgType	string	节点类型
└properties	string	扩展属性 (json 格式)
└tabIndex	int32	序号
└guidPath	string	由 ID 组成的父子关系列表，之间用逗号分隔
└loginName	string	登录名称
└password	string	密码
└avator	string	人员头像
└official	int32	编制名称
└officialType	string	编制类型
└duty	string	职务
└dutyLevel	int32	职级
└dutyLevelName	string	职级名称
└caid	string	CA 认证码
└email	string	邮箱
└sex	int32	性别
└province	string	人员籍贯
└officeAddress	string	办公室地址
└officePhone	string	办公室电话
└officeFax	string	电话传真
└mobile	string	手机号
└roles	string	拥有的角色列表
└positions	string	拥有的岗位列表
└positionId	string	当前的岗位 Id
└personType	string	人员类型，管理员用户：adminPerson，单位用户：deptPerson，个人用户：userPerson，专家用户：expertPerson
└weixinId	string	微信 id
└orderedPath	string	排序序列号
└original	boolean	是否原始人员，0:添加的人员，1: 新增的人员
└originalId	string	原始人员 id
└tenantManager	boolean	是否租户管理员

└managerLevel

int32

三员类别

返回示例：

```
{
  "success": true,
  "code": 302,
  "msg": "340qxt",
  "data": {
    "id": "99",
    "parentId": "99",
    "tenantId": "99",
    "createTime": "2022-06-02 09:19:47",
    "updateTime": "2022-06-02 09:19:47",
    "deleted": true,
    "disabled": true,
    "description": "m1lide",
    "customId": "99",
    "dn": "2yrkj4",
    "name": "muoi.gerhold",
    "orgType": "yj34fw",
    "properties": "jwq3tf",
    "tabIndex": 1,
    "guidPath": "ree0xz",
    "loginName": "muoi.gerhold",
    "password": "yi26r9",
    "avator": "j58peb",
    "official": 347,
    "officialType": "uqwhv6",
    "duty": "i31nff",
    "dutyLevel": 738,
    "dutyLevelName": "muoi.gerhold",
    "caid": "99",
    "email": "lidia.fritsch@yahoo.com",
    "sex": 0,
    "province": "j38qf1",
    "officeAddress": "Suite 017 427 Becker Highway, Lakeishaburgh, LA 33705",
    "officePhone": "(224) 515-6440",
    "officeFax": "v0prz6",
    "mobile": "(512) 201-2619",
    "roles": "f6ymx8",
    "positions": "pw1s4q",
    "positionId": "99",
    "personType": "icrqua",
    "weixinId": "99",
    "orderedPath": "qnidfd",
    "original": true,
    "originalId": "99",
    "tenantManager": true,
    "managerLevel": 794
  }
}
```

```
}
}
```

6.2.3.根据部门管理员的 ID，获取所管理的部门 ID 列表

- ◇ 接口地址：
https://ip:port/platform/services/rest/tenantPerson/getDeptIdListByPersonId
- ◇ 请求方法： GET
- ◇ 开发者： dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型： application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ 接口描述： 根据部门管理员的 ID，获取所管理的部门 ID 列表

请求参数：

参数名称	类型	描述	必须
tenantId	string	租户 ID	false
personId	string	部门管理员 ID（即人员 ID）	false

请求示例：

```
curl -X GET -k -i
https://ip:port/platform/services/rest/tenantPerson/getDeptIdListByPersonId?tenantId=99&personId=99
```

返回字段：

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	array	返回的数据

返回示例：

```
{
  "success": true,
  "code": 70,
  "msg": "517dei",
  "data": [
    "kmjq1t",
    "r4ksqc"
  ]
}
```

```
]
}
```

6.2.4.判断是否为部门管理员

- ◇ 接口地址：
https://ip:port/platform/services/rest/tenantPerson/isDeptManager
- ◇ 请求方法： GET
- ◇ 开发者： dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型： application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ 接口描述： 判断是否为部门管理员

请求参数：

参数名称	类型	描述	必须
tenantId	string	租户 ID	false
personId	string	人员 ID	false

请求示例：

```
curl -X GET -k -i
https://ip:port/platform/services/rest/tenantPerson/isDeptManager?tenantId=99&personId=99
```

返回字段：

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	boolean	返回的数据

返回示例：

```
{
  "success": true,
  "code": 137,
  "msg": "vf7chl",
  "data": true
}
```

6.2.5.判断是否为租户管理员

- ◇ 接口地址：
https://ip:port/platform/services/rest/tenantPerson/isTenantPerson
- ◇ 请求方法： GET
- ◇ 开发者： dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型： application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ 接口描述： 判断是否为租户管理员

请求参数：

参数名称	类型	描述	必须
tenantId	string	租户 ID	false
personId	string	人员 ID	false

请求示例：

```
curl -X GET -k -i
https://ip:port/platform/services/rest/tenantPerson/isTenantPerson?personId=99&tenantId=99
```

返回字段：

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	boolean	返回的数据

返回示例：

```
{
  "success": true,
  "code": 626,
  "msg": "678ot9",
  "data": true
}
```

6.2.6. 设置租户管理员

- ◇ 接口地址：
https://ip:port/platform/services/rest/tenantPerson/setTenantPerson
- ◇ 请求方法： GET
- ◇ 开发者： dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型： application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ 接口描述： 设置租户管理员

请求参数：

参数名称	类型	描述	必须
tenantId	string	租户 ID	false
personId	string	人员 ID	false

请求示例：

```
curl -X GET -k -i
https://ip:port/platform/services/rest/tenantPerson/setTenantPerson?personId=99&tenantId=99
```

返回字段：

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	boolean	返回的数据

返回示例：

```
{
  "success": true,
  "code": 692,
  "msg": "zd6bbb",
  "data": true
}
```


6.3. 租户系统组件

6.3.1. 根据租户 id 获取该租户租用的系统

- ◇ 接口地址：
https://ip:port/platform/services/rest/tenantSystem/getSystemByTenantId
- ◇ 请求方法： GET
- ◇ 开发者： dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型： application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ 接口描述： 根据租户 id 获取该租户租用的系统

请求参数：

参数名称	类型	描述	必须
tenantId	string	租户 id	false

请求示例：

```
curl -X GET -k -i
```

```
https://ip:port/platform/services/rest/tenantSystem/getSystemByTenantId?tenantId=99
```

返回字段：

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	array	返回的数据
└id	string	唯一主键
└isv_guid	string	开发商租户标识
└type	string	系统类型
└name	string	系统名称
└cname	string	系统中文名称
└description	string	描述
└contextPath	string	系统程序上下文
└needleUrl	string	探针 URL
└key	string	系统密匙
└createDateTime	object	创建时间

└updateDateTime	object	更新时间
└enabled	int32	是否启用
└tabindex	int32	排列顺序
└sqlFileVersion	string	系统已执行 sql 文件的版本
└warDir	string	war 文件路径

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "code": 802,
  "msg": "fl9cn7",
  "data": [
    {
      "id": "99",
      "isv_guid": "99",
      "type": "ht4pud",
      "name": "muoi.gerhold",
      "cname": "muoi.gerhold",
      "description": "87sro0",
      "contextPath": "5hasfj",
      "needleUrl": "www.carlo-bartell.io",
      "key": "exle1o",
      "createDateTime": "2022-06-02 09:19:47",
      "updateDateTime": "2022-06-02 09:19:47",
      "enabled": 881,
      "tabindex": 1,
      "sqlFileVersion": "7.7.0",
      "warDir": "i6s8iu"
    }
  ]
}
```

6.3.2.根据租户 id, 获取租用的系统 id 列表

- ◇ 接口地址: <https://ip:port/platform/services/rest/tenantSystem/getSystemIdByTenantId>
- ◇ 请求方法: GET
- ◇ 开发者: dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型: application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ 接口描述: 根据租户 id, 获取租用的系统 id 列表

请求参数:

参数名称	类型	描述	必须
tenantId	string	租户 ID	false

请求示例:

```
curl -X GET -k -i
```

```
https://ip:port/platform/services/rest/tenantSystem/getSystemIdByTenantId?tenantId=99
```

返回字段:

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	array	返回的数据

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "code": 839,
  "msg": "n2eung",
  "data": [
    "b5hiwk",
    "bodqng"
  ]
}
```

6.3.3.根据系统查询该系统被哪些租户租用了

◇ **接口地址:**

```
https://ip:port/platform/services/rest/tenantSystem/getTenantBySystemId
```

◇ **请求方法:** GET◇ **开发者:** dingzhaojun,qinman,mengjuhua◇ **MIME 类型:** application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8◇ **接口描述:** 根据系统查询该系统被哪些租户租用了**请求参数:**

参数名称	类型	描述	必须
systemId	string	系统 id	false

请求示例:

```
curl -X GET -k -i
```

```
https://ip:port/platform/services/rest/tenantSystem/getTenantBySystemId?systemId=99
```

返回字段:

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功
code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	array	返回的数据
└id	string	No comments found.
└parentId	string	No comments found.
└serial	int32	No comments found.
└shortName	string	No comments found.
└guidPath	string	No comments found.
└namePath	string	No comments found.
└name	string	No comments found.
└description	string	No comments found.
└enabled	boolean	No comments found.
└tenantType	int32	No comments found.
└tabIndex	int32	No comments found.
└createTime	object	No comments found.
└updateTime	object	No comments found.
└logolcon	string	No comments found.
└footer	string	No comments found.
└numeration	int32	No comments found.
└defaultDataSourceId	string	No comments found.

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "code": 544,
  "msg": "4fd2sv",
  "data": [
    {
      "id": "99",
      "parentId": "99",

```

```

    "serial": 421,
    "shortName": "muoi.gerhold",
    "guidPath": "vhmi0m",
    "namePath": "0diusm",
    "name": "muoi.gerhold",
    "description": "mh7db",
    "enabled": true,
    "tenantType": 249,
    "tabIndex": 1,
    "createTime": "2022-06-02 09:19:47",
    "updateTime": "2022-06-02 09:19:47",
    "logoIcon": "z5b90y",
    "footer": "bleg2w",
    "numeration": 744,
    "defaultDataSourceId": "99"
  }
]
}

```

6.3.4.根据系统名该系统被哪些租户租用了

- ◇ 接口地址：
https://ip:port/platform/services/rest/tenantSystem/getTenantBySystemName
- ◇ 请求方法： GET
- ◇ 开发者： dingzhaojun,qinman,mengjuhua
- ◇ MIME 类型： application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
- ◇ 接口描述： 根据系统名该系统被哪些租户租用了

请求参数：

参数名称	类型	描述	必须
systemName	string	系统名	false

请求示例：

```

curl -X GET -k -i
https://ip:port/platform/services/rest/tenantSystem/getTenantBySystemName?systemName=muoi.gerhold

```

返回字段：

字段	类型	描述
success	boolean	操作是否成功

code	int32	错误代码
msg	string	错误信息
data	array	返回的数据
└id	string	No comments found.
└parentId	string	No comments found.
└serial	int32	No comments found.
└shortName	string	No comments found.
└guidPath	string	No comments found.
└namePath	string	No comments found.
└name	string	No comments found.
└description	string	No comments found.
└enabled	boolean	No comments found.
└tenantType	int32	No comments found.
└tabIndex	int32	No comments found.
└createTime	object	No comments found.
└updateTime	object	No comments found.
└logolcon	string	No comments found.
└footer	string	No comments found.
└numeration	int32	No comments found.
└defaultDataSourceId	string	No comments found.

返回示例:

```
{
  "success": true,
  "code": 303,
  "msg": "tr2yz",
  "data": [
    {
      "id": "99",
      "parentId": "99",
      "serial": 258,
      "shortName": "muoi.gerhold",
      "guidPath": "9il f6v",
      "namePath": "0qk01f",
      "name": "muoi.gerhold",
      "description": "nn3i4g",
      "enabled": true,
      "tenantType": 917,
      "tabIndex": 1,
      "createTime": "2022-06-02 09:19:47",
```

```
"updateTime": "2022-06-02 09:19:47",  
"logoIcon": "28peet",  
"footer": "8ouxrn",  
"numeration": 625,  
"defaultDataSourceId": "99"  
}  
]  
}
```